




- ## NOTA BENE
1. Tutte le dimensioni dovranno essere verificate in cantiere a carico dell'impresa
  2. Per tutte le compartimentazioni dovrà essere garantita la continuità tra le opere edili relative alla prevenzione incendi e qualsiasi dispositivo o intervento impiantistico (es. continuità tra le intercapedini tra ed edifici adiacenti serrande tagliafuoco ecc.)
  3. Tutte le finiture dovranno essere campionate e sottoposte all'approvazione della D.I.
  4. Tutte le finiture e la realizzazione dei pannelli ausiliari sia a parete sia a soffitto dovranno essere eseguite da impresa specializzata seguendo in modo stringente le indicazioni e le istruzioni riportate nei manuali di posa e nelle schede tecniche.
  5. I locali non soggetti a opere o interventi specifici dovranno comunque essere sottoposti ad una accurata pulizia per rimuovere sporcizia e polveri dovuti ai lavori e al mancato utilizzo dell'edificio.

- O** = Orizzontamenti (vedi dettagli e abaco pacchetti)  
**C** = Controsoffitti (vedi dettagli e abaco pacchetti)  
**CP** = Contropiani e placcaggi (vedi dettagli e abaco pacchetti)  
**T** = Tramezzature (vedi dettagli e abaco pacchetti)  
**P** = Particolari (vedi dettagli e abaco pacchetti)
- 
- REI** porta resistente al fuoco (accessori come da abaco)

**REI** porta resistente al fuoco (accessori come da abaco)

Perimetrazione di porzione esclusa dal presente appalto; sono da realizzarsi solamente interventi per adeguamento al progetto del VVF

[illegible]