

PROSPETTO 1



PROSPETTO 2



SEZIONE 7-7



LEGENDA FINITURE

- P0 Nessun intervento sulle pavimentazioni
- P1 Pavimento in gres porcellanato con piastrelle rettificate a tinta unita con superficie antiscivolo (R9 A), posto in opera con idoneo collante previa preparazione del massetto di sottofondo dello spessore di 20 mm, formato 30x30 cm e spessore 8.5 mm (cod A15.016.015.a)
- P2 Pavimento in linoleum, antiscivolo R9 secondo DIN 51130 posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del massetto di sottofondo, spessore 3.5 mm (cod A15.028.070)
- P3 Pedate, zoccoletti rampanti e gradini completi di alzata spessore 2 cm e pedata spessore 3 cm, lucidati sul piano nelle parti in vista in pietra di Botticino (codd. A14.001.025.e, A.01.04.19.04.01_Fe)
- P4 Pavimento in listoni prefiniti in rovere, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto multistrato di betutlla con profili maschiati; superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, posto in opera su nuovo massetto (cod. A14.034.040.c)
- P5 Pavimento in listoni di legno, stagionati ed essiccati, di 7 ÷ 9 cm di larghezza, 14 mm di spessore, 400 ÷ 900 mm di lunghezza, posti in opera su armatura di legno esistente compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura: rovere (cod. A15.034.015.g)
- P6 Tavolato in legno del palcoscenico (cod. A07.007.010)
- P7 Doppio assito in legno con perlina di abete inferiore di sp. 25 mm e assito grezzo sp. 25 mm avvitato a 45° rispetto al sottostante. (cod. P. 025)
- P8 Pavimento in grigliato elettroforgiato in acciaio zincato a caldo (cod. A17.004.020.b)
- P9 Pavimento in battuto di cemento (cod. 1C.08.300.0030_RL, 1C.08.300.0050_RL)

- I0 Nessun intervento alle pareti
- I1 Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato posta in opera con idoneo collante, tinta unita, formato 30x30 cm, spessore 8.5 mm (cod. A16.013.010.b)
- I2 Rivestimento parete in vinilico, spessore 1.25 mm posto in opera con idoneo collante (cod. A16.019.010)
- I3 Tinteggiatura con idropittura traspirante e idrorepellente di colore a scelta della DL, previa preparazione con applicazione a pennello di fondo fissante ed isolate per le pareti esistenti e nuove pareti in muratura portante in laterizio e pittura murale di fondo acrilica ad effetto intonaco (granulosa) per le pareti in cartongesso (cod. A20.010.005.b)
- I4 Tinteggiatura a tempera di colore a scelta della DL di superfici previa preparazione con fondo applicato a pennello (cod A20.007.005.a)
- I5 Tinteggiatura con idropittura a finitura opaca di colore a scelta della DL, applicata su intonaco preventivamente preparato (cod A20.010.015.b)
- I6 Rivestimento in lastre di MDF finitura nobilitata (cod. P. 040)
- I7 Tinteggiatura con idropittura traspirante e idrorepellente di colore nero, previa preparazione con applicazione a pennello di fondo fissante ed isolate per le pareti esistenti e nuove pareti in muratura portante in laterizio e pittura murale di fondo acrilica ad effetto intonaco (granulosa) per le pareti in cartongesso (cod. A20.010.005.b)
- I8 Restauro delle pareti

- S0 Nessun intervento sul soffitto
- S1 Tinteggiatura con idropittura traspirante e idrorepellente di colore a scelta della DL, previa preparazione con pittura murale di fondo acrilica ad effetto intonaco (granulosa) per soffitti in lastre di cartongesso (cod. A20.010.005.b)
- S2 Tinteggiatura a tempera di colore a scelta della DL di superfici, previa preparazione delle stesse (cod. A20.010.005.a)
- S3 Tinteggiatura con idropittura a finitura opaca di colore a scelta della DL, applicata su intonaco preventivamente preparato (cod A20.010.015.b)
- S4 Rivestimento in lastre di MDF finitura nobilitata (cod. P. 040)

- Z1 Zoccolino in gres porcellanato posto in opera con idoneo collante, formato 10x20 cm, spessore 8 mm (cod. A16.022.030.d)
- Z2 Zoccolino in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante, altezza 10 cm con raccordo a pavimento (cod. A16.022.060.c)
- Z3 Zoccolino in legno di rovere 75x10 mm posto in opera con idoneo collante (cod A16.022.020.a)

NOTA BENE

1. Tutte le dimensioni dovranno essere verificate in cantiere a carico dell'impresa
2. Per tutte le compartimentazioni dovrà essere garantita la continuità tra le opere edili relative alla prevenzione incendi e qualsiasi dispositivo o intervento impiantistico (es. continuità tra setti e placcaggi REI ed adiacenti serrande tagliafuoco ecc.)
3. Tutte le finiture dovranno essere campionate e sottoposte all'approvazione della D.L.
4. Tutte le finiture e la realizzazione dei pannelli acustici sia a parete sia a soffitto dovranno essere eseguite da impresa specializzata seguendo in modo stringente le indicazioni e le istruzioni riportate nei manuali di posa e nelle schede tecniche.
5. I locali non soggetti a opere o interventi specifici dovranno comunque essere sottoposti ad una accurata pulizia per rimuovere sporco e polveri dovute ai lavori e al mancato utilizzo dell'edificio.

LEGENDA NUOVE COSTRUZIONI MURARIE

- Muratura esistente
- Parete in ca (T01)
- Muratura armata portante con blocchi in laterizio forati tipo Poroton P800 o similari sp. 25 cm (T02-T02a)
- Parete esterna in laterizio (T03)
- Parete in cartongesso sp- 12.5 cm (T04 - T04*)
- Parete in cartongesso con lastre idrorepellenti (T04a - T04a*)
- Parete in cartongesso (T05 - T05*)
- Parete in cartongesso con lastra idrorepellenti in corrispondenza dei pilastri (T05a - T05a*)
- Parete in cartongesso EI 120-90 (T06)
- Parete in cartongesso EI 60 (T07)
- Parete in cartongesso EI 90-120 (T08)
- Chiusura di murature portanti con mattoni in laterizio
- Controparete in cartongesso con lastra idroreppellente (CP01)
- Placcaggio a parete o a soffitto con lastra in calcio silicato (CP02)
- Controparete in cartongesso con lastra idroreppellente (CP03)
- Controparete per schermatura acustica (CP04)

O = Orizzontamenti (vedi dettagli e abaco pacchetti)
C = Controsoffitti (vedi dettagli e abaco pacchetti)
CP = Contropareti e placcaggi (vedi dettagli e abaco pacchetti)
T = Tramezzature (vedi dettagli e abaco pacchetti)
P = Particolari (vedi dettagli e abaco pacchetti)

Pi 00 . D 999 — **Porte interne** (vedi abaco serramenti)
F 00 . A 999 — **Finestre** (vedi abaco serramenti)
Pe 00 . A 999 — **Porte esterne** (vedi abaco serramenti)

tipo serramento — piano — F 00 . L 999 — materiale — n. progressivo

REI porta resistente al fuoco (accessori come da abaco)

Perimetrazione di porzione esclusa dal presente appalto; sono da realizzarsi solamente interventi per adeguamento al progetto dei VVF

COMMITTENTE:

COMUNE DI PORTOMAGGIORE



LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL PICCOLO TEATRO DELLA CONCORDIA
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Portomaggiore (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

Raggruppamento temporaneo di progettisti

Capogruppo, progetto architettonico, strutturale, impiantistico, sicurezza e prevenzione incendi:

studio Berlucchi società di ingegneria dal 1920

Studio Berlucchi srl
Contrada Soncin Rotto 4 - 25122 Brescia
Tel: +39 030 291583 - E- mail: restauro@studioberlucchi.it
Ing. Nicola Berlucchi, Ing. Nicola Fumagalli, Arch. Samuele Ferlicca
Arch. Flavia Mainardi, Ing. Annacarla Tognoli, Ing. Mariana Napoli, Ing. Gemma Mininno
Consulente impianti: Ing. Raphel Caratti

Professionista scenotecnico:
Ing. Silvano Cova
Via Mancini 3 - Torino

Tecnico acustico:
Ing. Cesare Trebeschi
Via del Castello 1 - Brescia

Responsabile del procedimento: Ing. Luisa Cesari

Timbro e firma del responsabile:

	DATA	REVISIONE	NOME FILE	DIS.	CONTR.	APPR.
E						
D						
C						
B						
A	09-2021	Emissione a seguito di Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP (rif. doc. J17596/21/RG/ddr) del 03/09/2021	C236_P_EA_006-008_revA.dwg	FM-MN	NF	NB
-	07-2021	prima emissione	C236_P_EA_006-008.dwg	MN	NF	NB

TITOLO:
PROGETTO ARCHITETTONICO
Prospetto 1, Prospetto 2, Sezione 7-7

TIMBRO E FIRMA:

SCALA: 1:50

CODICE COMMESSA	PRATICA	PARTE	DISC. PROG.	NUMERO	REV.
C236		P	EA	006	A

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA