





- ## NOTA BENE
1. Tutte le dimensioni dovranno essere verificate in cantiere a carico dell'impresa
 2. Per tutte le compartimentazioni dove è garantita la continuità tra le opere edili relative alla prevenzione incendi e qualsiasi dispositivo o intervento impiantistico (ex contrafforti tra colonne e solette) ed ai solai sovrastanti (serrande tagliafiamma ecc.)
 3. Per tutti i fori dovranno essere campionate e compostate le spugnature alla D.I.
 4. Tutte le finiture e la realizzazione dei pannelli acustici si a parete si a soffitto dovranno essere eseguite da impresa specializzata seguendo in modo stringente le indicazioni e le istruzioni riportate nei manuali di posa e nelle schede tecniche.
 5. I fori non vanno a spese o interventi specifici dovranno essere sottoposti ad una accurata pulizia per rimuovere sporcizia e polveri dovute ai lavori e al mancato utilizzo dell'edifico.

- O** = Orizzontali (vedi dettagli e abaco pacchetti)
C = Controfissi (vedi dettagli e abaco pacchetti)
P = Contrappesi e piaccaggi (vedi dettagli e abaco pacchetti)
T = Tramezzature (vedi dettagli e abaco pacchetti)
P = Particolari (vedi dettagli e abaco pacchetti)
- REI**
- Porte interne** (vedi abaco serramenti)
- F**
 001
 099
- F**
 001
 099
- F**
 001
 099
- Finestre** (vedi abaco serramenti)
- Porte esterne** (vedi abaco serramenti)
- porta resistente al fuoco (accessori come da abaco)
- tipo serramento
 pannello
 a. progressivo

REI porta resistente al fuoco (accessori come da abaco)

Perimetrazione di porzione esclusa dal presente appalto; sono da realizzarsi solamente interventi per adeguamento al progetto dei VVF

[illegible]