



KEY PLAN

LEGENDA

Trazione di mandatorino/acqua calda riscaldamento in ferro per colonne montate e collegamento cassette di contabilizzazione, in multistrato per il collegamento cassetta di contabilizzazione-collettore e collettore-radiali

colonne montate in ferro nero da collegare con elastomero a cellule elastiche

sistema radiante a pavimento

collettore sistema radiante con cassetta metallica, profilo di chiusura, teste elettromeccaniche e flussimetri

Chavi e
pulsanti
per la col-
lezione

Chavi e
pulsanti
per la col-
lezione

Chavi e
pulsanti
per la col-
lezione

Chavi e
pulsanti
per la col-
lezione

Cassetta di contabilizzazione con contraffeme, valvola di intercettazione, rubinetto di intercettazione, rubinetto di controllo acqua fredda

tipo CALTEFFI serie KA1650/100HC o similare

contatore acqua fredda da contatore di accessorio

Autoflex serie 127 Ø 1" o similare

Contraffeme al ambiente installato a 150 cm. da pavimento

Portata di calore del tipo congiunta da interno con presa alla testata di raffreddamento ed aspirazione caratterizzata potenza portata elettrica 4 kW, tipo HOVAL modello

BEI/ATA/UC 13

Caldia a gas a condensazione murale tipo HOVAL modello

TOP GAS 35

Temperatura da bagno elettrico potenza termica 300 Watt

[illegible]