



azienda casa emilia - romagna  
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122  
Bologna - BO  
tel. 051.292111 fax 051.554335  
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro  
Imprese di Bologna n. 00322270372  
sito web: www.acerbologna.it  
posta elettronica: info@acerbologna.it

#### INTERVENTO

### FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

### PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA GALILEI 3-5-7 COMUNE DI IMOLA

LOTTO **3050/PN**

## PROGETTO ESECUTIVO

TAV. CME		OGGETTO Computo Metrico Estimativo - Civico 3 (comprensivo di oneri sicurezza)			DATA  Settembre 2022		
SCALA -					N. DISEGNO		
VERSIONE	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO		APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE		Giugno 2022		N. LEONE		N. LEONE
01	REVISIONE 1		Settembre 2022		N. LEONE		N. LEONE
02							
03							

<b>Il Progettista Architettonico</b>  Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	<b>Il Progettista Strutturale</b>  Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	<b>Il Progettista Impianti Elettrici</b>  Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	<b>Il Progettista Impianti Meccanici</b>  Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)
<b>Il Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale</b>  Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)	<b>Il Coordinatore per la progettazione</b>  Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40055 Villanova di Castenaso (BO)		
<b>Responsabile del Procedimento</b>  Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	<b>Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico</b>  Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	<b>Il Direttore Generale</b>  Avv. Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	<b>Il Presidente</b>  Marco Bertuzzi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

## **NOTA**

L'intervento oggetto di appalto prevede all'interno del processo costruttivo/manutentivo, il consolidamento strutturale, l'efficientamento energetico comprensivo di coibentazione, la redistribuzione degli spazi interni e il montaggio degli impianti di sollevamento oltre altre fasi lavorative generiche.

In considerazione della tipologia di opere da eseguirsi e delle modalità di esecuzione, si è ritenuto che le assistenze murarie non siano necessarie ovvero siano assolutamente occasionali/marginali e pertanto, non sono state esplicitate nel computo/elenco prezzi. Le eventuali attività residue che dovessero essere svolte sono da ritenersi già comprese nei prezzi in elenco e compensate nel valore complessivo dell'appalto.

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Via Galilei - CIV. 3

**COMMITTENTE:**

Data, 20/09/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>CIV. 3 (SpCat 1)</b>							
	<b>1) LAVORAZIONI ESTERNE - FACCIATE - COPERTURA -</b>							
	<b>ACCESSO AL CIVICO (Cat 1)</b>							
	<b>1A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)</b>							
1 / 1 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Prospetto retro (EST) Prospetto laterale (SUD) Prospetto laterale (SUD) Prospetto principale (OVEST) Prospetto laterale (NORD) Prospetto laterale (NORD)		19,60 9,50 1,00 18,10 4,30 1,00	12,400 12,400 9,300 12,400 12,400 4,650		243,04 117,80 9,30 224,44 53,32 4,65		
	SOMMANO mq					652,55	15,68	10'231,98
2 / 2 B65086a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Prospetto retro (EST) Prospetto laterale (SUD) Prospetto laterale (SUD) Prospetto principale (OVEST) Prospetto laterale (NORD) Prospetto laterale (NORD) Corpo scala		19,60 9,50 1,00 18,10 4,30 1,00 4,30	13,800 13,800 9,300 13,800 13,800 4,650 13,800		270,48 131,10 9,30 249,78 59,34 4,65 59,34		
	SOMMANO mq					783,99	15,21	11'924,49
3 / 3 B01.025.010	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Falda OVEST Falda EST		21,60 20,30	6,200 5,400		133,92 109,62		
	SOMMANO mq					243,54	16,01	3'899,08
4 / 4 B01.025.025	Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale con esclusione dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e del calo in basso		5,00	15,000		75,00		
	SOMMANO mq					75,00	10,97	822,75
5 / 5 B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso Grondaie Pluviali		19,70 13,80	21,000 4,000		413,70 55,20		
	SOMMANO m					468,90	7,84	3'676,18
6 / 6 B01.028.005. a	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato non presente?				243,540	243,54		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					243,54		30'554,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					243,54		30'554,48
7 / 7 A25126a	SOMMANO mq  Rimozione di canne fumarie in cemento amianto, nel rispetto delle normative vigenti, compreso trattamento e preventivo fissaggio di fibre, accatastamento in quota e trasporto alla discarica autorizzata, esclusi il piano di lavoro, l'analisi preventiva del materiale, il calo in basso e gli oneri di discarica: canne di altezza totale fino a 15 m: di sezione fino a 30 x 30 cm <u>voce a compensazione di rimozione di canne fumare esterne in metallo</u>			3,000	11,700	243,54  35,10	3,30	803,68
8 / 8 A25136a	SOMMANO m  Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) (H/peso=750,000/3)				250,000	35,10  250,00	53,93	1'892,94
9 / 24 A07.025.070	SOMMANO ton  punto di ancoraggio fisso in acciaio inox AISI 304 per ogni tipo di superficie, con foratura per il fissaggio ed occhiello per l'aggancio del DPI					250,00  6,00	18,00	4'500,00
10 / 9 A01.004.005. a	SOMMANO cad  <b>1B - SCAVI - CASSERATURE - CALCESTRUZZO (SbCat 2)</b>  Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Rampa disabili  Rampa Accesso alla CT	1,40  1,40	9,90  5,50	1,800  1,800		6,00  6,00  24,95  13,86	62,72	376,32
11 / 10 A03.007.005. a	SOMMANO mc  Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Rampa disabili Accesso alla CT	9,90 5,50	1,80 1,80	0,100 0,100		38,81  1,78 0,99	6,80	263,91
12 / 11 A03.007.015. a	SOMMANO mc  Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione,					2,77	101,35	280,74
	A R I P O R T A R E							38'672,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							38'672,07
	l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) Fondazione Rampa disabili Fondazione Accesso alla CT	9,90 5,50	1,60 1,60	0,400 0,400		6,34 3,52		
	<b>SOMMANO mc</b>					9,86	165,57	1'632,52
13 / 12 A03.007.075. b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mm <sup>2</sup> ) Muri Rampa disabili (h.dal piano 0.00 cm.20) Muri Accesso alla CT	9,50 5,30	0,20 0,20	1,400 1,400		2,66 1,48		
	<b>SOMMANO mc</b>					4,14	178,01	736,96
14 / 13 A03.010.005. c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Muri Rampa disabili (h.dal piano 0.00 cm.20) Muri Accesso alla CT	2,00 2,00	9,50 5,30	1,400 1,400		26,60 14,84		
	<b>SOMMANO mq</b>					41,44	33,41	1'384,51
15 / 14 A03.013.005. d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm inc. 80 kg/mc			14,000	80,000	1'120,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					1'120,00	2,07	2'318,40
	<b>1C - CAPPOTTO E FINITURE (SbCat 3)</b>							
16 / 15 A10.019.120. d	Polistirene espanso sinterizzato EPS bianco conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di conducibilità termica λD compreso tra 0,035 e 0,037 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140 g/mq, dimensioni pannelli 1.000 x 500 mm, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, compreso primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a parte:							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							44'744,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							44'744,46
17 / 16 A10.020.005	pannelli con superficie liscia: 140 mm Vedi quantità voce 1A Vano scala non oggetto d'intervento				657,510	657,51		
	SOMMANO mq					657,51	97,15	63'877,10
	Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore Dal piano rialzato al sottotetto Vano scala non oggetto d'intervento					657,51		
	SOMMANO mq					657,51	23,06	15'162,18
18 / 17 A10.004.040. a	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica λD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm Porzione retro (dal muro di spina al muro perimetrale) Porzione frontale (dal muro di spina al muro perimetrale) <b>a detrarre superficie ascensore</b>				77,160	77,16		
					73,760	73,76		
					-2,820	-2,82		
						150,92		
						-2,82		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					150,92 -2,82		
	SOMMANO mq					148,10	14,29	2'116,35
19 / 18 A10.004.040. b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica λD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 60 mm Vedi voce n° 17 [mq 148.10]	3,00				444,30		
						444,30	3,66	1'626,14
	SOMMANO mq					444,30		
20 / 19 NP.1C.01	Bancali finestra a 1 anta, a battente Cantina (dim. 800x400) per finestra a 1 anta, a battente (dim. 800x1150) per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1100x1500) per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1400x1500) finestra a 1 anta, a battente Vano scala					5,20		
						6,40		
						11,20		
						4,80		
						1,20		
						28,80		
						57,60	260,00	14'976,00
	SOMMANO mq					57,60		
	<b>1D - COPERTO (SbCat 4)</b>							
21 / 20 A07.010.005. c	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							142'502,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							142'502,23
	SOMMANO mq				243,540	243,54		
						243,54	34,39	8'375,34
22 / 21 A11.001.010. b	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: all'acqua				243,540	243,54		
	SOMMANO mq					243,54	1,50	365,31
23 / 22 A11.001.035. a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm				243,540	243,54		
	SOMMANO mq					243,54	16,67	4'059,81
24 / 23 A07.025.015. b	Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 µm) di altezza 500 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m							
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	1'711,41	1'711,41
25 / 25 A07.037.050. c	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10		13,80	4,000		55,20		
	SOMMANO m					55,20	21,16	1'168,03
	A R I P O R T A R E							158'182,13

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							158'182,13
26 / 26 A07.037.060. a	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	5,12	143,36
27 / 27 A07.037.005. c	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 6/10		19,70 21,00			19,70 21,00		
	SOMMANO m					40,70	23,38	951,57
28 / 28 A07.037.040. a	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato	2,00	41,00			82,00		
	SOMMANO cad					82,00	5,21	427,22
29 / 29 A07.037.025. a	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in alluminio da 8/10 in alluminio da 8/10	2,00 1,00	11,55 5,20			23,10 5,20		
	SOMMANO m					28,30	19,12	541,10
	<b>1E - CONDOTTI E CANNE FUMARIE (SbCat 5)</b>							
30 / 30 NP.1E.01	Canne di areazione/esalazione (bagni e cucine)							
	piano rialzato	6,00	1,00	12,000		72,00		
	piano primo	6,00	1,00	9,000		54,00		
	piano secondo	6,00	1,00	6,000		36,00		
	piano terzo	6,00	1,00	3,000		18,00		
	SOMMANO m					180,00	85,00	15'300,00
31 / 31 A12.004.005. d	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali: diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm (H/peso=42,000/3)				14,000	14,00		
	SOMMANO m					14,00	307,34	4'302,76
32 / 32 A12.007.005. c	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 500 x 500 mm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	133,47	800,82
	<b>A R I P O R T A R E</b>							180'648,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							180'648,96
	<b>2) LAVORAZIONI INTERNE ALLOGGI - VANO SCALA - CANTINE (Cat 2) 2A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 7)</b>							
33 / 33 NP.2A.01	SMANTELLAMENTO completo impianto idrico-sanitario con quota parte delle tubazioni e rubinetterie APPARTAMENTO TIPO 1 APPARTAMENTO TIPO 2 APPARTAMENTO TIPO 3		4,00 4,00 4,00	1,000 1,000 1,000		4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	100,00	1'200,00
34 / 34 NP.2A.02	SMANTELLAMENTO completo di impianto elettrico, compreso quota parte delle tubazioni, scatole ecc. compreso trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale di risulta APPARTAMENTO TIPO 1 APPARTAMENTO TIPO 2 APPARTAMENTO TIPO 3 Cantine Scala				4,000 4,000 4,000 1,000 1,000	4,00 4,00 4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	180,00	2'520,00
35 / 35 B01.016.120	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri APPARTAMENTO TIPO 1 APPARTAMENTO TIPO 1 a dedurre APPARTAMENTO TIPO 2 APPARTAMENTO TIPO 2 a dedurre APPARTAMENTO TIPO 3 APPARTAMENTO TIPO 3 a dedurre		4,00 -4,00 4,00 -4,00 4,00 -4,00	50,100 1,800 48,900 1,000 53,600 1,800		200,40 -7,20 195,60 -4,00 214,40 -7,20		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					610,40 -18,40		
	SOMMANO m					592,00	1,57	929,44
36 / 36 B01.040.005	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W APPARTAMENTO TIPO 1 APPARTAMENTO TIPO 2 APPARTAMENTO TIPO 3		4,00 4,00 4,00			4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	73,02	876,24
37 / 37 B01.040.020. a	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore APPARTAMENTO TIPO 1 APPARTAMENTO TIPO 2 APPARTAMENTO TIPO 3		4,00 4,00 4,00	4,000 4,000 4,000		16,00 16,00 16,00		
	SOMMANO cad					48,00	10,34	496,32
38 / 38 B01.034.005	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi APPARTAMENTO TIPO 1	12,00	1,10	1,500		19,80		
	A R I P O R T A R E					19,80		186'670,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,80		186'670,96
39 / 39 B01.034.010	APPARTAMENTO TIPO 2	8,00	0,80	1,100		7,04		
		12,00	1,10	1,500		19,80		
	APPARTAMENTO TIPO 3	8,00	0,80	1,100		7,04		
		12,00	1,10	1,500		19,80		
	VANO SCALA - Finestre	8,00	0,80	1,100		7,04		
	VANO SCALA - Porta di accesso al civico	3,00	1,60	0,800		3,84		
	CANTINE	1,00	1,60	2,400		3,84		
		5,00	0,80	0,400		1,60		
	SOMMANO mq					89,80	19,83	1'780,73
	Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti							
	APPARTAMENTO TIPO 1				19,800	19,80		
	APPARTAMENTO TIPO 1				7,040	7,04		
	APPARTAMENTO TIPO 2				19,800	19,80		
	APPARTAMENTO TIPO 2				7,040	7,04		
	APPARTAMENTO TIPO 3				19,800	19,80		
	APPARTAMENTO TIPO 3				7,040	7,04		
	SOMMANO mq					80,52	26,44	2'128,95
40 / 40 B01.034.015	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	APPARTAMENTO TIPO 1	24,00	1,00	2,100		50,40		
	APPARTAMENTO TIPO 2	28,00	1,00	2,100		58,80		
	APPARTAMENTO TIPO 3	24,00	1,00	2,100		50,40		
	CANTINE	4,67	0,80	2,000		7,47		
	SOMMANO mq					167,07	16,53	2'761,67
41 / 41 B01.004.010	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta							
	a) muratura in mattoni - struttura vano ascensore	3,00		2,640		7,92		
	a) muratura in mattoni - Porta accesso locale ingresso ascensore	1,00		1,010		1,01		
	a) muratura in mattoni - Porta accesso CT	1,00		0,860		0,86		
	SOMMANO mc					9,79	60,37	591,02
42 / 42 B01.004.015. b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati							
	APPARTAMENTO TIPO 1	4,00	17,30	2,900		200,68		
	APPARTAMENTO TIPO 2	4,00	19,30	2,900		223,88		
	APPARTAMENTO TIPO 3	4,00	11,80	2,900		136,88		
	PIANO INTERRATO	1,00	47,35	2,400		113,64		
	SOMMANO mq					675,08	8,78	5'927,20
43 / 43 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
	PIANO TIPO							
	Muro perimetrale retro	4,00	19,10	2,900		221,56		
	Muro perimetrale fronte	4,00	17,60	2,900		204,16		
	Muro di spina	4,00	19,10	2,900		221,56		
		4,00	17,60	2,900		204,16		
	Muro trasversale	32,00	4,10	2,900		380,48		
	Muri vano scala	1,00	14,40	14,600		210,24		
	SOMMANO mq					1'442,16	15,68	22'613,07
	A R I P O R T A R E							222'473,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							222'473,60
44 / 44 B65086a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua PIANO TIPO				1442,160	1'442,16		
	SOMMANO mq					1'442,16	15,21	21'935,25
45 / 45 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Muro perimetrale retro Muro perimetrale fronte Muro di spina  Muro trasversale Muri vano scala	1,00 1,00 1,00 1,00  8,00 1,00	19,10 17,60 19,10 20,40  4,10 14,40	2,600 2,600 2,600 2,600  2,600 2,600		49,66 45,76 49,66 53,04  85,28 37,44		
	SOMMANO mq					320,84	15,68	5'030,77
46 / 46 B65086a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua PIANO SEMINTERRATO				320,840	320,84		
	SOMMANO mq					320,84	15,21	4'879,98
47 / 47 B01.013.005	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici PIANO TIPO PIANO TIPO PIANO TIPO <b>A detrarre demolizione di solaio per rinforzo</b> VANO SCALA - Demolizione intonaci orizzontali CANTINE (SOLAIO) - DEMOLIZIONE INTONACI ORIZZONTALI Parte retro Parte fronte	4,00 4,00 4,00  4,00  1,00 2,00	18,60 8,80 8,80  2,20  19,10 8,80	4,100 4,100 4,100  4,900  4,050 4,050		305,04 144,32 144,32  <b>-230,00</b> 43,12  77,36 71,28		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					785,44 <b>-230,00</b>		
	SOMMANO mq					555,44	15,68	8'709,30
48 / 48 B65086a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Alloggi Vano scala Cantine				363,680 43,120 148,640	363,68 43,12 148,64		
	SOMMANO mq					555,44	15,21	8'448,24
49 / 49 B01.016.005. a	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale Vano scala Cantine	3,00 3,00	2,20 2,20	1,400 1,700		9,24 11,22		
	SOMMANO mq					20,46	15,68	320,81
50 / 50 B01.016.015	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla							
	A R I P O R T A R E							271'797,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							271'797,95
	PIANO TIPO	4,00	18,60	4,100		305,04		
	PIANO TIPO	4,00	8,80	4,100		144,32		
	PIANO TIPO	4,00	8,80	4,100		144,32		
	A detrarre foratura vano ascensore	-4,00	1,00	2,700		-10,80		
	Sommano positivi mq					593,68		
	Sommano negativi mq					-10,80		
	SOMMANO mq					582,88	9,40	5'479,07
51 / 51 B01.016.085	Demolizione di rivestimento in ceramica APPARTAMENTO TIPO 1 Cucina (solo pareti da non demolire) Bagno (solo pareti da non demolire) APPARTAMENTO TIPO 2 Cucina (solo pareti da non demolire) Bagno (solo pareti da non demolire) APPARTAMENTO TIPO 3 Cucina (solo pareti da non demolire) Bagno (solo pareti da non demolire)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	2,80 1,20 2,60 2,30 2,70 1,20	2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400		26,88 11,52 24,96 22,08 25,92 11,52		
	SOMMANO mq					122,88	7,59	932,66
52 / 52 B01.016.095. a	Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 ÷ 3 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale Pedate + alzate scale senza recupero materiale	9,00 7,00	6,00 2,00	0,450 0,450		24,30 6,30		
	Bancali e soglie - escluso vani finestra piano interrato per finestra a 1 anta, a battente (dim. 800x1150) per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1100x1500) per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1400x1500)	16,00 28,00 12,00	0,80 1,10 1,40	0,300 0,300 0,300		3,84 9,24 5,04		
	SOMMANO mq					48,72	15,68	763,93
53 / 53 B01.019.005. b	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana ASCENSORE	4,00	1,80	1,400		10,08		
	SOMMANO mq					10,08	28,10	283,25
54 / 54 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) (H/peso=450,000/3)				150,000	150,00		
	SOMMANO ton					150,00	18,00	2'700,00
	<b>2B - RICOSTRUZIONI : MURATURE CLS ASCENSORI - MURATURE - MASSETTI - ISOLAMENTI (SbCat 8)</b>							
55 / 55 B02.007.010. b	Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in calcestruzzo armato mediante la rimozione dell'eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi prefabbricate in calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente murati con malta di cemento a riempire ogni							
	A R I P O R T A R E							281'956,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							281'956,86
	vuoto, e tutti gli oneri, forniture e modalità esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte, con appoggi laterali di profondità compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce dell'apertura con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm PIANO TIPO	4,00	3,00	1,600		19,20		
		4,00	5,00	1,300		26,00		
		4,00	6,00	1,100		26,40		
	SOMMANO m					71,60	168,92	12'094,67
56 / 56 A09.028.005. b	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete APPARTAMENTO TIPO 1	20,00	4,10	2,800		229,60		
		4,00	1,40	2,800		15,68		
		4,00	1,90	2,800		21,28		
	APPARTAMENTO TIPO 2	16,00	4,10	2,800		183,68		
		4,00	1,40	2,800		15,68		
		4,00	2,20	2,800		24,64		
	SOMMANO mq					490,56	52,02	25'518,93
57 / 57 A05.016.005. a	Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm PIANO INTERRATO	4,00	3,95	2,400		37,92		
		1,00	5,00	2,400		12,00		
		2,00	7,00	2,400		33,60		
		4,00	2,50	2,400		24,00		
		2,00	1,30	2,400		6,24		
		1,00	3,30	2,400		7,92		
	SOMMANO mq					121,68	36,41	4'430,37
58 / 58 A04.001.005. b	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa PIANO TIPO		582,88		0,080	46,63		
	SOMMANO mc					46,63	285,04	13'291,42
59 / 59 A15.001.015. a	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: spessore 20 mm APPARTAMENTO TIPO 1	4,00	1,00	64,000		256,00		
	APPARTAMENTO TIPO 2	4,00	1,00	71,400		285,60		
	SOMMANO mq					541,60	13,49	7'306,18
60 / 60 A15.001.015.	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,							
	A R I P O R T A R E							344'598,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							344'598,43
b	parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: per ogni centimetro in più di spessore Vedi voce n° 59 [mq 541.60]					541,60		
	SOMMANO mq					541,60	5,73	3'103,37
61 / 61 A10.013.015. b	Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi): feltro in lana di vetro rivestito su una faccia con un foglio di polipropilene metallizzato, conducibilità termica $\lambda$ 0,043 W/mK: spessore 60 mm							
		1,00	1,00	36,100		36,10		
		1,00	1,00	32,400		32,40		
		1,00	1,00	40,100		40,10		
		1,00	1,00	36,100		36,10		
		1,00	1,00	10,800		10,80		
	SOMMANO mq					155,50	5,26	817,93
62 / 62 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m fossa ascensore		1,40	1,800	0,500	1,26		
	SOMMANO mc					1,26	81,11	102,20
63 / 63 A03.007.005. a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc fossa ascensore		1,80	1,400	0,100	0,25		
	SOMMANO mc					0,25	101,35	25,34
64 / 64 A03.007.075. a	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazione ascensore		1,80	1,400	0,400	1,01		
	SOMMANO mc					1,01	173,44	175,17
65 / 65 A03.007.075. b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq) muri ascensore		3,30	0,150	15,000	7,43		
	A R I P O R T A R E					7,43		348'822,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,43		348'822,44
	SOMMANO mc					7,43	178,01	1'322,61
66 / 66 A03.010.005. c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione muri ascensore	2,00	3,20		15,000	96,00		
	SOMMANO mq					96,00	33,41	3'207,36
67 / 67 A03.013.005. d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm			7,430	80,000	594,40		
	SOMMANO kg					594,40	2,07	1'230,41
68 / 68 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire			5,900	15,000	88,50		
	SOMMANO mq					88,50	4,80	424,80
	<b>2C - INTONACI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE (SbCat 9)</b>							
69 / 69 A08.004.005. d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia ALLOGGI - Solaio PIANO TIPO Porzione post. PIANO TIPO Porzione ant.sx. PIANO TIPO Porzione ant.dx. <b>a detrarre vano ascensore</b> TOTALE ALLOGGI - Pareti perimetrali (non trattate con FRP) PIANO TIPO muro perimetrale post. PIANO TIPO muro perimetrale ant.sx. PIANO TIPO muro perimetrale ant.dx. TOTALE VANO SCALA - intonaci orizzontali  TOTALE PIANO INTERATO - Solaio Porzione post. sx. Porzione post. dx. Porzione ant.sx. Porzione ant.dx. <b>a detrarre vano ascensore</b>	4,00 4,00 4,00 <b>4,00</b>	18,60 8,80 8,80 <b>1,00</b>	4,100 4,100 4,100 <b>-2,700</b>		305,04 144,32 144,32 <b>-10,80</b>		
		4,00 4,00 4,00	18,60 8,80 8,80	2,900 2,900 2,900		215,76 102,08 102,08		
		4,00	4,90	2,200		43,12		
		1,00 1,00 1,00 1,00 <b>1,00</b>	8,05 10,75 8,80 8,80 <b>1,00</b>	4,050 4,050 4,050 4,050 <b>-2,700</b>		32,60 43,54 35,64 35,64 <b>-2,70</b>		
	Sommano positivi mq <b>Sommano negativi mq</b>					1'204,14 <b>-13,50</b>		
	A R I P O R T A R E					1'190,64		355'007,62

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'190,64		355'007,62
	SOMMANO mq					1'190,64	25,41	30'254,16
70 / 70 A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali MURI INTERNI - perimetrali e strutturali (Piano TIPO e vano scala) - (voce 2A 11)				1442,160	1'442,16		
	MURI INTERNI - perimetrali e strutturali (P.S. e vano scala) - (voce 2A 13)				320,840	320,84		
	SOMMANO mq					1'763,00	7,81	13'769,03
71 / 71 A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali ALLOGGI - intonaci orizzontali (Solaio)				582,880	582,88		
	ALLOGGI - Pareti perimetrali (non trattate con FRP)				419,920	419,92		
	VANO SCALA - intonaci orizzontali (solaio)				43,120	43,12		
	PIANO INTERATO - intonaci orizzontali (solaio)				144,720	144,72		
	SOMMANO mq					1'190,64	7,81	9'298,90
72 / 72 A08.013.025	Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1							
	Vano scala muro esterno	1,00	4,40	13,500		59,40		
	Muro esterno piano seminterrato (h.cm.140)	1,00	50,60	1,400		70,84		
	SOMMANO mq					130,24	9,44	1'229,47
73 / 73 A20.007.005. a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire							
	Piano interrato solaio							
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	14,20	2,400		34,08		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	12,70	2,400		30,48		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	13,00	2,400		31,20		
	Piano interrato perimetro ingresso	1,00	18,40	2,400		44,16		
	Piano interrato perimetro C.T.	1,00	13,25	2,400		31,80		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	12,40	2,400		29,76		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	13,80	2,400		33,12		
	Piano interrato perimetro corridoio dx	1,00	16,20	2,400		38,88		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	13,30	2,400		31,92		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	11,40	2,400		27,36		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	11,00	2,400		26,40		
	Piano interrato perimetro corridoio sx	1,00		2,400		2,40		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	13,30	2,400		31,92		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	11,40	2,400		27,36		
	Piano interrato perimetro cantina	1,00	11,00	2,400		26,40		
	Vano scala perimetro	1,00	14,20	14,400		204,48		
	Vano scala solaio e rampe	5,00	10,80	1,000		54,00		
	Alloggi solaio			285,480		285,48		
	A R I P O R T A R E					991,20		409'559,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					991,20		409'559,18
	Piano tipo			256,040		256,04		
	Interno 1							
	Soggiorno - ang.cottura	4,00	18,00	2,700		194,40		
	disimpegno	4,00	5,45	2,700		58,86		
	bagno	4,00	7,90	0,300		9,48		
	camera	4,00	12,75	2,700		137,70		
	disimpegno	4,00	5,95	2,700		64,26		
	camera	4,00	15,15	2,700		163,62		
	bagno	4,00	9,40	0,300		11,28		
	camera	4,00	12,65	2,700		136,62		
	A detrarre rivestimento cucina							
	Interno 2							
	Soggiorno - ang.cottura	4,00	13,80	2,700		149,04		
	disimpegno	4,00	4,90	2,700		52,92		
	bagno	4,00	8,60	0,300		10,32		
	camera	4,00	12,65	2,700		136,62		
	disimpegno	4,00	7,05	2,700		76,14		
	camera	4,00	17,40	2,700		187,92		
	bagno	4,00	9,50	2,700		102,60		
	camera	4,00	15,45	2,700		166,86		
	SOMMANO mq					2'905,88	4,80	13'948,22
74 / 74 A15.016.010. a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 60 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm							
	Interno 1							
	Soggiorno - ang.cottura	4,00	19,15	1,000		76,60		
	disimpegno	4,00	1,85	1,000		7,40		
	bagno	4,00	3,25	1,000		13,00		
	camera	4,00	9,36	1,000		37,44		
	disimpegno	4,00	2,08	1,000		8,32		
	camera	4,00	14,25	1,000		57,00		
	bagno	4,00	4,91	1,000		19,64		
	camera	4,00	9,16	1,000		36,64		
	Interno 2							
	Soggiorno - ang.cottura	4,00	19,15	1,000		76,60		
	disimpegno	4,00	1,50	1,000		6,00		
	bagno	4,00	3,77	1,000		15,08		
	camera	4,00	9,16	1,000		36,64		
	disimpegno	4,00	2,95	1,000		11,80		
	camera	4,00	14,90	1,000		59,60		
	bagno	4,00	5,13	1,000		20,52		
	camera	4,00	14,81	1,000		59,24		
	SOMMANO mq					541,52	63,04	34'137,42
75 / 75 A16.013.005. a	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: effetto cemento, spessore 10 mm: dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato							
	interno 1	4,00	8,00	2,400		76,80		
		4,00	9,40	2,400		90,24		
	interno 2	4,00	7,10	2,400		68,16		
		4,00	8,00	2,400		76,80		
	dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato - Cucine solo parete attrezzata (h.cm.180)							
	A R I P O R T A R E					312,00		457'644,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					312,00		457'644,82
	interno 1	4,00	2,80	1,800		20,16		
	interno 2	4,00	2,80	1,800		20,16		
	interno 3	4,00		1,800		7,20		
	SOMMANO mq					359,52	75,52	27'150,95
76 / 76 A16.022.065	Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante Piano tipo Interno 1 Soggiorno - ang.cottura disimpegno camera disimpegno camera camera	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	14,20 5,45 12,80 6,00 15,15 12,65	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		56,80 21,80 51,20 24,00 60,60 50,60		
	Interno 2 Soggiorno - ang.cottura disimpegno camera disimpegno camera camera	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	14,20 4,95 12,65 7,05 15,45 17,45	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		56,80 19,80 50,60 28,20 61,80 69,80		
	SOMMANO m					552,00	5,07	2'798,64
77 / 77 A15.010.005. e	Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: botticino botticino - Alzata (cm.18)+ pedata(cm.30) totale gradini 183	61,00	0,48	1,000		29,28		
	SOMMANO mq					29,28	121,63	3'561,33
78 / 78 A15.010.005. e	Pavimento di marmo in piastrelle disposte seguendone la venatura naturale, tagliate, calibrate, con bordi bisellati, superficie lucida, poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, spessore 1 cm: botticino piano tipo piano tipo	4,00 4,00	3,45 3,82	1,000 1,000		13,80 15,28		
	SOMMANO mq					29,08	121,63	3'537,00
79 / 79 NP.2C.01	RINGHIERA SCALA. Fornitura e posa in opera di ringhiera a disegno semplice con corrimano in legno; compreso di assistenza muraria, carico, scarico e distribuzione al piano H. cm.100					23,00		
	SOMMANO m					23,00	181,50	4'174,50
80 / 80 A15.046.050. a	Pavimento industriale in calcestruzzo C 25/30 (Rck 30 N/mmq) fibrorinforzato con l'aggiunta di fibre sintetiche strutturali e additivo superfluidificante, esclusi la realizzazione di massetto di sottofondo di almeno 30 cm perfettamente livellato, posa di barriera vapore in polietilene e armatura integrativa, dei seguenti spessori: 10 cm, traffico leggero ingresso centrale termica cantina cantina cantina cantina	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	9,240 8,560 8,670 11,030 9,140 7,900		9,24 8,56 8,67 11,03 9,14 7,90		
	A R I P O R T A R E					54,54		498'867,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					54,54		498'867,24
	cantina	1,00	1,00	7,270		7,27		
	cantina	1,00	1,00	8,160		8,16		
	cantina	1,00	1,00	7,900		7,90		
	cantina	1,00	1,00	8,110		8,11		
	cantina	1,00	1,00	11,820		11,82		
	cantina	1,00	1,00	9,060		9,06		
	cantina	1,00	1,00	9,460		9,46		
	corridoio sx	1,00	1,00	8,640		8,64		
	corridoio dx	1,00	1,00	8,770		8,77		
	scala	1,00	1,00	10,640		10,64		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>144,37</b>	<b>23,67</b>	<b>3'417,24</b>
81 / 81 A14.001.010. e	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: botticino classico							
	infissi esterni alloggi	16,00	0,80	0,550		7,04		
	infissi esterni alloggi	28,00	1,10	0,550		16,94		
	infissi esterni alloggi	12,00	1,40	0,550		9,24		
	infixo scala	3,00	1,60	0,550		2,64		
	ingresso piano interrato	1,00	2,10	0,550		1,16		
	port CT	1,00	0,90	0,550		0,50		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>37,52</b>	<b>150,74</b>	<b>5'655,76</b>
	<b>2D - PORTE, INFISSI, PERSIANE (SbCat 10)</b>							
82 / 82 C13125b	Cassonetto monoblocco isolante prefabbricato, dimensioni 30 x 30 cm, e spalle laterali composte da lastra in fibrocemento, pannello in poliuretano espanso o polistirene estruso, completo di testate in ABS o legno, zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rullo, calotta e puleggia, completa di ferramenta, dimensione foro finestra finito: da 1,10 a 1,70 mq							
	per finestra a 1 ante, a battente (dim. 800x1150)	16,00	0,80	1,150		14,72		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1100x1500)	28,00	1,10	1,500		46,20		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1400x1500)	12,00	1,40	1,500		25,20		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>86,12</b>	<b>308,88</b>	<b>26'600,75</b>
83 / 83 A18.031.016. a	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, trasmittanza termica del nodo $U_f = 1.00 \text{ W/mqK}$ , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$ , idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$ , prestazione acustica $R_w = 36 \text{ dB}$ , copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 ante, a battente							
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1100x1500)	28,00	1,10	1,500		46,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>46,20</b>		<b>534'540,99</b>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,20		534'540,99
84 / 84 A18.031.016. c	per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1400x1500)	12,00	1,40	1,500		25,20		
	SOMMANO mq					71,40	456,37	32'584,82
	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, trasmittanza termica del nodo $U_f = 1.00 \text{ W/mqK}$ , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$ , idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$ , prestazione acustica $R_w = 36 \text{ dB}$ , copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 2 ante, a battente							
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1100x1500) N°84 * (par.ug.=156,24/3)	52,08				52,08		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1400x1500) N°28 * (par.ug.=65,10/3)	21,70				21,70		
	SOMMANO mq					73,78	441,05	32'540,67
	Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche dello spessore di $13 \div 14 \times 45 \text{ mm}$ , fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoagganciati, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale in legno o plastica, forniti e posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: standard, peso 4,5 kg/mq							
	per finestra a 1 anta, a battente (dim. 800x1150)				14,720	14,72		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1100x1500)				46,200	46,20		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. 1400x1500)				25,200	25,20		
	SOMMANO mq					86,12	61,11	5'262,79
86 / 86 NP.2D.01	KIT AVVOLGIBILI							
	Kit accessori per avvolgibili motorizzati, forniti e montati							
	per finestra a 1 anta, a battente (dim. 80x1150)				16,000	16,00		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim.cm.1100x1500)				28,000	28,00		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. Cm.1400x1500)				12,000	12,00		
	SOMMANO cad.					56,00	176,00	9'856,00
87 / 87 NP.2D.02	MOTORE AVVOLGIBILI compreso montaggio							
	per finestra a 1 anta, a battente (dim. 80x1150)				16,000	16,00		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim.cm.1100x1500)				28,000	28,00		
	per finestra a 2 ante, a battente (dim. Cm.1400x1500)				12,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					56,00	46,00	2'576,00
	A R I P O R T A R E							617'361,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							617'361,27
88 / 88 NP.2D.04a	Zanzariera: per finestra a 1 anta, a battente (dim. 80x1150) per finestra a 1 anta, a battente (dim. 80x1150)  SOMMANO cadauno				16,000	16,00	120,00	1'920,00
89 / 89 NP.2D.04b	Zanzariera: per finestra a 2 ante, a battente (dim.cm.1100x1500) per finestra a 2 ante, a battente (dim.cm.1100x1500)  SOMMANO cadauno				28,000	28,00	175,00	4'900,00
90 / 90 NP.2D.04c	Zanzariera: per finestra a 2 ante, a battente (dim. Cm.1400x1500) per finestra a 2 ante, a battente (dim. Cm.1400x1500)  SOMMANO cadauno				12,000	12,00	190,00	2'280,00
91 / 91 A17.022.015	Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. porte cantine  SOMMANO cad				13,000	13,00	202,28	2'629,64
92 / 92 A18.004.011. b	Porta di ingresso resistente all'effrazione con cerniere a vista, costituita da telaio e anta in lamiera d'acciaio e guarnizioni perimetrali, coibentata internamente e con rivestimenti su entrambi i lati, resistenza all'effrazione RC3 (UNI EN 1627, 1628, 1629, 1630), prestazione termica Ud= 1,30 W/mqK (UNI EN ISO 10077-1 e 2), indice di valutazione del potere fonoisolante Rw= 35 ÷ 39 dB (UNI EN ISO 10140-1 e 2, UNI EN ISO 717-1), permeabilità all'aria Classe 3 (UNI EN 12207, UNI EN 1026), resistenza al vento Classe C5 (UNI EN 12210, UNI EN 12211) completa di cilindro a profilo europeo, in opera compreso il trasporto e le opere murarie necessarie alla muratura delle zanche: ad un anta, dimensione luce netta (800-850-900) x 2100 mm: posa muraria (par.ug.=2*4)  SOMMANO cad	8,00				8,00	1'673,10	13'384,80
93 / 93 A18.010.005. a	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta cieca liscia: noce tanganika (par.ug.=4*14)  SOMMANO cad	56,00				56,00	256,03	14'337,68
94 / 94 A17.022.010	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, dimensione standard 1000 x 2000 mm, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mq K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico porta di accesso C.T. *(par.ug.=3,00/3)	1,00				1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		656'813,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		656'813,39
95 / 95 A18.001.005. a	Portoni di accesso locale ascensore *(par.ug.=3,00/3)	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					2,00	358,29	716,58
	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12 x 8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e da parte mobile intelaiata (minimo 10 x 6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallacciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa verniciatura: di rovere							
	ACCESSO AI CIVICI			1,600	2,300	3,68		
	SOMMANO mq					3,68	372,72	1'371,61
	<b>3) CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI (Cat 3)</b> <b>3A - CONSOLIDAMENTO (FRP) MURI ESTERNI</b> <b>PERIMETRALI (SbCat 12)</b>							
96 / 96 A95121a	Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato con rete impregnata con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 1,4 mm, conforme ai requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS IV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe A1, compresi: la preparazione delle superfici da rinforzare, depolverizzazione mediante idrolavaggio a bassa pressione e umidificazione delle superfici; realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, con interposta rete, fino a completa impregnazione ed aderenza del tessuto, inserimento di quattro diatoni per metro quadrato, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/mq) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello in polipropilene; inghisaggio dei connettori mediante iniezione a bassa pressione di malta fluida; escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento: su singola parete, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione $\geq 3000$ MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo $> 750$ Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mm <sup>2</sup> e spessore equivalente $t_{f,0-90^\circ} = 0,032$ mm, con quattro connettori di lunghezza 30 cm: spessore totale $6 \div 10$ mm							
	prospetto retro est	1,00	19,50	13,700		267,15		
	prospetto sud	1,00	4,15	13,700		56,86		
	prospetto sud	1,00	0,55	13,700		7,54		
	prospetto sud	1,00	4,15	13,700		56,86		
	prospetto fronte strada dx (ovest)	1,00	9,10	13,700		124,67		
	scala dx	1,00	0,80	13,700		10,96		
	scala fronte	1,00	2,80	13,700		38,36		
	scala sx	1,00	0,80	13,700		10,96		
	prospetto fronte strada sx (ovst)	1,00	9,10	13,700		124,67		
	prospetto nord	1,00	4,20	13,700		57,54		
	copertura x fotovoltaico			15,000		15,00		
	SOMMANO mq					770,57	133,67	103'002,09
	<b>3B - CONSOLIDAMENTO (FRP) MURI INTERNI</b> <b>PERIMETRALI E DI SPINA - PIANO TIPO (RIALZATO, 1°,</b>							
	A R I P O R T A R E							761'903,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							761'903,67
	<b>2°) (SbCat 13)</b>							
97 / 97 A95121a	Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato con rete impregnata con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 1,4 mm, conforme ai requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS IV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe A1, compresi: la preparazione delle superfici da rinforzare, depolverizzazione mediante idrolavaggio a bassa pressione e umidificazione delle superfici; realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, con interposta rete, fino a completa impregnazione ed aderenza del tessuto, inserimento di quattro diatoni per metro quadrato, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/mq) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello in polipropilene; inghisaggio dei connettori mediante iniezione a bassa pressione di malta fluida; escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento: su singola parete, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione $\geq 3000$ MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo $> 750$ Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mm <sup>2</sup> e spessore equivalente $t_{f,0-90^\circ} = 0,032$ mm, con quattro connettori di lunghezza 30 cm: spessore totale 6 ÷ 10 mm perimetrale ovest perimetrale ovest perimetrale sud perimetrale sud perimetrale ovest perimetrale ovest perimetrale nord spina centrale spina centrale	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	7,85 10,70 4,10 4,10 8,80 8,80 4,10 16,90 17,20 4,10	2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700		84,78 115,56 44,28 44,28 95,04 95,04 44,28 182,52 185,76 44,28		
	<b>SOMMANO mq</b>					935,82	133,67	125'091,06
	<b>3C - CONSOLIDAMENTO (BETONCINO) MURI INTERNI - PERIMETRALI E DI SPINA - PIANO SEMINTERRATO (SbCat 14)</b>							
98 / 98 B02.001.050	Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce, secondo il procedimento di seguito specificato, compreso ogni onere, fornitura e modalità esecutiva per dare il lavoro finito a regola d'arte ed esclusa solo la realizzazione dell'intonaco: - demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle connessioni, mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti già smosse; - pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti messe a nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posa in opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia; - applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e collegate fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6 collegamenti per mq; - applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo bagnatura delle superfici, del rinzafo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo del muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte; la superficie trattata viene misurata considerando solo una faccia con deduzione delle aperture pari o superiori a 1,00 mq, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							886'994,73

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							886'994,73
	Piano Seminterrato escluso vano scala perimetrale est perimetrale ovest perimetrale sud perimetrale nord spina centrale spina centrale muro interno (ascensore/cantina) muri interni confine scala muro nord confine con altro civico	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00	18,65 17,45 8,20 4,05 18,70 19,70 4,05 4,05 4,05	2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300		42,90 40,14 18,86 9,32 43,01 45,31 18,63 18,63 9,32		
	<b>SOMMANO mq</b>					246,12	133,16	32'773,34
	<b>3E - CONSOLIDAMENTO SOLAI - Piano TIPO (SbCat 15)</b>							
99 / 99 B02.007.030	Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in getto di calcestruzzo, con l'aggiunta di additivi antiritiro, della sezione media di 15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con 4 barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm poste ad interasse non superiore a 25 cm, ricavato nella muratura esistente di qualsiasi natura, compresi la formazione della traccia, le ammorsature a coda di rondine disposte alla distanza di 1,50-2,00 m ed armate con ferri di diametro 16 mm più staffe di diametro 6 mm, la casserratura, l'armatura metallica, l'eventuale ripresa dell'intonaco sulle facce della muratura ove vengono attuate le ammorsature e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Intervento da realizzare ogni cm.90 (Ing. Passaretti)	4,00	20,00	7,384		590,72		
	<b>SOMMANO m</b>					590,72	172,49	101'893,29
	<b>3F - CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI - PIANO SEMINTERRATO (SbCat 16)</b>							
100 / 100 B01.016.020	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale area posteriore sx area posteriore dx area anteriore sx area anteriore dx area scala	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	8,01 10,36 8,72 8,75 2,20	4,050 4,050 4,050 4,050 4,850		32,44 41,96 35,32 35,44 10,67		
	<b>SOMMANO mq</b>					155,83	10,97	1'709,46
101 / 101 A01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) generale piano Seminterrato cm.20		156,44		0,200	31,29		
	<b>SOMMANO mc</b>					31,29	5,24	163,96
102 / 102 A01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) allargamento fondazione cm.50x90	2,00	7,90	0,350		5,53		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5,53		1'023'534,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,53		1'023'534,78
103 / 103 B02.001.085	Rinforzo di fondazioni esistenti in muratura, calcestruzzo e calcestruzzo armato mediante cordoli in calcestruzzo armato aderenti alla vecchia fondazione e collegati tra loro mediante traversi in calcestruzzo armato, compresi l'esecuzione dei getti di cemento espansivo, la predisposizione dei casseri ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino alla profondità di progetto, il magrone di sottofondazione e le armature in acciaio; computato a mc di calcestruzzo gettato Fondazione cm. 50x90	2,00	10,80	0,350		7,56		
		2,00	8,80	0,350		6,16		
		2,00	8,70	0,350		6,09		
						25,34	5,24	132,78
						25,34		
	SOMMANO mc					25,34		
						25,34	728,32	18'455,63
104 / 104 NP.3F.01	Inghisaggio sulla fondazione esistente di barre in acciaio ad aderenza migliorata del diam. 14 poste ad interasse di cm.30, innestate con resina previo foro di opportuno diametro Fondazione esistente muro di spina centrale + muri perimetrali	7,90	2,00	3,000		47,40		
		10,80	2,00	3,000		64,80		
		8,80	2,00	3,000		52,80		
		8,70	2,00	3,000		52,20		
						217,20	18,00	3'909,60
	SOMMANO cadauno					217,20		
105 / 105 A03.013.005. d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm kg/mc. 80 Fondazione cm.50x90					2'027,20		
			25,34		80,000	2'027,20	2,07	4'196,30
						2'027,20		
	SOMMANO kg					2'027,20		
106 / 106 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) (H/peso=630,000/3)					210,00		
					210,000	210,00	18,00	3'780,00
						210,00		
	SOMMANO ton					210,00		
	<b>3G - CONSOLIDAMENTO SOLAIO VANO SCALA E SOLAIO ASCENSORE (SbCat 17)</b>							
107 / 107 B01.019.005. b	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana spessore 14 cm (vano scala) spessore 14 cm (copertura vano ascensore)	1,00	2,80	5,000		14,00		
		1,00	2,80	1,900		5,32		
						19,32	28,10	542,89
	SOMMANO mq					19,32		
	A R I P O R T A R E							1'054'551,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'054'551,98
108 / 108 A03.010.005. c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione				19,320	19,32		
	SOMMANO mq					19,32	33,41	645,48
109 / 109 A03.007.075. b	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C28/35 (Rck 35 N/mmq)		19,32	0,140		2,70		
	SOMMANO mc					2,70	178,01	480,63
110 / 110 A03.013.005. d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm			2,700	80,000	216,00		
	SOMMANO kg					216,00	2,07	447,12
	<b>4.1) IMPIANTI ELETTRICI: CONDOMINIALI - CIV.3 (Cat 4)</b> <b>4A - IMPIANTO DI FM - TERRA ALIMENTAZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (SbCat 19)</b>							
111 / 219 D05.001.015. e	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq					45,00		
	SOMMANO m					45,00	6,85	308,25
112 / 220 D05.001.065. b	Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio: con piastra, coperchio e morsettiera in acciaio zincato, capacità 1 conduttore diametro 10 mm, 1 bandella larghezza 40 mm, 6 conduttori fino a 16 mmq					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,95	109,90
113 / 221 C02.019.045. c	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'056'543,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'056'543,36
	condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm					4,00 9,00		
	SOMMANO cad					13,00	119,70	1'556,10
114 / 222 C02.019.045. a	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	45,70	45,70
115 / 223 F01.028.065	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	180,53	541,59
116 / 224 D05.004.005. a	Dispensore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	98,02	392,08
	<b>4B - PUNTI DI FORZA MOTRICE CONDOMINIALI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (SbCat 20)</b>							
117 / 225 D02.022.005. g	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x 70 CASSETTE DI DERIVAZIONE					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	34,45	551,20
118 / 226 D02.022.010. d	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50 CASSETTE DI DERIVAZIONE					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	33,45	301,05
119 / 227 D02.022.015. f	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm: 300 x 220 x 120, con apertura a cerniera CASSETTE DI DERIVAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	96,91	484,55
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'060'415,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'060'415,63
120 / 228 D02.019.005. b	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 50 mm CAVIDOTTI					40,00		
	SOMMANO m					40,00	4,48	179,20
121 / 229 D02.019.005. c	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 63 mm CAVIDOTTI					130,00		
	SOMMANO m					130,00	5,41	703,30
122 / 230 D02.019.005. g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 125 mm CAVIDOTTI					60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,55	633,00
123 / 231 D02.016.015. c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm TUBI IN MATERIALE PLASTICO					15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,17	122,55
124 / 232 D02.016.015. d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm TUBI IN MATERIALE PLASTICO					80,00		
	SOMMANO m					80,00	9,67	773,60
125 / 233 D02.016.005. e	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 40 mm TUBI IN MATERIALE PLASTICO					270,00		
	SOMMANO m					270,00	7,16	1'933,20
126 / 234 D02.016.005. d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm TUBI IN MATERIALE PLASTICO					230,00		
	SOMMANO m					230,00	6,14	1'412,20
	A R I P O R T A R E							1'066'172,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'066'172,68
127 / 235 D02.016.005. c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm TUBI IN MATERIALE PLASTICO					160,00		
	SOMMANO m					160,00	5,17	827,20
128 / 236 D02.007.005. d	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 CANALE IN LAMIERA ED ACCESSORI					14,00		
	SOMMANO m					14,00	41,01	574,14
129 / 237 D02.007.005. e	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 CANALE IN LAMIERA ED ACCESSORI					8,00		
	SOMMANO m					8,00	48,34	386,72
130 / 238 D02.007.005. f	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 CANALE IN LAMIERA ED ACCESSORI					10,00		
	SOMMANO m					10,00	57,91	579,10
131 / 239 D02.007.030. d	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 CANALE IN LAMIERA ED ACCESSORI					14,00		
	SOMMANO m					14,00	12,43	174,02
132 / 240 D02.007.030. e	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 300 mm, spessore 7/10 CANALE IN LAMIERA ED ACCESSORI					8,00		
	SOMMANO m					8,00	16,05	128,40
133 / 241 D02.007.030. f	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 400 mm, spessore 8/10 CANALE IN LAMIERA ED ACCESSORI					10,00		
	SOMMANO m					10,00	19,44	194,40
134 / 242 D02.007.060. a	Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm CANALE IN LAMIERA ED ACCESSORI					32,00		
	SOMMANO m					32,00	11,98	383,36
	A R I P O R T A R E							1'069'420,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'069'420,02
135 / 243 D01.019.025. a	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: tre scomparti: 20 x 50 mm  SOMMANO m					20,00 20,00	10,58	211,60
	<b>4C - IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SAT (SbCat 21)</b>							
136 / 244 D06.010.005. a	Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse: ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 ohm, diametro esterno 6,8 mm  SOMMANO m					160,00 160,00	2,76	441,60
137 / 245 D06.010.025	Antenna TV log periodica a larga banda in alluminio, attacco per palo, banda passante 174 ÷ 230 MHz o 470 ÷ 900 MHz  SOMMANO cad					1,00 1,00	98,34	98,34
138 / 246 D06.010.030. c	Palo autoportante in acciaio zincato: diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m  SOMMANO cad					1,00 1,00	91,94	91,94
139 / 247 D06.010.035	Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia  SOMMANO cad					1,00 1,00	32,52	32,52
140 / 248 D06.010.040. b	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia: per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF  SOMMANO cad					1,00 1,00	52,35	52,35
141 / 249 D06.010.045	per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto  SOMMANO cad					1,00 1,00	57,73	57,73
142 / 250 D06.010.050. d	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V - 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92-1: max 160 mA, tensione di uscita 12 V  SOMMANO cad					1,00 1,00	19,99	19,99
143 / 251 095059	Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, fornito e posto in opera con amplificazione VHF e UHF separata,							
	A R I P O R T A R E							1'070'426,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'070'426,09
144 / 252 095061d	guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD, contenitore metallico, alimentazione 230 V/50 Hz, assorbimento 14 W, 5 ingressi e 1 uscita con connettori coassiali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	208,07	208,07
	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10.95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	673,68	673,68
145 / 253 095063e	Convertitore con illuminatore per impianti ricezione TV via satellite di tipo fisso: con otto uscite indipendenti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,71	120,71
146 / 254 095066	Polarizzatore magnetico, frequenza 10,7-12,75 GHz					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,44	44,44
147 / 255 095070b	Switch a più ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V - 50 Hz, autoalimentati: 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	212,14	848,56
148 / 256 095069b	Amplificatore di linea per impianto satellitari meccanica in pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno: guadagno 20 dB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,22	46,22
<b>4D - CAVI (SbCat 22)</b>								
149 / 257 D02.001.035. a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq CAVI PER SEGNALE BUS					600,00		
	SOMMANO m					600,00	2,58	1'548,00
150 / 258 D02.001.035. a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq CAVI PER SONDA DI TEMPERATURA					20,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,00		1'073'915,77

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					20,00		1'073'915,77
	SOMMANO m					20,00	2,58	51,60
151 / 259 E04.025.005. b	Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq CAVO PER PULSANTE DI SGANCIO					30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,19	125,70
152 / 260 D06.013.005. c	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca CAVO TD					800,00		
	SOMMANO m					800,00	1,58	1'264,00
153 / 261 D02.001.040. a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq CAVI PER ALIMENTAZIONE SWITCH DI PIANO PER IMPIANTO SAT					40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,09	123,60
	<b>4E - PRESE DI CORRENTE DA INCASSO ED A VISTA (SbCat 23)</b>							
154 / 262 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	43,13	345,04
155 / 263 D01.004.015. d	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	65,17	847,21
	<b>4F - PUNTI DI FORZA MOTRICE MONOFASE E TRIFASE PER IMPIANTO MECCANICO</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'076'672,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'076'672,92
	<b>(SbCat 24)</b>							
156 / 264 D01.004.015. d	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	65,17	977,55
157 / 265 D02.022.010. d	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	33,45	133,80
158 / 266 D02.016.005. d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,14	184,20
	<b>4H - ILLUMINAZIONE (SbCat 26)</b>							
159 / 267 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	23,88	382,08
160 / 268 D01.004.005. b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	28,25	480,25
161 / 269 D03.016.060. c	Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a riflettore, smerigliata: potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1220 lm LAMPAD E A LED					5,00 4,00 3,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,00		1'078'830,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		1'078'830,80
	SOMMANO cad					12,00	9,80	117,60
162 / 270 D03.016.005. j	Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a goccia: potenza 16 W, temperatura di colore 2700 K, 2300 lm LAMPADAE A LED					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,16	129,28
163 / 271 D03.034.003. a	Plafoniera tonda con corpo a diffusore in policarbonato autoestinguente stabilizzato ai raggi UV, IP 54, diametro esterno 21 cm: per lampade led attacco E 27 PLAFONIERE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	21,50	107,50
164 / 272 D03.034.007. b	Applique con corpo e schermo in alluminio pressofuso, ottiche in alluminio e diffusore in vetro satinato, dimensioni 270 x 270 x 130 mm, per illuminazione diffusa, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V ca: per lampada alogena, attacco E 27 PLAFONIERE					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	142,30	1'138,40
165 / 273 D03.034.025. a	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm PLAFONIERE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	104,29	417,16
166 / 274 IE.NP6	Corpi illuminanti su palo h. 4,00m della Disano modello ISCHIA LED 48W o similari CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNI					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	410,44	1'231,32
167 / 275 IE.NP7	Palo rigato h.4,7m della DISANO color Grafite o similari CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNI					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	979,04	2'937,12
168 / 276 IE.NP8	Corpi illuminanti a LED 20W da parete DISANO modello MUSA o similari CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNI					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	447,74	1'790,96
169 / 277 IE.NP9	Attacco a parete per corpo illuminante modello MUSA 366 GRAFITE o similari CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNI					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	110,76	443,04
	<b>4I - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA</b>							
	A R I P O R T A R E							1'087'143,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'087'143,18
	<b>(SbCat 27)</b>							
170 / 278 D09.001.010. f	Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, circuito elettronico di controllo, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria NiCd, permanente con lampada fluorescente: 24 W, flusso luminoso in emergenza 350 lm, con diagnosi locale					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	288,34	2'883,40
	<b>4L - IMPIANTI TELEFONICI (SbCat 28)</b>							
171 / 279 26 210 000	Fornitura e posa di cassetto box ottico 24 bussole m					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	230,89	230,89
172 / 280 D02.022.010. d	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,45	33,45
	<b>4M - IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI (SbCat 29)</b>							
173 / 281 D06.001.010. d	Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	203,44	203,44
174 / 282 D06.001.020. d	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 4 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	81,85	81,85
175 / 283 D06.001.035. b	Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 4 pulsanti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,83	263,66
176 / 284 D06.001.105. b	Amplificatore di linea, per sistemi videocitofonici BUS, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa: segnale video a colori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	250,66	250,66
177 / 285 D06.001.075. b	Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale video, connessione fino a 100 tra monitor e citofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'091'090,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'091'090,53
	questa esclusa: per segnale a colori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	309,98	309,98
178 / 286 D06.001.090	Attuatore con relè 10 A per sistemi BUS alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,31	158,31
179 / 287 D06.001.095	Derivatore di montante per sistema BUS, da collegarsi sulla linea BUS in uscita dal miscelatore, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,05	380,20
180 / 288 D06.001.065	Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,45	98,45
181 / 289 D06.004.020	Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq CIRCUITI E CAVI IN EDIFICI RESIDENZIALI					600,00		
	SOMMANO m					600,00	2,51	1'506,00
<b>4M - IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI COMUNE AI 3 CIVICI (SbCat 30)</b>								
182 / 320 D06.001.010. a	Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 1 modulo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,25	92,25
183 / 321 D06.001.010. f	Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 9 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	338,82	338,82
184 / 322 D06.001.020. a	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 1 modulo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,38	37,38
185 / 323 D06.001.020. f	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 9 moduli							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'094'011,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'094'011,92
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	134,01	134,01
186 / 324 D06.001.035. d	Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 8 pulsanti doppia fila					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	180,77	723,08
187 / 325 D06.001.105. b	Amplificatore di linea, per sistemi videocitofonici BUS, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa: segnale video a colori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	250,66	250,66
188 / 326 D06.001.075. b	Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale video, connessione fino a 100 tra monitor e citofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa: per segnale a colori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	309,98	309,98
189 / 327 D06.001.090	Attuatore con relè 10 A per sistemi BUS alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35, questa esclusa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	158,31	316,62
190 / 328 D06.001.065	Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,45	98,45
191 / 329 D06.004.020	Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq					300,00		
	SOMMANO m					300,00	2,51	753,00
	<b>4N - IMPIANTO FTV (SbCat 31)</b>							
192 / 290 D07.001.011. c	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata, misurato per watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20%							
	A R I P O R T A R E							1'096'597,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'096'597,72
	SOMMANO W					20'000,00		
						20'000,00	1,74	34'800,00
193 / 291 D07.001.051. l	Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 20,0 kW					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'825,19	3'825,19
194 / 292 D07.007.005	Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21 e direttive Enel DK5940					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	984,46	984,46
195 / 293 D07.007.011	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/minima tensione e frequenza a doppia soglia regolabile, 2 uscite a relè, 4 ingressi digitali, 3 ingressi amperometrici per misure addizionali tramite TA, display LCD grafico touch-screen, alimentazione 230 V c.a., in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'407,29	1'407,29
196 / 294 D05.010.040. b	Dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo combinato con unità di sezionamento, 3 moduli accoppiati fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta al corto circuito 1.000 A, limitatori di sovratensione classe 2 secondo CEI 81-8, con circuito a Y con 2 varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico) e spinterometro, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20) 12,5 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicatore di guasto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida DIN35 con grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico fino a: 600 V c.c., livello di protezione 2,5 kV					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	186,42	745,68
197 / 295 D01.022.010. n	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 10 ÷ 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,15	133,15
	A R I P O R T A R E							1'138'493,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'138'493,49
198 / 296 D01.022.035. d	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A, tipo «AS»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	265,73	265,73
199 / 330 D08.007.005. b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	211,93	211,93
	<b>40 - DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO (SbCat 32)</b>							
200 / 297 D01.001.035. b	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a. IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	55,24	552,40
201 / 298 D01.004.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,41	114,82
202 / 299 D01.004.010. g	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	42,57	255,42
203 / 300 D08.007.005. b	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		1'139'893,79

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'139'893,79
	SOMMANO cad					1,00	211,93	211,93
204 / 301 D01.010.070	Temporizzatore elettronico per comando luce scale, locali di servizio, aspiratori domestici, uscita a relè NO 6 A 230 V, individuazione al buio, alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore isolante serie modulare IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	155,91	311,82
	<b>4P - CAVI ELETTRICI E TUBI PASSACAVI LOCALI TECNICI (SbCat 33)</b>							
205 / 302 D02.001.030. g	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq Quadro sotto contatore condominio					40,00		
	SOMMANO m					40,00	6,51	260,40
206 / 303 D02.001.030. f	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq Quadro sotto contatore condominio					10,00		
	SOMMANO m					10,00	4,95	49,50
207 / 304 D02.001.030. e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Quadro condominio					250,00		
	SOMMANO m					250,00	3,85	962,50
208 / 305 D02.001.030. d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Quadro condominio					140,00		
	SOMMANO m					140,00	2,68	375,20
209 / 306 D02.001.040. c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Quadro condominio					60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,79	287,40
	A R I P O R T A R E							1'142'352,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'352,54
210 / 307 D02.001.040. b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Quadro condominio					250,00		
	SOMMANO m					250,00	3,82	955,00
211 / 308 D02.001.040. a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Quadro condominio					140,00		
	SOMMANO m					140,00	3,09	432,60
212 / 309 D02.001.050. d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Quadro condominio					40,00		
	SOMMANO m					40,00	9,05	362,00
213 / 310 D02.001.005. c	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq Quadro condominio					160,00		
	SOMMANO m					160,00	1,31	209,60
214 / 311 D02.001.005. b	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq Quadro condominio					160,00		
	SOMMANO m					160,00	0,99	158,40
215 / 312 D02.001.050. d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Quadro centrale termica					20,00		
	SOMMANO m					20,00	9,05	181,00
216 / 313 D02.001.040. d	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale							
	A R I P O R T A R E							1'144'651,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'144'651,14
	0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq Quadro centrale termica					30,00		
	SOMMANO m					30,00	5,96	178,80
217 / 314 D02.001.040. c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq Quadro centrale termica					30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,79	143,70
218 / 315 D02.001.040. b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Quadro centrale termica					100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,82	382,00
219 / 316 D02.001.040. a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Quadro centrale termica					65,00		
	SOMMANO m					65,00	3,09	200,85
	<b>4Q - QUADRI ELETTRICI (SbCat 34)</b>							
220 / 317 IE.NP3b	Avanquadro condominio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	364,41	364,41
221 / 318 IE.NP4b	Quadro condominio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'316,26	5'316,26
222 / 319 IE.NP5b	Quadro CENTRALE TERMICA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'340,33	4'340,33
	<b>4.2) IMPIANTI ELETTRICI: APPARTAMENTI - CIV.3 (Cat 5) 4A - IMPIANTO DI FM - TERRA ALIMENTAZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (SbCat 19)</b>							
223 / 331	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'155'577,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'155'577,49
D02.022.005. d	autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 x 70					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	22,78	728,96
224 / 332 D02.022.005. g	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x 70					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	34,45	2'756,00
225 / 333 D02.022.010. d	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	33,45	367,95
226 / 334 D02.016.005. d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm					1'050,00		
	SOMMANO m					1'050,00	6,14	6'447,00
227 / 335 D02.016.005. c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm					120,00		
	SOMMANO m					120,00	5,17	620,40
228 / 336 D02.016.015. c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm					44,00		
	SOMMANO m					44,00	8,17	359,48
	<b>4C - IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SAT (SbCat 21)</b>							
229 / 337 D01.001.040. a	Impianto di antenna terrestre, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dai partitori di piano, con sistema di distribuzione con cavo coassiale 75 ohm, posato in tubazione flessibili di pvc autoestinguente serie media; presa IEC TV del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: presa televisiva in derivazione					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	72,15	2'308,80
230 / 338 095068a	Presa schermata con connettore femmina per impianti ricezione satellitare, conforme EN 50083-4, meccanica in pressofusione di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'169'166,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'169'166,08
	alluminio, per montaggio su scatole tonde Ø 60 mm: terminale					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	16,19	518,08
	<b>4D - CAVI (SbCat 22)</b>							
231 / 339 D02.001.035. a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq CAVI PER SEGNALE BUS					150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,58	387,00
232 / 340 D02.001.035. a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq CAVI PER TERMOSTATI AMBIENTE					150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,58	387,00
	<b>4E - PRESE DI CORRENTE DA INCASSO ED A VISTA (SbCat 23)</b>							
233 / 341 D01.001.015. r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola					308,00		
	SOMMANO cad					308,00	43,13	13'284,04
234 / 342 D01.001.015. i	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	59,15	1'419,60
235 / 343 D01.004.015. d	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'185'161,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'185'161,80
	accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	65,17	1'433,74
	<b>4F - PUNTI DI FORZA MOTRICE MONOFASE E TRIFASE PER IMPIANTO MECCANICO (SbCat 24)</b>							
236 / 344 D02.016.005. d	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm					60,00		
	SOMMANO m					60,00	6,14	368,40
	<b>4G - IMPIANTO ELETTRICO DI SEGNALAZIONE (SbCat 25)</b>							
237 / 345 D01.001.035. d	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante a tirante					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	63,34	506,72
238 / 346 D01.001.035. f	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	40,72	325,76
	<b>4H - ILLUMINAZIONE (SbCat 26)</b>							
239 / 347 D01.001.005. a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO					116,00		
	SOMMANO cad					116,00	23,88	2'770,08
240 / 348 D01.004.005. b	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'190'566,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'190'566,50
	protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	28,25	310,75
241 / 349 D03.016.060. c	Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.: a riflettore, smerigliata: potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1220 lm LAMPAD E A LED					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	9,80	107,80
242 / 350 D03.034.003. a	Plafoniera tonda con corpo a diffusore in policarbonato autoestinguente stabilizzato ai raggi UV, IP 54, diametro esterno 21 cm: per lampade led attacco E 27 PLAFONIERE					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	21,50	236,50
243 / 351 D03.034.003. a	Plafoniera tonda con corpo a diffusore in policarbonato autoestinguente stabilizzato ai raggi UV, IP 54, diametro esterno 21 cm: per lampade led attacco E 27 CORPI ILLUMINANTI PER ESTERNI					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,50	129,00
	<b>4I - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA (SbCat 27)</b>							
244 / 352 D09.001.075	Apparecchio di illuminazione ad incasso installato in scatole serie civile a 3 moduli, rimovibile, involucro in materiale plastico isolante grado di protezione IP 40 completo di placca di copertura, autonomo con circuito elettronico di autodiagnosi, funzionamento permanente o non permanente selezionabile, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 2 led ad alto flusso luminoso da 1 W, batteria al Ni-Mh per 120 minuti di autonomia					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	73,17	1'170,72
	<b>4L - IMPIANTI TELEFONICI (SbCat 28)</b>							
245 / 353 D06.013.049. c	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6 tipo toolless, per cavi UTP					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	37,34	1'194,88
246 / 354 D02.016.005. c	Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm					450,00		
	SOMMANO m					450,00	5,17	2'326,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'196'042,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'196'042,65
247 / 355 D06.013.005. b	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca					450,00		
	SOMMANO m					450,00	2,04	918,00
	<b>4M - IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI (SbCat 29)</b>							
248 / 356 D06.001.005. a	Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 1 modulo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	11,03	88,24
249 / 357 D06.001.020. a	Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con: 1 modulo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	37,38	299,04
250 / 358 D06.001.035. a	Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	123,00	984,00
251 / 359 D06.001.045	Programmazione utenti per pulsantiera digitale, per ciascun utente					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,03	40,24
252 / 360 D06.001.070. a	Alimentatore per monitor ingresso 230 V c.a., con protezione termica incorporata, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa: per un monitor uscita 20 V c.c. potenza nominale 15 VA					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	79,56	636,48
253 / 361 D06.001.055. b	Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per impianti tradizionali, schermo a colori 4"					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	390,91	3'127,28
254 / 362 D01.001.035. c	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando pulsante fuori porta					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	38,28	306,24
	A R I P O R T A R E							1'202'442,17

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'442,17
255 / 363 D06.004.005. b	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente: circuito videocitofonico CIRCUITI E CAVI IN EDIFICI RESIDENZIALI  SOMMANO cad					8,00 8,00	265,76	2'126,08
256 / 364 D01.001.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO  SOMMANO cad					52,00 52,00	36,67	1'906,84
257 / 365 D01.001.010. c	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo deviatore IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO  SOMMANO cad					96,00 96,00	42,95	4'123,20
258 / 366 D01.001.010. e	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo invertitore IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO  SOMMANO cad					12,00 12,00	57,08	684,96
259 / 367 D01.010.010. d	Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A, serie componibile IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO  SOMMANO cad					6,00 6,00	11,45	68,70
260 / 368 D01.004.010. a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP							
	A R I P O R T A R E							1'211'351,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'211'351,95
	40 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	57,41	631,51
	<b>4P - CAVI ELETTRICI E TUBI PASSACAVI LOCALI TECNICI (SbCat 33)</b>							
261 / 369 D02.001.030. e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Quadro sotto contatore Appartamenti					1'250,00		
	SOMMANO m					1'250,00	3,85	4'812,50
262 / 370 D02.001.005. e	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq Quadro Appartamenti					360,00		
	SOMMANO m					360,00	2,30	828,00
263 / 371 D02.001.005. d	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 4 mmq Quadro Appartamenti					5'760,00		
	SOMMANO m					5'760,00	1,81	10'425,60
264 / 372 D02.001.005. c	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq Quadro Appartamenti					5'810,00		
	SOMMANO m					5'810,00	1,31	7'611,10
265 / 373 D02.001.040. b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Quadro Appartamenti					390,00		
	SOMMANO m					390,00	3,82	1'489,80
266 / 374 D02.001.040. a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq Quadro Appartamenti					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		1'237'150,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		1'237'150,46
	SOMMANO m					40,00	3,09	123,60
	<b>4Q - QUADRI ELETTRICI (SbCat 34)</b>							
267 / 375 IE.NP1b	Avanquadro appartamenti					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	411,77	2'470,62
268 / 376 IE.NP2b	Quadro per appartamenti					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'233,47	7'400,82
	<b>5) IMPIANTI MECCANICI - CIV.3 (Cat 6) 5A - IMPIANTO TERMICO E LOCALE TECNICO (SbCat 36)</b>							
269 / 111 B01.040.005	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	73,02	876,24
270 / 112 B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q. compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					6,00		
	SOMMANO mc					6,00	49,31	295,86
271 / 113 B01.040.020. a	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	10,34	124,08
272 / 114 B01.040.020. c	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	20,08	963,84
273 / 115 B01.037.005. a	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: piatto doccia					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	59,89	958,24
274 / 116 B01.037.005.	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC)							
	A R I P O R T A R E							1'250'363,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'250'363,76
c						16,00		
	SOMMANO cad					16,00	75,45	1'207,20
275 / 117 B01.037.005.	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: bidet					16,00		
d						16,00	66,11	1'057,76
	SOMMANO cad					16,00		
276 / 118 B01.037.005.	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo singolo su mensola					16,00		
e						16,00	43,18	690,88
	SOMMANO cad					16,00		
277 / 119 B01.037.005.	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le relative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavello da cucina in porcellana					12,00		
f						12,00	57,58	690,96
	SOMMANO cad					12,00		
278 / 120 B01.037.010.	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico					384,00		
a						384,00	3,40	1'305,60
	SOMMANO m					384,00		
279 / 121 B01.037.010.	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro					320,00		
b						320,00	4,26	1'363,20
	SOMMANO m					320,00		
280 / 122 085056b	Sistema ibrido con caldaia splittata idronica, pompa di calore aria/acqua, gas refrigerante R32, alimentazione monofase, in opera esclusi i collegamenti elettrici ed alla rete idraulica: installazione esterna, con serbatoio: resa termica 8 kW, potenza caldaia 30 kW sistema ibrido					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11'949,08	11'949,08
281 / 123 M.22.01.03.0 3	"F.P.O di camino in acciaio inox AISI 316 L, finitura esterna lucida. Spessore 4/10 mm. (<250 mm.) e 5/10 (>300 mm.), monoparete, ad elementi modulari, di sezione circolare, marchiat CE in conformità alla normativa EN 1856-1, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti e/o ridimensionamento, costituito da: - singoli elementi con saldatura longitudinale della parete interna realizzata con processi LASER o TIG, certificati dall'Istituto Italiano della Saldatura; - giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta; - elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo; - ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2''''''''; - distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione; - piastra di copertura con bloccaggio; - terminale parapigioggia; All'atto della posa in opera l'installatore dovrà produrre il certificato di conformità dei materiali secondo quanto stabilito dal D.M. 37/2008. Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima							
	A R I P O R T A R E							1'268'628,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'268'628,44
	dei fumi 200°C.senza isolamento, 600°C se isolato e inserito in una controcanna non combustibile. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm"					18,00		
	SOMMANO m					18,00	124,43	2'239,74
282 / 124 083048c	Accumulatore inerziale a stratificazione (puffer), pressione massima di esercizio 3 bar, isolamento termico non inferiore a 100 mm, con capacità utile pari a: 800 l puffer 800 lt					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	801,63	801,63
283 / 125 M.06.01.03.0 5	F.P.O. di pompa di circolazione gemellare per acqua da - 10 a + 130 °C a rotore immerso IP43. Prestazioni regolabili su tre gradini di esercizio tramite commutatore manuale di velocità incorporato.Fornita di motore asincrono a 2 poli con incorporata protezione termica contro il sovraccarico a tutte le velocità completa di relè di sgancio, controllo elettronico del senso di rotazione per la versione trifase, contatti liberi di potenziale per la segnalazione dello stato di blocco, LED indicazione funzionamento/blocco. Predisposta per alimentazione 3 ~ 230 V. Campi di impiego in circuiti chiusi per: impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di recupero calore. Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, acqua / acqua con glicole (se > 20% ) Materiali: corpo pompa in ghisa EN-GJL-250 (Ghisa GG-25) girante in polipropilene rinforzato con fibre di vetro, albero motore: acciaio al cromo, X 40 Cr 13, bussole in carbone speciale impregnato di metallo, corpo motore in lega di alluminio.: Q =0,0/27 (mc/h) H =10/2,0 (m) DN 50					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'836,04	2'836,04
284 / 126 E02.043.010. d	Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a getto multiplo, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 2"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'474,15	3'474,15
285 / 127 E02.043.010. b	Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabilizzatore d'energia completo di coppia di sonde da 1,5 m collegate tramite pozzetto alle tubazioni, un contatore volumetrico a lettura diretta, coppia di pozzetti per le sonde, integratore elettronico per la registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus, alimentazione 24 V, installato in centrale termica con esclusione del collegamento all'eventuale rete dati: con contatore volumetrico a getto multiplo, con attacchi a bocchettone filettati M del seguente diametro: 1"1/4					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'820,74	5'641,48
286 / 128	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con							
	A R I P O R T A R E							1'283'621,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'283'621,48
M.04.01.01.05	stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1"					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	23,63	118,15
287 / 129 M.04.01.01.06	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4"					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	38,50	308,00
288 / 130 M.04.01.01.08	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	81,68	653,44
289 / 131 M.04.02.05.05	F.P.O.di valvola di rtlegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 1 1/4"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	26,32	52,64
290 / 132 M.04.02.05.08	F.P.O.di valvola di rtlegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 2 1/2"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	102,88	102,88
291 / 133 M.05.01.04	F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cartuccia filtrante in acciaio inox, PN16, flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 32					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	100,02	200,04
292 / 134 M.05.01.06	F.P.O.di filtro raccoglitore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cartuccia filtrante in acciaio inox, PN16, flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'285'056,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'285'056,63
	SOMMANO cadauno					1,00	135,96	135,96
293 / 135 M.11.05.02.0 5	F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti idricosanitari a norma DM 21/3/73. Capacità Lt 22					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	85,81	85,81
294 / 136 M.11.05.02.0 8	F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti idricosanitari a norma DM 21/3/73. Capacità Lt 100					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	382,07	764,14
295 / 137 M.11.05.02.0 9	F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti idricosanitari a norma DM 21/3/73. Capacità Lt 200					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	577,37	577,37
296 / 138 025156e	Defangatore con magneti in ottone, campo di temperatura 0 ÷ 110 °C, con attacchi filettati femmina, dei seguenti diametri: con coibentazione: Ø 2"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	228,66	228,66
297 / 139 NPM1	Fornitura e posa in opera di satellite d'utenza tipo CALEFFI modello SATK50303 o similare completo dei seguenti accessori: - satellite d'utenza articolo SATK50303 - cassetta per satellite codice 94950 - contatermie ad ultrasuoni 3/4" codice 750705G - cronotermistato codice 789724 - dima per inserimento contatore AFS codice 794204 - contatore per AFS d 3/4" codice 794540 - autoflow d 3/4 serie 127					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	2'866,93	22'935,44
298 / 140 E.03.06.05.0 01	Fornitura, posa in opera e collegamento di termostato programmabile (cronotermistato), da parete, in materiale isolante, infrangibile, autoestinguente, costituito da un programmatore associato ad un termostato, possibilità di programmazione giornaliera o settimanale, auto adattativo in maniera da calcolare l'accensione dell'impianto con il giusto anticipo in modo da assicurare la temperatura ideale esattamente nel momento programmato, auto configurante allo scopo di regolare accensioni e spegnimenti dell'impianto in modo da assicurare la costanza della temperatura, alimentazione a pile mini stilo, dotato di programmazione a cursori, display a cristalli liquidi, programmazioni selezionabili: invernale/estivo, funzionamento manuale, vacanze. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. programmazione giornaliera					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	121,39	971,12
	A R I P O R T A R E							1'310'755,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'310'755,13
299 / 141 M.11.03.08.0 1	F.P.O. di complesso di riempimento automatico con manometro diam 1/2 , scala 0-4 kg/cmq , filtro incorporato e bocchettone in entrata. Costruzione in ottone speciale. DN 1/2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	100,10	100,10
300 / 142 C02.013.005. a	Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghisa del tipo flangiato PN 10, completo di prese di pressione a valle e a monte, membrana in tessuto poliammidico rivestito in neoprene sostegno membrana in nylon, posto in opera completo di filtro in ghisa, valvole di intercettazione, flange, bulloni e guarnizioni con esclusione del collegamento all'acquedotto ed alla conduttura di scarico: diametro nominale 50 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'336,00	2'336,00
301 / 143 C02.013.025. d	Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar: portata massima 22,0 mc/h, attacchi diametro 1"1/2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	627,55	627,55
302 / 144 M.13.14.04	F.P.O. di addolcitore a colonna semplice con rigenerazione automatica a tempo completo di serbatoio per il sale. Portata nominale Q(mc/h) capacità ciclica non inferiore a C (mcx°F) Q= 3,0 C=300					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'540,78	1'540,78
303 / 145 015057a	Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e valvola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata 20 l/m, posto in opera completo di valvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea DA INSERIRE NEL SATELLITE DI UTENZA					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	143,72	1'149,76
304 / 146 M.14.04.02.0 3	F.P.O. di collettore complanare in ottone di tipo modulare, con attacchi laterali da entrambi i lati, Diam. 1/2 femmina, attacchi di testata Diam. 1 , completo di nipples di raccordo maschio-femmina. 8x8					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	252,52	2'020,16
305 / 147 M.14.04.03.0 3	F.P.O. di cassetta da incasso per alloggiamento collettori complanari, realizzata in lamiera verniciata a fuoco, completa di portello di ispezione e chiusura a chiave. Dim. cm. 80x45x11					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	296,75	2'374,00
	A R I P O R T A R E							1'320'903,48

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'320'903,48
306 / 148 M.04.01.01.0 5	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1"					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	23,63	378,08
307 / 149 E02.049.055. a	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con $\Delta$ Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 3 colonne, emiss. termica $62 \pm 5\%$ W ad elemento: a 10 elementi					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	168,16	1'513,44
308 / 150 E02.049.055. b	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con $\Delta$ Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 3 colonne, emiss. termica $62 \pm 5\%$ W ad elemento: a 15 elementi					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	220,23	1'982,07
309 / 151 E02.049.055. c	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con $\Delta$ Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 3 colonne, emiss. termica $62 \pm 5\%$ W ad elemento: a 20 elementi					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	272,31	2'995,41
310 / 152 E02.049.060. c	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con $\Delta$ Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 4 colonne, emiss. termica $86 \pm 5\%$ W ad elemento: a 20 elementi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	313,19	939,57
311 / 153 025205a	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 90 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 2 colonne, emiss. termica $67 \pm 5\%$ W ad elemento: a 6 elementi					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	143,98	1'151,84
312 / 154 025206a	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 90 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 3 colonne, emiss. termica $95 \pm 5\%$ W ad elemento: a 6 elementi					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	149,00	1'192,00
313 / 155 E02.049.070. g	Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco, attacchi diametro 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con $\Delta$ Ti di 50 °C secondo UNI EN							
	A R I P O R T A R E							1'331'055,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'331'055,89
	442, in opera compresi valvola termostattizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 1.400 mm, larghezza 500 mm, resa termica 720 ± 5% W					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	219,91	3'518,56
314 / 156 M.14.01.07.0 5	F.P.O. di valvola micrometrica termostattizzabile per radiatori diritta o a squadra PN10 realizzata in ottone stampato e nichelato, dotata di vitone con asta in acciaio inox in unico pezzo e caratterizzata dalle possibilità di prerogolazione micrometrica (nel caso venga utilizzata in versione manuale), completa di volantino e materiale di consumo. DN 1/2 x16 attacco rame					48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	24,06	1'154,88
315 / 157 M.14.01.09.0 2	F.P.O. di detentore realizzato in ottone stampato e nichelato PN10 a via diritta od a squadra, attacchi a bocchettone od a manicotto completo di materiale di consumo. DN 1/2					48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	22,22	1'066,56
316 / 158 M.14.01.10.0 1	F.P.O. di valvola di sfogo aria, manuale, in bronzo esecuzione PN10. Diam. 1/4					64,00		
	SOMMANO cadauno					64,00	5,61	359,04
317 / 159 M.14.01.13	F.P.O. di comando termostatico per valvole radiatori termostattizzabili con elemento sensibile a liquido incorporato. Scala graduata per la regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0 a 28 °C. Completo di adattatore.					64,00		
	SOMMANO cadauno					64,00	23,18	1'483,52
318 / 160 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm					850,00		
	SOMMANO m					850,00	10,03	8'525,50
319 / 161 E01.022.005. d	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa							
	A R I P O R T A R E							1'347'163,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'347'163,95
	quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm					160,00		
	SOMMANO m					160,00	29,49	4'718,40
320 / 162 M.02.01.01.0 5	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi Ø 1 1/4"					30,00		
	SOMMANO m					30,00	20,00	600,00
321 / 163 M.02.01.01.0 6	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi Ø 1 1/2"					15,00		
	SOMMANO m					15,00	23,27	349,05
322 / 164 M.02.01.01.0 7	F.P.O. di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,l'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi Ø 2"					60,00		
	SOMMANO m					60,00	32,11	1'926,60
323 / 165 E01.001.010. b	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 1/2", spessore 2,6 mm							
	A R I P O R T A R E							1'354'758,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'354'758,00
						10,00		
	SOMMANO m					10,00	14,41	144,10
324 / 166 E01.001.010. c	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3/4", spessore 2,6 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	17,79	533,70
325 / 167 E01.001.010. g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm					25,00		
	SOMMANO m					25,00	52,15	1'303,75
326 / 168 E03.019.015. a	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo $\mu=70$ , comprese giunzioni nastrate: spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm					40,00		
	SOMMANO m					40,00	24,64	985,60
327 / 169 E03.019.015. b	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo $\mu=70$ , comprese giunzioni nastrate: spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm					45,00		
	SOMMANO m					45,00	39,63	1'783,35
328 / 170 E03.019.015. c	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo $\mu=70$ , comprese giunzioni nastrate: spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm					85,00		
	SOMMANO m					85,00	73,74	6'267,90
	A R I P O R T A R E							1'365'776,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'365'776,40
	<b>5B - IMPIANTO IDRICO-SANTARIO (SbCat 37)</b>							
329 / 171 E01.001.010. g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm					60,00		
	SOMMANO m					60,00	52,15	3'129,00
330 / 172 E03.019.015. c	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo $\mu=70$ , comprese giunzioni nastrate: spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm					60,00		
	SOMMANO m					60,00	73,74	4'424,40
331 / 173 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm					160,00		
	SOMMANO m					160,00	10,03	1'604,80
332 / 174 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm					240,00		
	SOMMANO m					240,00	19,29	4'629,60
333 / 175 E01.022.005. d	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'379'564,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'379'564,20
	accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm					180,00		
	SOMMANO m					180,00	29,49	5'308,20
334 / 176 E01.031.020. a	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	139,91	2'238,56
335 / 177 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	165,63	2'650,08
336 / 178 E01.031.020. c	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	162,08	2'593,28
337 / 179 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	105,76	1'692,16
338 / 180 E01.031.020. e	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavello					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	105,76	846,08
339 / 181 E01.031.020. f	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza							
	A R I P O R T A R E							1'394'892,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'394'892,56
	muraria: lavatrice LAVATRICE LAVASTOVIGLIE					8,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	105,76	1'692,16
340 / 182 E01.031.035	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polipropilene ad innesto, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	613,89	9'822,24
341 / 183 E01.031.045. b	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisoriale, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	228,09	1'824,72
342 / 184 E01.037.005. b	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a parete completo di sedile in plastica					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	316,97	5'071,52
343 / 185 E01.037.010. a	Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta posizione, isolata contro la trasudazione, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza tubo di risciacquamento, senza morsetto, con rubinetto d'arresto, bianca con coperchio, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie: con comando a pulsante pneumatico incassato					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	196,98	3'151,68
344 / 186 E01.040.005. b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	418,65	6'698,40
345 / 187 E01.058.025. a	Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	141,63	2'266,08
	A R I P O R T A R E							1'425'419,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'425'419,36
346 / 188 E01.046.005. b	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x 32 cm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	628,89	10'062,24
347 / 189 E01.049.005. c	Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	439,56	3'516,48
348 / 190 E01.058.015. b	Miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia: con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	135,11	1'080,88
349 / 191 E01.043.005. b	Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno, gruppo due rubinetti con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo di pilettoni a 3 pezzi, tappo e catenella, con esclusione delle opere murarie: ad una bacinella e scolapiatti delle dimensioni di circa 80 x 45 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	461,99	3'695,92
<b>5C - IMPIANTO RETE GAS METANO (SbCat 38)</b>								
350 / 192 E02.037.005. g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisorie e le staffe di sostegno: diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m					2,00		
	SOMMANO kg					2,00	7,27	14,54
351 / 193 M.02.02.01.0 6	F.P.O. di tubo di rame crudo Cu-DHP (Cu+AG > 99,90 %) in verghe in conformità alla norma UNI-EN 1057 completo di qualsiasi pezzo speciale, di materiali di consumo e staffaggio, compreso raccordi con le tubazioni esistenti, accessori, sfridi e ciascun altro onere, relativo alla fornitura e posa in opera, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 22x1 mm.					30,00		
	SOMMANO m					30,00	27,73	831,90
352 / 194 M.04.01.06.0 2	F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale per gas metano PN6, corpo in ottone nichelato, guarnizioni idonee, leva in alluminio smaltato giallo, attacchi filettati o flangiati. DN 3/4					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		1'444'621,32

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1'444'621,32
	SOMMANO cadauno					2,00	22,90	45,80
	<b>5D - IMPIANTO VMC MONOFLUSSO (SbCat 39)</b>							
353 / 195 E03.016.010. a	Aspiratore centrifugo da canale, conforme alla direttiva ErP 125/2009/CE e al Regolamento UE 327/2011, con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione 400 V-3-50 Hz, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale, delle seguenti potenzialità: portata aria massima 1.550 mc/h, potenza 0,25 kW					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	755,24	755,24
354 / 196 E03.022.005. a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm					500,00		
	SOMMANO kg					500,00	8,90	4'450,00
355 / 197 E03.022.015. a	Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdati, squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla produzione, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm					80,00		
	SOMMANO kg					80,00	31,64	2'531,20
356 / 198 E03.022.025. a	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo A, sospensione unica a soffitto					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,12	162,40
357 / 199 E03.022.025. e	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo E, supporto a parete					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	172,26	3'789,72
358 / 200 NPM3	Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria e regolatore di portata Officine Volta o similare completo dei seguenti accessori: griglie e regolatori					24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		1'456'355,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		1'456'355,68
	SOMMANO a corpo					24,00	57,99	1'391,76
	<b>5E - IMPIANTI MECCANICI: RETI ESTERNE (SbCat 40)</b>							
359 / 201 C02.031.005. e	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in pvc con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in pvc con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata in polietilene con valvola antiriflusso a palla per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630), con tappo in polietilene e lucchetto di sicurezza e bocchettone in polipropilene per collegamento sfiato dell'aria; per installazione interrata, compreso di posa in opera con collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio di sabbia di spessore 15 cm, esclusi prolunga da installare sull'ispezione di altezza 400 mm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata; per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del WC: capacità 10.700 l, lunghezza 2.780 mm, larghezza 2.430 mm e altezza 2.580 mm, elettropompa sommersa (monofase 0,65 kW, port./prev. 0 l/min/46 m - 100 l/min/11 m) stazione recupero acqua piovana a scopo ittiguo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7'546,14	7'546,14
360 / 202 C02.034.005. h	Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata di cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posta in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: dimensionamento per 2 spurghi all'anno: a servizio di 36 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 7021 litri di cui 1435 del comparto di sedimentazione e 5586 del comparto di digestione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'943,63	3'943,63
361 / 203 C02.034.015. c	Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,...), rispondente al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva a 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo, posto in opera compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio in sabbia altezza 15 cm, con l'esclusione dello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 32 abitanti con volume utile di 1992 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 210 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 520 litri					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	965,27	965,27
	A R I P O R T A R E							1'470'202,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'470'202,48
	<b>6) ASCENSORE (Cat 7) 6A - ASCENSORE - CIV.3 (SbCat 42)</b>							
362 / 204 E05.007.005. a	Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg: 4 fermate					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	41'570,99	41'570,99
363 / 205 E05.007.005. d	Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, velocità cabina superiore a 0,15 m/s e fino a 1,00 m/s con regolazione della valvola di sovrappressione fino a 50 MPa, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, completo di quadro in manovra elettronico, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico e dotato di sistema di comunicazione bidirezionale con linea fissa, guide di scorrimento cabina in acciaio trafilato, funi di trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera prerivestito con film o vernice organica) con specchio a mezza parete, completa di bottoniera interna con pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e pulsante per l'attivazione del sistema di comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e corredato di tutti i dispositivi richiesti dalle norme armonizzate di riferimento e di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE; completo di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg: sovrapprezzo per ogni fermata in più					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'347,14	2'347,14
364 / 206 E05.007.055	Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: combinatore telefonico con linea GSM					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'636,38	1'636,38
365 / 207 E05.007.075. b	Sovrapprezzi agli ascensori idraulici per: realizzazione scavo della fossa, platea di fondazione e relativi muri perimetrali compreso di tutta la progettazione strutturale necessaria per le autorizzazioni del Genio Civile: impianto con fossa secondo normativa(Percentuale del 15.15%)					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		1'515'756,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'515'756,99
	SOMMANO					1,00	6'298,00	6'298,00
366 / 208 NP.6A.01	Camino per aerazione vano ascensore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
367 / 209 NP.6A.02	Oneri per montaggio (ponteggi, ganci ecc..)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'900,00	1'900,00
	<b>7) SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 8)</b> <b>7A - PAVIMENTAZIONI (SbCat 44)</b>							
368 / 210 C03.001.070. a	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con proprietà fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione $\leq 20$ mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti $\leq 1,00$ kg/mq, reazione al fuoco classe A1, posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq: dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente: colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia, spessore 6 cm da elaborato tecnico - corselli ai parcheggi *(H/peso=82,720/3) da elaborato tecnico - piazzale principale *(H/peso=695,630/3) da elaborato tecnico - parte Est *(H/peso=101,560/3) da elaborato tecnico - parte Est *(H/peso=51,470/3) da elaborato tecnico - parte Est *(H/peso=70,600/3) da elaborato tecnico - parcheggi *(H/peso=309,580/3)				27,573 231,877 33,853 17,157 23,533 103,193	27,57 231,88 33,85 17,16 23,53 103,19		
	SOMMANO mq					437,18	59,64	26'073,42
369 / 211 C01.037.040. c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm (H/peso=150,000/3)				50,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	18,92	946,00
370 / 212 C03.001.095	con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm Piazzetta pavimentata (da elaborato) *(H/peso=127,750/3) Percorso pedonale (da elaborato) *(H/peso=83,750/3)				42,583 27,917	42,58 27,92		
	SOMMANO mq					70,50	29,65	2'090,33
371 / 213 C03.040.005. a	Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaino, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i							
	A R I P O R T A R E							1'553'564,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'553'564,74
	bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie: rossa: spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq Da elaborato *(H/peso=61,750/3)				20,583	20,58		
	SOMMANO mq					20,58	100,33	2'064,79
372 / 214 NP.7A.01	MURETTO PANCA: Eseguito in opera con cls, compreso scavo, casseformi, ferro d'armatura (H/peso=14,000/3)				4,667	4,67		
	SOMMANO m					4,67	230,00	1'074,10
	<b>7B - ILLUMINAZIONE ESTERNA (SbCat 45)</b>							
373 / 215 NP.7B.01	Polifera elettrica compreso di cavo, corrugato, scavo e reinterro (H/peso=190,000/3)				63,333	63,33		
	SOMMANO m					63,33	45,00	2'849,85
374 / 216 NP.7B.02	Quadro elettrico (H/peso=1/3)				0,333	0,33		
	SOMMANO cadauno					0,33	1'600,00	528,00
375 / 217 NP.7B.03	Pali in acciaio con lampada h.m.l.4,00, completo di plafoniera e pozzetto e messa a terra (H/peso=6/3)				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	4'360,00	8'720,00
	<b>7C - OPERE DA GIARDINIERE (SbCat 46)</b>							
376 / 218 A21.001.010. b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica Area 1 ovest da elaborato Area 2 ovest da elaborato Area 3 sud-ovest da elaborato Area 4 nord-ovest da elaborato Area 3 nord-est da elaborato	0,33 0,33 0,33 0,33 0,33	140,00 327,00 383,91 152,37 180,54	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200		9,24 21,58 25,34 10,06 11,92		
	SOMMANO mc					78,14	41,94	3'277,19
	<b>8) SICUREZZA (Cat 9)</b> <b>8A - EMERGENZA COVID-19 (SbCat 48)</b>							
377 / 377 F01.079.033. b	Respiratore (mascherina facciale) per la protezione contro polveri sottili, adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici laterali, conforme alla norma UNI EN 149: senza valvola: classificazione FFP2 NR D CIV.3					1'495,00		
	SOMMANO cad					1'495,00	2,90	4'335,50
378 / 378 F01.082.010. b	Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in lattice bianco spessore 0,19 mm CIV.3					1'499,00		
	SOMMANO paio					1'499,00	0,10	149,90
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'576'564,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'576'564,07
379 / 379 SR3013b	Gel igienizzante antisettico mani, ph neutro, in confezione da: 500 ml CIV.3  SOMMANO cad					200,00 200,00	6,49	1'298,00
380 / 380 SR3037	Termometro a infrarossi (termoscanner) per il rilievo della temperatura corporea senza contatto con la pelle, distanza 3 - 5 cm, con display, oltre 30 memorie, per temperatura da 34 a 42,1 °C, funzionante a batterie da conteggiare a parte CIV.3  SOMMANO cad					3,00 3,00	133,00	399,00
381 / 381 SR3026a	Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineaione di cantieri stradali ed edili, in rotoli da: 7 cm x 200 m, bicolore (bianco/rosso) CIV.3  SOMMANO cad					15,00 15,00	5,89	88,35
<b>8B - ONERI SICUREZZA (SbCat 49)</b>								
382 / 382 F01.052.020. a	Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte, valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Prospetto Sud	1,00 2,00 2,00	21,00 1,20 0,80		15,600 15,600 15,600	327,60 37,44 24,96		
	Prospetto Nord	1,00	19,70		15,600	307,32		
		1,00	1,20		15,600	18,72		
	Prospetto Est	1,00	9,10		15,600	141,96		
		1,00	1,20		15,600	18,72		
	Prospetto Ovest	1,00	3,20		15,600	49,92		
	SOMMANO mq					926,64	9,57	8'867,94
383 / 383 F01.052.020. b	Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'587'217,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'587'217,36
	partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte, valutati a mq di proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite CIV.3	7,00	926,64			6'486,48		
	SOMMANO mq					6'486,48	1,34	8'691,88
384 / 384 F01.052.020. c	Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte, valutati a mq di proiezione verticale di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere CIV.3					926,64		
	SOMMANO mq					926,64	3,29	3'048,65
385 / 385 F01.055.005. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori CIV.3					456,54		
	SOMMANO mq					456,54	4,89	2'232,48
386 / 386 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) CIV.3	7,00	456,54			3'195,78		
	SOMMANO mq					3'195,78	2,02	6'455,48
387 / 387 F01.061.010	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori CIV.3					926,64		
	SOMMANO mq					926,64	2,79	2'585,33
388 / 388 F01.049.005. a	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e							
	A R I P O R T A R E							1'610'231,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'610'231,18
	giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Torre di carico	1,00	3,00	3,000	14,000	126,00		
	SOMMANO cad					126,00	5,77	727,02
389 / 389 F01.049.005. b	Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Torre di carico	6,00	3,00	3,000	14,000	756,00		
	SOMMANO cad					756,00	0,78	589,68
390 / 390 F01.049.020	Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio Torre di carico	1,00	3,00	3,000	14,000	126,00		
	SOMMANO cad					126,00	2,00	252,00
391 / 391 F01.055.005. a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Torre di carico		5,00	3,000	3,000	45,00		
	SOMMANO mq					45,00	4,89	220,05
392 / 392 F01.055.005. b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Torre di carico	6,00	5,00	3,000	3,000	270,00		
	SOMMANO mq					270,00	2,02	545,40
	A R I P O R T A R E							1'612'565,33

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'612'565,33
393 / 393 F01.064.005. a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m CIV.3					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	65,13	651,30
394 / 394 F01.064.005. b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo CIV.3					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,02	70,20
395 / 395 F01.022.030. h	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm CIV.3					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	58,46	409,22
396 / 396 F01.022.035	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi CIV.3					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	298,34	2'088,38
397 / 397 F01.046.015. a	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese CIV.3					110,00		
	SOMMANO cad					110,00	1,01	111,10
398 / 398 F01.046.015. b	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura							
	A R I P O R T A R E							1'615'895,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'615'895,53
399 / 399 N04.013.010. a	CIV.3					110,00		
	SOMMANO cad					110,00	5,73	630,30
	Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m					205,00		
	SOMMANO ora					205,00	60,52	12'406,60
400 / 400 A07.007.010	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura					220,00		
	CIV.3					220,00	36,27	7'979,40
401 / 401 F01.022.040. a	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese: soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	4,00			7,000	28,00		
	CIV.3					28,00	109,54	3'067,12
402 / 402 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori					105,00		
	CIV.3					105,00	1,21	127,05
403 / 403 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile	105,00	7,00			735,00		
	CIV.3					735,00	0,45	330,75
	SOMMANO m							
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'640'436,75
	T O T A L E euro							1'640'436,75
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	CIV. 3	
	<div><div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div><div>Total e SUPER CATEGORIE euro</div></div>	<div>1'640'436,75</div> <div>1'640'436,75</div>
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>	
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	1'640'436,75
M:001	CIV. 3 euro	1'640'436,75
M:001.001	1) LAVORAZIONI ESTERNE - FACCIATE - COPERTURA - ACCESSO AL CIVICO euro	180'648,96
M:001.001.001	1A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	38'127,42
M:001.001.002	1B - SCAVI - CASSERATURE - CALCESTRUZZO euro	6'617,04
M:001.001.003	1C - CAPPOTTO E FINITURE euro	97'757,77
M:001.001.004	1D - COPERTO euro	17'743,15
M:001.001.005	1E - CONDOTTI E CANNE FUMARIE euro	20'403,58
M:001.002	2) LAVORAZIONI INTERNE ALLOGGI - VANO SCALA - CANTINE euro	478'252,62
M:001.002.007	2A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	101'307,90
M:001.002.008	2B - RICOSTRUZIONI : MURATURE CLS ASCENSORI - MURATURE - MASSETTI - ISOLAMENTI euro	73'050,76
M:001.002.009	2C - INTONACI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE euro	152'932,62
M:001.002.010	2D - PORTE, INFISSI, PERSIANE euro	150'961,34
M:001.003	3) CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI euro	397'223,63
M:001.003.012	3A - CONSOLIDAMENTO (FRP) MURI ESTERNI PERIMETRALI euro	103'002,09
M:001.003.013	3B - CONSOLIDAMENTO (FRP) MURI INTERNI PERIMETRALI E DI SPINA - PIANO TIPO (RIALZATO, 1°, 2°) euro	125'091,06
M:001.003.014	3C - CONSOLIDAMENTO (BETONCINO) MURI INTERNI - PERIMETRALI E DI SPINA - PIANO SEMINTERRATO euro	32'773,34
M:001.003.015	3E - CONSOLIDAMENTO SOLAI - Piano TIPO euro	101'893,29
M:001.003.016	3F - CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI - PIANO SEMINTERRATO euro	32'347,73
M:001.003.017	3G - CONSOLIDAMENTO SOLAIO VANO SCALA E SOLAIO ASCENSORE euro	2'116,12
M:001.004	4.1) IMPIANTI ELETTRICI: CONDOMINIALI - CIV.3 euro	99'452,28
M:001.004.019	4A - IMPIANTO DI FM - TERRA ALIMENTAZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA euro	2'953,62
M:001.004.020	4B - PUNTI DI FORZA MOTRICE CONDOMINIALI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro	10'552,79
M:001.004.021	4C - IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SAT euro	2'736,15
M:001.004.022	4D - CAVI euro	3'112,90
M:001.004.023	4E - PRESE DI CORRENTE DA INCASSO ED A VISTA euro	1'192,25
M:001.004.024	4F - PUNTI DI FORZA MOTRICE MONOFASE E TRIFASE PER IMPIANTO MECCANICO euro	1'295,55
M:001.004.026	4H - ILLUMINAZIONE euro	9'174,71
M:001.004.027	4I - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA euro	2'883,40
M:001.004.028	4L - IMPIANTI TELEFONICI euro	264,34
M:001.004.029	4M - IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI euro	3'252,55
M:001.004.030	4M - IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI COMUNE AI 3 CIVICI euro	3'054,25
M:001.004.031	4N - IMPIANTO FTV euro	42'373,43
M:001.004.032	4O - DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO euro	1'446,39
M:001.004.033	4P - CAVI ELETTRICI E TUBI PASSACAVI LOCALI TECNICI euro	5'138,95
M:001.004.034	4Q - QUADRI ELETTRICI euro	10'021,00
M:001.005	4.2) IMPIANTI ELETTRICI: APPARTAMENTI - CIV.3 euro	91'568,01
M:001.005.019	4A - IMPIANTO DI FM - TERRA ALIMENTAZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA euro	11'279,79
M:001.005.021	4C - IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE E SAT euro	2'826,88
M:001.005.022	4D - CAVI euro	774,00
M:001.005.023	4E - PRESE DI CORRENTE DA INCASSO ED A VISTA euro	16'137,38
M:001.005.024	4F - PUNTI DI FORZA MOTRICE MONOFASE E TRIFASE PER IMPIANTO MECCANICO euro	368,40
M:001.005.025	4G - IMPIANTO ELETTRICO DI SEGNALEZIONE euro	832,48
M:001.005.026	4H - ILLUMINAZIONE euro	3'554,13
M:001.005.027	4I - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA euro	1'170,72
M:001.005.028	4L - IMPIANTI TELEFONICI euro	4'439,38
M:001.005.029	4M - IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI euro	7'607,60
M:001.005.032	4O - DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO euro	7'415,21
M:001.005.033	4P - CAVI ELETTRICI E TUBI PASSACAVI LOCALI TECNICI euro	25'290,60
M:001.005.034	4Q - QUADRI ELETTRICI euro	9'871,44
M:001.006	5) IMPIANTI MECCANICI - CIV.3 euro	223'056,98
M:001.006.036	5A - IMPIANTO TERMICO E LOCALE TECNICO euro	118'630,90
M:001.006.037	5B - IMPIANTO IDRICO-SANTARIO euro	77'998,48
M:001.006.038	5C - IMPIANTO RETE GAS METANO euro	892,24
	<b>A R I P O R T A R E</b>	

COMMITTENTE:



[illegible]