


98.900
48.500
37.900
56.908



Comune di BARDI

Provincia di Parma

Lista delle lavorazioni e forniture

LAVORI

Rifacimento di Via Pietro Cella, con manto stradale in pietra e cls architettonico, eliminazione dei marciapiedi; interrimento ed eliminazione delle linee aeree, elettrica e telefonica. Sostituzione delle linee del gas e dell'acqua

COMMITTENTE

Geometra - R.U.P. Valerio Antoniazzi

IMPRESA

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data

08/08/2022



Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
1 NP 03- 003.001 (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica carrabile con effetto ghia ... lavato, pezzatura 8/12 mm, spessore medio della finitura pari a cm 8, gettato in opera secondo fasi e metodologie descritte nella voce di capitolato.	mq	698,78			
2 01.03.05.03 (M)	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibro-rinforzato di classe Rck 35 – S4/S5 richiesto dalla ... rtunamente distanziata dal fondo e sovrapposta mediante impiego di distanziatori tipo Snake Wop, Drunterleiste IV e/o Dualfix della Chryso o similari.	mq	1350,00			
3 015079a (M)	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del s ... chi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e l'assistenza muraria: allacciamento in serie	cad	1,00			
4 023195g (M)	[023195] Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato ... n manicotto ad una estremità, in matasse da 50 m, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, Ø esterno: [023195g] 125 mm	m	640,00			
5 033421a (M)	[033421] Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale termoplastico antiurto e autoestinguente ... etotermico e 1 interruttore tetrapolare differenziale 30 mA tipo AC 32 A, pulsante di emergenza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio	cad	1,00			
6 053033e (M)	Manichetta antincendio flessibile certificata in tessuto circolare poliestere gommata con rivestimento di colore rosso, completa di raccordi all'estremità UNI 810: UNI 70: lunghezza 30 m	cad	2,00			
7 053040d (M)	Idrante sopra suolo monotubo in ghisa con dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale: attacco flangiato Ø nominale 100 mm, 2 uscite UNI 70	cad	2,00			
8 A01.004.005.b (M)	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggrato di eventua ... battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata	mc	561,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
9 A01.010.010.a (M)	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo	mc	725,00			
10 A04.004.005 (M)	Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici	mc	171,60			
11 A17.004.035.a (M)	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, ... e piantane: pannello di altezza 1720 mm con piantana di altezza 2000 mm: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq	mq	544,00			
12 A25038c (M)	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del mate ... i risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione 226 ÷ 400 cmq	m	90,00			
13 A25077 (M)	Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela ... vicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso	mc	153,78			
14 A25136a (M)	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per confer ... zioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)	t	80,00			
15 A35063 (M)	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di ... ementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, distanziatori, ecc., Ø tondino 5 ÷ 12 mm	kg	5575,00			
16 B01.007.025.a (M)	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni	mc	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
17 B01.007.025.c (M)	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in pietrame	mc	2,00			
18 B01.061.015 (M)	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	250,00			
19 C01.010.005.a (M)	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento ... arica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	mc/km	1500,00			
20 C01.019.025.a (M)	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante natur ... ato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento	mc	75,60			
21 C01.058.010 (M)	Demolizione di massiciata stradale per grandi superfici eseguita con mezzi meccanici mediante scarificazione/fresatura per uno spessore di 20 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza	mq	1402,50			
22 C01.058.040.a (M)	Demolizione di asfalto colato posato su marciapiedi di spessore fino a 20 mm, compreso il carico del materiale di risulta sul autocarro, escluso trasporto a discarica e relativi oneri: eseguito a macchina	mq	1148,00			
23 C01.058.090.a (M)	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in porfido	m	322,00			
24 C01.058.105 (M)	Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg	2021,25			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
25 C01.058.110 (M)	Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg	274,50			
26 C02.001.015 (M)	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di c ... r trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	mc	256,00			
27 C02.001.025 (M)	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature	mc	133,50			
28 C02.016.115.c (M)	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condot ... era esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm	m	390,00			
29 C02.019.045.a (M)	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o ... mo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm	cad	9,00			
30 C02.019.050.b (M)	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, complet ... mo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm	cad	12,00			
31 C02.019.050.e (M)	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, complet ... mo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm	cad	13,00			
32 C02.019.055.a (M)	Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti ... dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 30x30x30 cm	cad	8,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
33 C02.019.070.c (M)	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali ... o a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:carrabile: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.630 kg	cad	8,00			
34 C02.019.075.a (M)	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali ... llaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:pedonale, non diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg	cad	10,00			
35 C02.019.083.d (M)	Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso rinfianco con calcestruzzo:per pozzetti carrabili: 800 x 800 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.380 kg	cad	8,00			
36 C02.019.135.d (M)	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zo ... so ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 18,5 kg circa	cad	10,00			
37 C02.019.140.b (M)	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per marciapiedi, zone pedonali, aree d ... in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio quadrato di lato 815 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 84 kg circa	cad	8,00			
38 C02.019.150.b (M)	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone ped ... ore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28 kg circa	cad	6,00			
39 C02.019.210.a (M)	Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, per opere di difesa del suo ... lucchetto in acciaio inox, chiavi di manovra e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: luce netta del lato o del diametro 40 cm	cad	8,00			
40 C02.019.235.a (M)	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cement ... raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq, peso totale 97 kg circa	cad	42,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
41 C02.028.010.a (M)	Prolunga in monoblocco liscio di polietilene (PE) da avvitare sul foro di ispezione dei serbatoi da interro: diametro 430 mm, altezza 300 mm, diametro ispezione 300 mm	cad	12,00			
42 C04.007.020 (M)	Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, realizzato a mano in terreno di qualsiasi n ... nterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mc	228,21			
43 D02.019.005.c (M)	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esterna ... ico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm	m	25,00			
44 D02.019.005.e (M)	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esterna ... ico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm	m	185,00			
45 D02.019.005.g (M)	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esterna ... co, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm	m	180,00			
46 D25014c (M)	Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere, per riabilitazione di condotta fognaria o manufatto esistente, valutato a corpo: Ø esterno maggiore di 700 mm	cad	1,50			
47 D25031c (M)	Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile: delle dimensioni 70 x 70 cm	cad	10,00			
48 D25032 (M)	Chiusini e griglie in ghisa affinate in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere o magistero	kg	1650,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
49 F01.013.015 (M)	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta	mq	266,00			
50 F01.025.035.e (M)	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali ... manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese	m	100,00			
51 F01.025.035.f (M)	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali ... r tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo	m	440,00			
52 F01.031.145 (M)	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	cad	18,00			
53 F01.067.005.a (M)	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione	cad	16,00			
54 F01.076.020 (M)	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti particolarmente rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di utilizzo mensile	Cadauno	15,00			
55 F01.085.005.a (M)	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera tras ... embrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: bassa	paio	15,00			
56 F01.097.005.b (M)	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2 ... DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
57 F01.103.005 (M)	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio	ora	20,00			
58 N04.001.005.e (M)	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici tre assi fino a 14 t	ora	60,00			
59 NP 01 (M)	Compenso a corpo per lo smontaggio , recupero, stoccaggio e rimontaggio in cantiere di tutti gli ele ... corrente per la posa in opera. Sono inoltre compresi compresi tutti li eventuali oneri e materiali occorrenti per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	55,00			
60 NP 02 (M)	Chiusino a riempimento 40 x 76 con pietra di Cassio come da indicazione d.l	cad	13,00			
61 NP 04 - C03.004.105 (M)	Fornitura e posa in opera di Pavimento in lastre di pietra arenaria (Pietra di Cassio), di colore m ... tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni: 25 x 60 cm e 30 x 60 cm. e 25 x 50cm. posata a correre	mq	703,50			
62 NP 05 (M)	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa bitumati a caldo per pozzetti quadrati con la predisposizione alla linea di terra con corda di rame isolato di sezione 16 mmq. Ogni onere compreso;dim. int. cm 36x36, h 6 cm, coperchio 36x36 cm, peso Kg 50	cad	14,00			
63 NP 06 (C)	Esplorazione strumentale del cunicolo sottostrada, fino a 2,5 mt in verticale ed orizzontale, prima ... consistenza stato dell'arte e assenza di ostacoli o quant'altro non specificato al fine di valutarne l'efficienza. per tutta la lunghezza della strada	corpo	1,00			
64 NP 07 (C)	Arredo ed attrezzatura per spazi pubblici in pietra su disegno a misura di forme e foggia tradizionale	corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num. ORD TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (€)		TOTALE €
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
65 NP 08 (M)	ALLACCIO ALLA FORNITURA ELETTRICA CON PRESA INDUSTRIALE STAGNA IP 67 PER ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA, PER MERCATI O EVENTI IN APPOSITO POZZETTO SOPRA COMPUTATO, COMPRESI ALLACCIAMENTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE					
66 SIC.CV.03.002 (M)	Compenso per l'attività del personale addetto alla applicazione delle procedure del Protocollo minis ... o medio quotidiano di addetti da 11 a 50 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC)	cad	8,00			
67 SIC.CV.05.002 (M)	Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, pieg ... o medio quotidiano di addetti da 11 a 50 (numero medio da intendersi come calcolo uomini x giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC)	cadauna se	10,00			
68 SR5016 (M)	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x ... cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	a corpo pe	55,00			
69 SR5035f (M)	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm	cad	5,00			
70 SR5040 (M)	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio	cad	40,00			
71 SR5091c (M)	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicu ... ato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 34A-233BC	cad	8,00			
		cad	5,00			
	T O T A L E €					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE