



Comune di Piacenza

Settore Infrastrutture e Smart City

Servizio Mobilità e Infrastrutture

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO

OGGETTO:

**PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA
ANNUALITA' 2024 - 2025**

CIG.:

COMMITTENTE:

Comune di Piacenza

IMPRESA:

I PROGETTISTI

(geom. Fabrizio Rancati)

(geom. Alberto Zambianchi)

(p.i. Claudio Niccoli)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(ing. Giovanni Carini)



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| | 2024 (SpCat 1) SEGNALETICA VERTICALE (Cat 2) BULLONERIA (SbCat 4) | | | | | | | |
| 1 / 1 H.002.110.a | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 48 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 3,33 kg/ml. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 6,12 | 122,40 |
| 2 / 2 H.002.110.b | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 60 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 200,00 | 7,95 | 1'590,00 |
| 3 / 3 H.002.110.c | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 90 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 10,00 | 13,97 | 139,70 |
| 4 / 4 001 | Fornitura di staffa bifacciale per palo tubolare di diametro mm 48 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 5 / 5 002 | Fornitura di staffa bifacciale per palo tubolare di diametro mm 60 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| 6 / 6 003 | Fornitura di staffa bifacciale per palo tubolare di diametro mm 90 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 7,50 | 75,00 |
| 7 / 7 004 | Fornitura di staffa normale per palo tubolare di diametro mm 48 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 20,00 | 0,80 | 16,00 |
| 8 / 8 005 | Fornitura di staffa normale per palo tubolare di diametro mm 60 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 200,00 | 0,80 | 160,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 2'513,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 2'513,10 |
| 9 / 9 006 | Fornitura di staffa normale per palo tubolare di diametro mm 90 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| 10 / 10 025 | Fornitura di mensola a sbalzo per palo tubolare da mm 48, completo di bulloni, per il contenimento di un segnale | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 13,90 | 27,80 |
| 11 / 11 026 | Fornitura di mensola a sbalzo per palo tubolare da mm 48, completo di bulloni, per il contenimento di due segnali | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 15,20 | 30,40 |
| 12 / 12 027 | Fornitura di mensola a sbalzo per palo tubolare da mm 60, completo di bulloni, per il contenimento di un segnale | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 16,45 | 164,50 |
| 13 / 13 007 | Fornitura di morsetto a "T" o di giunzione orizzontale o diritto per palo tubolare da mm 60, completo di dadi e bulloni. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 18,00 | 90,00 |
| 14 / 14 028 | Fornitura di mensola a sbalzo per palo tubolare da mm 60, completo di bulloni, per il contenimento di due segnali | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 17,90 | 179,00 |
| 15 / 15 008 | Fornitura di morsetto a "T" o di giunzione orizzontale o diritto per palo tubolare da mm 90, completo di dadi e bulloni. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 21,00 | 105,00 |
| 16 / 16 009 | Fornitura di staffa a Doppio Collare per palo tubolare di diametro mm 48 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 17 / 17 010 | Fornitura di staffa a Doppio Collare per palo tubolare di diametro mm 60 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| 18 / 18 011 | Fornitura di staffa BIFACCIALE tipo "Bolzano" per palo tubolare in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 3'254,80 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 3'254,80 |
| 19 / 19 012 | Fornitura di staffa interna per segnali a canaletta o fermatesta (di diam. 9) zincata a caldo. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
| 20 / 20 013 | Fornitura di TIRANTE piatto in lamiera 25/10 per segnali/targhe zincato a caldo | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 0,70 | 1,40 |
| 21 / 21 014 | Fornitura di TIRANTE arcato in lamiera 25/10 per segnali/targhe zincato a caldo per palo da 48 o 60 mm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 0,90 | 1,80 |
| 22 / 22 015 | Fornitura di TIRANTE arcato in lamiera 25/10 per segnali/targhe zincato a caldo per palo da 90 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 23 / 23 H.002.135.a | FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO 48 mm Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino ... po di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 1,74 | 6,96 |
| 24 / 24 H.002.135.b | FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO 60 mm Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino ... po di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 3,05 | 6,10 |
| 25 / 25 H.002.135.c | FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO 90 mm Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino ... po di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 5,68 | 28,40 |
| 26 / 26 H.002.135.d | FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO 90 mm CONTROVENTO Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o n ... a due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari, per segnaletica in coppia. | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,01 | 60,06 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 3'367,52 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 3'367,52 |
| 27 / 27 018 | Fornitura di innesto di GIUNTURA zincato a caldo per pali da 48 mm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 18,00 | 90,00 |
| 28 / 28 019 | Fornitura di innesto di GIUNTURA zincato a caldo per pali da 60 mm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| | DISSUSASORI (SbCat 5) | | | | | | | |
| 29 / 29 020 | Fornitura di archetto para-pedonale tubolare in ferro zincato a caldo e verniciato del diametro mm 48, altezza ml 1, 20 larghezza ml 1,20 o di colori giallo, rosso ecc..con altre dimensioni A DISCREZIONE della D.L., completo di bande catarifrangenti | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 76,00 | 760,00 |
| 30 / 30 021 | Fornitura di archetto portasegnaie tubolare in ferro zincato a caldo e verniciato del diametro mm 48, altezza ml 1, 20 larghezza ml.0,70 o di colori giallo, rosso ecc., con altre dimensioni A DISCREZIONE della D.L., completo di bande catarifrangenti | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 80,00 | 800,00 |
| 31 / 31 062 | Fornitura di tasselli in acciaio dimensioni 10x160/90 marca Friulsider o Wurth o altra in scatola da 50 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 32 / 32 063 | Fornitura di tasselli in acciaio tipo Fischer Tam 8s/10 diam.12x70 o altra in scatola da 50 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 118,00 | 118,00 |
| 33 / 33 064 | Fornitura di tasselli in acciaio tipo Fischer Tam 18x110 diam.18x1200 o altra in scatola da 20 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 112,00 | 112,00 |
| 34 / 34 065 | Fornitura rotolo nastro per band-it m 30,5 larghezza 9,5 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 63,40 | 63,40 |
| 35 / 35 066 | Fornitura scatola di n. 100 graffe per nastro band-it larghezza 9,5 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 48,30 | 48,30 |
| 36 / 36 069 | Bulloni e viti in acciaio inox per fissaggio segnali stradali muniti di attacchi standard diam. 13 mm | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 5'569,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 5'569,22 |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 37 / 37 072 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M8x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 1,60 | 1,60 |
| 38 / 38 073 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M10x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
| 39 / 39 074 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M12x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 2,93 | 2,93 |
| 40 / 40 075 | Fornitura di dadi zincati M8x1,25 confezione da 25 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 3,20 | 3,20 |
| 41 / 41 076 | Fornitura di dadi zincati M10x1,25 confezione da 20 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 42 / 42 077 | Fornitura di dadi zincati M12x1,25 confezione da 15 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 43 / 43 041 | Fornitura di catena di tipo generose in acciaio zincato a caldo (UNI EN ISO 1461) e verniciato ., avente diametro pari a mm. 9(Lungh. 56 mm- larg. 9 mm- h. 32 mm- peso kg. 1,60) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 1,00 | 43,00 | 43,00 |
| 44 / 44 042 | Fornitura di catena di tipo generose in acciaio galvanizzato bicolore (bianco-rosso) (UNI EN ISO 1461) ., avente diametro pari a mm.6, secondo indicazioni della D.L. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ml. | | | | | 1,00 | 35,40 | 35,40 |
| 45 / 45 043 | Fornitura di grillo, dotato di vite M8, per l'attacco della catena al dissuasore, in acciaio inox verniciato(lungh. 48 mm.-h 32 mm.-peso kg. 0,01) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 5'691,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 5'691,65 |
| 46 / 46 045 | Fornitura di grillo, a S doppio aperto, per l'attacco della catena al dissuasore, in acciaio inox verniciato secondo indicazioni della D.L. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 9,00 | 9,00 |
| 47 / 47 046 | Fornitura di colonnine in materiale composito polimerico poliuretano da colata flessibile con memoria di forma (BLENDTEC®)dimensioni diametro 100 mm h.900 fuori terra. tipo Metalco ... e nero/rosso ha scelta della D.L., h 50 mm. con prolungamento da cementare al suolo, completo di fascia catarifrangente. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 283,40 | 283,40 |
| 48 / 48 053 | Fornitura a magazzino comunale di dissuasore di sosta fisso o removibile realizzato in fusione di ghisa a grafite sferoidale di colore grigio scuro, con base cilindrica e corpo a d ... tati da una semisfera. Altezza da terra 930 mm, diametro di base 180 mm. Completati di fascia catarifrangente.(tipo ALCOR) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 658,00 | 658,00 |
| 49 / 49 054 | Posa in opera/Rimozione o Recupero,compreso il trasporto, di colonnine o dissuasori e loro accessori(grillo catena ecc,,,) da assicurare al suolo mediante fissaggio a piastra base ... ello demolitore, secondo le indicazioni della d.l., compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 32,15 | 32,15 |
| 50 / 50 055 | Posa in opera,compreso il trasporto, di colonnine o dissuasori di qualsiasi tipo, fisse o rimovibili, su fondazione in cls a kg. 200/mc 50 x 50 x 50, questa compresa, compreso pure ... e la posa di contenitori per dissuasori ed ogni altro onere accessorio per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 74,15 | 74,15 |
| 51 / 51 058 | Fornitura di paletto rimovibile/estraibile in ferro tubolare,completo di anello sul piede atto a contenere lucchetto (non fornito), diametro di mm. 48 o 60 di altezza cm. 120, comp ... ento di lucchetto (non fornito),con verniciatura di colore bianco e fasce rosse rifrangenti (classe 2) di altezza cm.20, | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 44,30 | 44,30 |
| 52 / 52 059 | Fornitura e posa in opera di Fioriera in cemento armato simile/uguale a quelle esistenti con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la for ... io per palo da diam. 60 mm. E di tutta la necessaria bulloneria/ferramenta, rimane escluso la fornitura e posa del palo. | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 723,31 | 723,31 |
| 53 / 53 080 | Fornitura di BALAUSTRADA parapetonale costituita da due tubolari a sezione quadra 25x25 mm posizionati in modo orizzontale paralleli | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 7'515,96 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 7'515,96 |
| 54 / 54 081 | tra loro ad una distanza di 750 mm, tra i quali è ... a senza che l'appaltatore possa vantare sovrapprezzi a qualsiasi titolo. Ad un solo Modulo dimensioni circa cm. 89xh.130 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | Fornitura di BALAUSTRADA parapetonale costituita da due tubolari a sezione quadra 25x25 mm posizionati in modo orizzontale paralleli tra loro ad una distanza di 750 mm, tra i quali è ... celta senza che l'appaltatore possa vantare sovrapprezzi a qualsiasi titolo. A due Moduli dimensioni circa cm 150 xh.130 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 570,00 | 570,00 |
| 55 / 55 MU.04.250.0 130.a | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbatura grado Sa2; - mano di primer mono ... orpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Nei tipi: - fisso | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 194,36 | 194,36 |
| | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbatura grado Sa2; - mano di primer mono ... rpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Nei tipi: - mobile | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 207,59 | 207,59 |
| 57 / 57 022 | Posa in opera/rimozione di archetto para-petonale/portasegnale o balaustra ecc., compresi plinti, ripristini. Ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 48,40 | 484,00 |
| | BULLONERIA (SbCat 4) | | | | | | | |
| | Fornitura di mensola a muro in profilo tubolare da mm 30, completa di piastra forata per il fissaggio, per il contenimento di un segnale | | | | | 2,00 | | |
| 58 / 58 023 | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 21,00 | 42,00 |
| | Fornitura di tasselli in acciaio dimensioni 10x160/90 marca Friulsider o Wurth o altra in scatola da 50 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| | Fornitura di tasselli in acciaio tipo Fischer Tam 8s/10 diam.12x70 o altra in scatola da 50 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| 60 / 60 063 | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 118,00 | 118,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 9'691,91 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 9'691,91 |
| 61 / 61 064 | Fornitura di tasselli in acciaio tipo Fischer Tam 18x110 diam.18x1200 o altra in scatola da 20 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 112,00 | 112,00 |
| 62 / 62 065 | Fornitura rotolo nastro per band-it m 30,5 larghezza 9,5 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 63,40 | 63,40 |
| 63 / 63 066 | Fornitura scatola di n. 100 graffe per nastro band-it larghezza 9,5 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 48,30 | 48,30 |
| 64 / 64 069 | Bulloni e viti in acciaio inox per fissaggio segnali stradali muniti di attacchi standard diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 65 / 65 072 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M8x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 1,60 | 1,60 |
| 66 / 66 073 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M10x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
| 67 / 67 074 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M12x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 2,93 | 2,93 |
| 68 / 68 075 | Fornitura di dadi zincati M8x1,25 confezione da 25 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 3,20 | 3,20 |
| 69 / 69 076 | Fornitura di dadi zincati M10x1,25 confezione da 20 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 70 / 70 077 | Fornitura di dadi zincati M12x1,25 confezione da 15 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 9'934,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 9'934,64 |
| 71 / 71 024 | Fornitura di mensola a muro in profilo tubolare da mm 30, completa di piastra forata per il fissaggio, per il contenimento di due segnali | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 23,50 | 47,00 |
| | SEGNALI (SbCat 2) | | | | | | | |
| 72 / 72 C01.043.110. a | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 40 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 32,20 | 161,00 |
| 73 / 73 C01.043.110. b | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 53,97 | 269,85 |
| 74 / 74 C01.043.110. c | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 123,48 | 246,96 |
| 75 / 75 C01.043.020. a | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 33,67 | 336,70 |
| 76 / 76 C01.043.020. b | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 57,19 | 114,38 |
| 77 / 77 C01.043.050. a | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. ... Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 60 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 48,93 | 489,30 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 11'599,83 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 11'599,83 |
| 78 / 78 C01.043.050. b | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. ... Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 125,16 | 250,32 |
| 79 / 79 C01.043.080. b | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione ... t. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 49,63 | 992,60 |
| 80 / 80 C01.043.090. a | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione ... t. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 30,31 | 303,10 |
| 81 / 81 C01.043.090. b | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione ... t. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 15,00 | 57,05 | 855,75 |
| 82 / 82 C01.043.090. c | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione ... t. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 135,24 | 676,20 |
| 83 / 83 C01.043.125. a | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... 9 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 35,77 | 71,54 |
| 84 / 84 C01.043.125. b | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... 9 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 75,25 | 150,50 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 14'899,84 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 14'899,84 |
| 85 / 85 C01.043.135. a | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 40,67 | 406,70 |
| 86 / 86 C01.043.135. b | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 86,31 | 863,10 |
| 87 / 87 C01.043.135. c | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 200,48 | 2'004,80 |
| 88 / 88 C01.043.220. a | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di ... a Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 20 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 42,28 | 84,56 |
| 89 / 89 C01.043.220. b | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di ... a Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 71,96 | 143,92 |
| 90 / 90 C01.043.220. c | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di ... a Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 30 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 94,08 | 94,08 |
| 91 / 91 C01.043.240. a | Segnale di direzione extraurbano con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ... ella Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 110,74 | 110,74 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 18'607,74 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 18'607,74 |
| 92 / 92 C01.043.240. b | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ... ella Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 187,67 | 187,67 |
| 93 / 93 C01.043.240. c | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ... ella Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 130 x 30 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 81,13 | 81,13 |
| 94 / 94 032 | Fornitura di segnale di "Inizio e Fine Località", fig. 273 art. 131 del C.d.S, formato cm 180x70 in alluminio 25/10, finitura interamente in pellicola di classe 2 | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 188,80 | 377,60 |
| 95 / 95 033 | Fornitura di segnale di "senso unico" fig. II 348/349 art. 135 del Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, con pellicola rifrangente di classe 2. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10,completi per fissaggio a bandiera su palo mono o bifacciali dimensioni cm. 25X100 o cm.20x80 | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 98,88 | 494,40 |
| 96 / 96 C01.043.315. d | Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 48,30 | 241,50 |
| 97 / 97 034 | Fornitura di pannello segnalatore di ostacolo, di forma rettangolare, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 dimensioni cm. 20x100. Fig. 394 del Cds | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 44,77 | 89,54 |
| 98 / 98 035 | Fornitura di targa viaria bi-facciale, di forma rettangolare, con pellicola rifrangente di classe 2. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 dimensioni cm. 25X100 o cm. 20x80 completa di attacco e chiusura. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 95,88 | 958,80 |
| 99 / 99 078 | Fornitura a magazzino Comunale di supporto in policarbonato alveolare spessore 4mm avente dimensioni di cm 60 di base x H 90 con 4 fori . Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.(POLIONDA) | | | | | 10,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 10,00 | | 21'038,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 10,00 | | 21'038,38 |
| | SOMMANO cad. | | | | | 10,00 | 22,00 | 220,00 |
| 100 / 100 082 | Fornitura di sola pellicola rifrangente di classe I EG stampata nei disegni, colori e forme richiesta dalla DL | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO mq. | | | | | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| 101 / 101 C01.043.040. a | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attac ... dice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 54,67 | 109,34 |
| 102 / 102 C01.043.040. b | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attac ... dice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 94,22 | 188,44 |
| 103 / 103 C01.043.260. a | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della St ... attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 40,67 | 81,34 |
| 104 / 104 C01.043.260. b | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della St ... attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 86,31 | 172,62 |
| 105 / 105 C01.043.290. a | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 d ... a rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 38,22 | 76,44 |
| 106 / 106 C01.058.070 | Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 200,00 | 6,67 | 1'334,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 23'420,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 23'420,56 |
| 107 / 107 C01.046.020. b | Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 39,55 | 395,50 |
| 108 / 108 H.003.008.c | FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60 Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, ver ... uminosa con fasce nere in pellicola non rifrangente opaca. In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, classe 2. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 68,98 | 137,96 |
| 109 / 109 H.003.011.c | FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90 Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, ver ... uminosa con fasce nere in pellicola non rifrangente opaca. In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, classe 2. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 130,26 | 260,52 |
| | PANNELLI INTEGRATIVI (SbCat 3) | | | | | | | |
| 110 / 110 029 | Fornitura di pannello in alluminio 25/10 formato cm 105 x 35(grande) , finitura in pellicola di classe 2 per segnale triangolare e non | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 87,57 | 175,14 |
| 111 / 111 030 | Fornitura di pannello in alluminio 25/10 formato cm 80 x 27(normale), finitura in pellicola di classe 2 per segnali triangolari e non | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 44,38 | 88,76 |
| 112 / 112 C01.043.335. a | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 53 x 18 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 14,77 | 29,54 |
| 113 / 113 C01.043.320. a | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 9,10 | 91,00 |
| 114 / 114 C01.043.320. | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 24'598,98 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 24'598,98 |
| b | Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 13,86 | 27,72 |
| 115 / 115 C01.043.335. b | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 50 x 25 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 24,92 | 49,84 |
| 116 / 116 C01.043.335. c | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 75 x 33 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 52,78 | 105,56 |
| 117 / 117 C01.043.155. a | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del ... ada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 20 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 17,71 | 88,55 |
| 118 / 118 C01.043.155. b | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del ... ada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 29,05 | 58,10 |
| 119 / 119 C01.043.155. c | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del ... ada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 53,41 | 267,05 |
| 120 / 120 C01.043.355. a | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimet ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 13,93 | 139,30 |
| 121 / 121 C01.043.355. | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 25'335,10 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 25'335,10 |
| b | della Strada), con scatolatura perimet ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 12,88 | 128,80 |
| 122 / 122 C01.043.355. | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimet ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 50 cm | | | | | 2,00 | | |
| c | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 26,81 | 53,62 |
| 123 / 123 C01.043.370. | Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm: lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | | | | | 2,00 | | |
| d | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 85,05 | 170,10 |
| | CORDOLI E DOSSI (SbCat 6) | | | | | | | |
| 124 / 124 036 | Fornitura di paletti di posizionamento per dossi artificiali diametro mm.48 ed altezza cm.150, verniciati con smalto oleosintetico di colore nero opaco e rivestiti con strisce di pellicola autoadesiva rifrangente ad elevata risposta luminosa (classe 2) di altezza pari a cm.20 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 4,00 | 18,90 | 75,60 |
| 125 / 125 037 | Fornitura di delineatore cilindrico h=33 flessibile per cordolo in gomma gialla, conforme al CDS. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 32,00 | 160,00 |
| 126 / 126 057 | Fornitura di battiruota in plastica riciclata da 70x16x10 cm circa nero con inserto in pellicola rifrangente. COMPRESO tasselli ad espansione di ancoraggio alla pavimentazione | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 44,00 | 220,00 |
| 127 / 127 1U.05.010.02 00 | Rimozione di dossi artificiali comprese le opere per la rimozione dei tasselli di fissaggio, sigillatura dei fori con prodotti idonei di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, compreso il trasporto ai magazzini comunali o alle discariche autorizzate. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 22,51 | 112,55 |
| 128 / 128 1U.05.320.00 10 | Posa in opera di dossi artificiali comprensiva di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori per ancoraggio nella pavimentazione. | | | | | 5,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 5,00 | | 26'255,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 5,00 | | 26'255,77 |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 44,41 | 222,05 |
| 129 / 129 1U.05.330.00 10 | Posa in opera di delineatori di corsia comprensivo di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori per ancoraggio nella pavimentazione. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 31,39 | 156,95 |
| 130 / 130 C01.052.050 | Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucciolo in rilievo di larghezza 8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza 12 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,00 | 56,91 | 569,10 |
| 131 / 131 C01.052.055. a | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... lli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: larghezza 47 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 62,05 | 248,20 |
| 132 / 132 C01.052.055. b | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... ansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: terminale larghezza 24 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 52,91 | 105,82 |
| 133 / 133 C01.052.060. a | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... lli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: larghezza 50 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 81,55 | 326,20 |
| 134 / 134 C01.052.060. b | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... ansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: terminale larghezza 27 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 62,25 | 124,50 |
| 135 / 135 C01.052.065. a | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... li ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza 50 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 164,25 | 657,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 28'665,59 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 28'665,59 |
| 136 / 136 C01.052.065. b | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... nsione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: terminale larghezza 30 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 110,19 | 220,38 |
| 137 / 137 C01.052.070 | Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 13 ... traffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 92,17 | 921,70 |
| | SEGNALI LUMINOSI (SbCat 7) | | | | | | | |
| 138 / 138 038 | Fornitura a magazzino comunale o altro luogo indicato dalla D.L. di impianto segnaletico denominato SUNNYLUX, composto da n. 1 impianto luminoso con singola lampada a led lampeggiante funzionante a batteria a tampone 12 V, alimentata da pannello solare integrato. Compreso altro onere e magistero. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 1'012,00 | 2'024,00 |
| 139 / 139 039 | Posa in opera di impianto segnaletico denominato SUNNYLUX (di cui all'art. Precedente) su supporto di qualsiasi tipologia compreso ogni altro onere e materiale di consumo. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 14,92 | 29,84 |
| 140 / 140 044 | Fornitura di lampada led giallo o rosso, monobatteria, lente infrangibile,compresa di staffa di fissaggio antifurto (dim. mm. 195x360x105) e batteria | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 32,00 | 160,00 |
| | MATERIALI SICUREZZA STRADALE (SbCat 8) | | | | | | | |
| 141 / 141 056 | Posa in opera di cabina "Softbox" o simile (dim.90x45x180 cm) in plastica ad alta visibilità atto a contenere gli strumenti AUTOVELOX o altri in dotazione alla Polizia Locale per i ... a in opera), su basamento in calcestruzzo già predisposto. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 488,06 | 976,12 |
| 142 / 142 060 | Fornitura di nastro segnaletico bianco e rosso in rotoli da ml 200 con scatola di protezione ed in materiale plastico (pvc) | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 15,35 | 153,50 |
| 143 / 143 | Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 33'151,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 33'151,13 |
| MU.05.210.0 020.c | del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.- con in gomma h minima pari a 51 cm. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 17,49 | 349,80 |
| | RASTRELLIERE BICICLETTE (SbCat 9) | | | | | | | |
| 144 / 144 047 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, realizzate in tubolare tondo di diametro minimo mm.40 - staffe in acciaio diametro ... esistenti adottate dall'Amministrazione, il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per 5 posti bicicletta | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 220,00 | 440,00 |
| 145 / 145 048 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, realizzate in tubolare tondo di diametro minimo mm.40 - staffe in acciaio diametro ... all'Amministrazione, il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori.(Joker) Per 6 reggi ruota (posti) bicicletta | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
| 146 / 146 049 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, costituita da elementi reggi-ruota alternati alto-basso realizzati in tondino Ø 12 ... nox. Può essere mono o bifacciale e i reggi-ruota possono essere inclinati a 45°. (tipo Recoaro). Per 4 posti bicicletta | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 1'100,00 | 2'200,00 |
| 147 / 147 050 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, costituita da elementi reggi-ruota alternati alto-basso realizzati in tondino Ø 12 ... nox. Può essere mono o bifacciale e i reggi-ruota possono essere inclinati a 45°. (tipo Recoaro). Per 6 posti bicicletta | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 1'500,00 | 3'000,00 |
| 148 / 148 051 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, costituite da elementi reggi-ruota realizzati in tubo Ø 38 mm opportunamente calan ... nelle diverse colorazioni RAL scelte dalla Direzione Lavori. La viteria è in acciaio inox. Modulo da 2 posti "Charleroi" | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 385,00 | 770,00 |
| 149 / 149 052 | Posa in opera,compreso il trasporto ed il tracciamento, mediante tassellatura o montaggio di rastrelliere porta-biciclette di qualsiasi tipo forma colore e materiale, il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per 4/ 5/ 7 posti bicicletta | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 8,00 | 64,40 | 515,20 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 40'986,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 40'986,13 |
| | INERTIE LEGANTI (SbCat 11) | | | | | | | |
| 150 / 150 070 | Fornitura di schiuma poliuretano classificata B2 secondo DIN 4 102-1 PU 750 manuale tipo "Fischer PU" in confezione bomboletta/ cartuccia da ml 750. | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 30,00 | 12,80 | 384,00 |
| 151 / 151 071 | Fornitura di resina ancorante ad iniezione in vinilestere ibrido certificato tipo "fischer fis V410 C" confezione in cartuccia. | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 30,00 | 10,06 | 301,80 |
| | SPECCHI PARABOLICI (SbCat 12) | | | | | | | |
| 152 / 152 H.003.001.a | FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO Trattato chimicamente, completo di supporto attacco e minuterie. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino comunale. - DA CM 60 | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 122,57 | 1'225,70 |
| 153 / 153 H.003.001.b | FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO Trattato chimicamente, completo di supporto attacco e minuterie. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino comunale. - DA CM 90 | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 171,25 | 1'712,50 |
| | PALI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 154 / 154 040 | Esecuzione di plinto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 50x50x50 mediante demolizione della pavimentazione esistente, scavo a sezione obbligata a mano o con mezz ... no pavimentazione esistente, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 20,00 | 42,45 | 849,00 |
| 155 / 155 061 | Fornitura di basamenti in gomma riciclata del peso di kg.28 e delle dimensioni di cm 80x40x12, resistente ai prodotti corrosivi e al ghiaccio ecc..., per supporti del diametro di mm.48, mm 60 e 90, accatastabili | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 20,00 | 44,33 | 886,60 |
| 156 / 156 C01.058.075 | Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 16,67 | 333,40 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 46'679,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 46'679,13 |
| 157 / 157 H.002.110.a | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 48 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 3,33 kg/ml. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 6,12 | 122,40 |
| 158 / 158 H.002.110.b | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 60 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 7,95 | 159,00 |
| 159 / 159 H.002.110.c | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 90 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 13,97 | 279,40 |
| 160 / 160 H.002.400.a | POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 67,53 | 1'350,60 |
| 161 / 161 H.002.400.b | POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... 'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 76,78 | 1'535,60 |
| | SEGNALETICA ORIZZONTALE (Cat 1) FORNITURA VERNICE (SbCat 10) | | | | | | | |
| 162 / 162 067 | Fornitura a magazzino comunale di vernice spartitraffico rifrangente bianca/gialla/ nera o azzurra , con o senza perline, rispondente alle richieste della D.L., alle prescrizioni del Capitolato d'appalto e conforme alla normativa vigente. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 20,00 | 9,00 | 180,00 |
| 163 / 163 068 | Fornitura a magazzino comunale di diluente per vernice spartitraffico | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 20,00 | 7,00 | 140,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 50'446,13 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 50'446,13 |
| | TRACCIAMENTO E CANCELLAZIONE SEGNALETICA (SbCat 13) | | | | | | | |
| 164 / 164 079 | Fornitura e stesa di resine colorate polimeriche a base acrilica in dispersione acquosa per il trattamento di pavimentazione di pista ciclabile, da realizzare su supporto in conгло ... ende compreso ogni altro onere per dare la pavimentazione eseguita ed ultimata a perfetta regola d'arte. PISTE CICLABILI | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 10,00 | 17,90 | 179,00 |
| 165 / 165 C01.052 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOMMANO | | | | | | | |
| 166 / 166 C01.052.005. a | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm | | | | | 2'500,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2'500,00 | 1,00 | 2'500,00 |
| 167 / 167 C01.052.005. b | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm | | | | | 6'008,16 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 6'008,16 | 1,25 | 7'510,20 |
| 168 / 168 C01.052.005. c | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 20 cm | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'000,00 | 1,68 | 1'680,00 |
| 169 / 169 C01.052.005. d | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 25 cm | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'000,00 | 2,09 | 2'090,00 |
| 170 / 170 C01.052.015. a | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'000,00 | 6,93 | 6'930,00 |
| 171 / 171 | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 71'335,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 71'335,33 |
| C01.052.015. b | di arresto, passi pedonali, zebra eiture eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... per il tracciamento e la fornitura del materiale: ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'000,00 | 5,90 | 5'900,00 |
| 172 / 172 C01.052.020. a | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto | | | | | 650,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 650,00 | 5,90 | 3'835,00 |
| 173 / 173 C01.052.040. a | Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 100,00 | 17,94 | 1'794,00 |
| 174 / 174 C01.052.040. b | Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito non superiore a 3,00 mm | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 200,00 | 14,22 | 2'844,00 |
| 175 / 175 C01.058.015. a | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore | | | | | 2'000,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2'000,00 | 1,22 | 2'440,00 |
| 176 / 176 C01.058.080. a | Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce inferiori a 15 cm di larghezza | | | | | 5'000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5'000,00 | 0,62 | 3'100,00 |
| 177 / 177 C01.058.080. b | Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali | | | | | 500,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 500,00 | 5,60 | 2'800,00 |
| 178 / 178 C01.058.085. a | Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante l'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa: per strisce inferiori a 15 cm di larghezza | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'000,00 | 0,47 | 470,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 94'518,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 94'518,33 |
| 179 / 179 C01.058.085.b | Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante l'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa: per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali | | | | | 500,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 500,00 | 3,85 | 1'925,00 |
| 180 / 180 H.001.009.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO LISCIO" PER FONDI BITUMATI NORMALI Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impi ... iale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 | | | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 250,00 | 6,98 | 1'745,00 |
| 181 / 181 H.001.009.b | SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO LISCIO" PER FONDI BITUMATI NORMALI Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impi ... iale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 | | | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 250,00 | 8,33 | 2'082,50 |
| 182 / 182 H.001.009.c | SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO LISCIO" PER FONDI BITUMATI NORMALI Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impi ... iale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 | | | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 250,00 | 12,82 | 3'205,00 |
| 183 / 183 H.001.011.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE MANUALE Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponent ... io dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98. - PER FONDI BITUMATI NORMALI | | | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 250,00 | 45,21 | 11'302,50 |
| 2025 (SpCat 2) SEGNALETICA VERTICALE (Cat 2) BULLONERIA (SbCat 4) | | | | | | | | |
| 184 / 184 H.002.110.a | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 48 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 3,33 kg/ml. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 6,12 | 122,40 |
| 185 / 185 | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 114'900,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 114'900,73 |
| H.002.110.b | ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 60 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 200,00 | 7,95 | 1'590,00 |
| 186 / 186 H.002.110.c | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 90 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 10,00 | 13,97 | 139,70 |
| 187 / 187 001 | Fornitura di staffa bifacciale per palo tubolare di diametro mm 48 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 188 / 188 002 | Fornitura di staffa bifacciale per palo tubolare di diametro mm 60 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 50,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| 189 / 189 003 | Fornitura di staffa bifacciale per palo tubolare di diametro mm 90 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 7,50 | 75,00 |
| 190 / 190 004 | Fornitura di staffa normale per palo tubolare di diametro mm 48 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 20,00 | 0,80 | 16,00 |
| 191 / 191 005 | Fornitura di staffa normale per palo tubolare di diametro mm 60 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 200,00 | 0,80 | 160,00 |
| 192 / 192 006 | Fornitura di staffa normale per palo tubolare di diametro mm 90 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| 193 / 193 025 | Fornitura di mensola a sbalzo per palo tubolare da mm 48, completo di bulloni, per il contenimento di un segnale | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 13,90 | 27,80 |
| 194 / 194 026 | Fornitura di mensola a sbalzo per palo tubolare da mm 48, completo di bulloni, per il contenimento di due segnali | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 117'339,23 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 117'339,23 |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | 15,20 | 30,40 |
| 195 / 195 027 | Fornitura di mensola a sbalzo per palo tubolare da mm 60, completo di bulloni, per il contenimento di un segnale | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 16,45 | 164,50 |
| 196 / 196 007 | Fornitura di morsetto a "T" o di giunzione orizzontale o diritto per palo tubolare da mm 60, completo di dadi e bulloni. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 18,00 | 90,00 |
| 197 / 197 028 | Fornitura di mensola a sbalzo per palo tubolare da mm 60, completo di bulloni, per il contenimento di due segnali | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 17,90 | 179,00 |
| 198 / 198 008 | Fornitura di morsetto a "T" o di giunzione orizzontale o diritto per palo tubolare da mm 90, completo di dadi e bulloni. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 21,00 | 105,00 |
| 199 / 199 009 | Fornitura di staffa a Doppio Collare per palo tubolare di diametro mm 48 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 200 / 200 010 | Fornitura di staffa a Doppio Collare per palo tubolare di diametro mm 60 in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| 201 / 201 011 | Fornitura di staffa BIFACCIALE tipo "Bolzano" per palo tubolare in ferro zincato a caldo, completo di dadi e bulloni | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| 202 / 202 012 | Fornitura di staffa interna per segnali a canaletta o fermatesta (di diam. 9) zincata a caldo. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
| 203 / 203 013 | Fornitura di TIRANTE piatto in lamiera 25/10 per segnali/targhe zincato a caldo | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 0,70 | 1,40 |
| 204 / 204 014 | Fornitura di TIRANTE arcato in lamiera 25/10 per segnali/targhe zincato a caldo per palo da 48 o 60 mm | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 118'039,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 118'039,53 |
| | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 0,90 | 1,80 |
| 205 / 205 015 | Fornitura di TIRANTE arcato in lamiera 25/10 per segnali/targhe zincato a caldo per palo da 90 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| 206 / 206 H.002.135.a | FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO 48 mm Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino ... po di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 1,74 | 6,96 |
| 207 / 207 H.002.135.b | FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO 60 mm Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino ... po di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 3,05 | 6,10 |
| 208 / 208 H.002.135.c | FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO 90 mm Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino ... po di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 5,68 | 28,40 |
| 209 / 209 H.002.135.d | FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE DIAMETRO 90 mm CONTROVENTO Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o n ... a due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari, per segnaletica in coppia. | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,01 | 60,06 |
| 210 / 210 018 | Fornitura di innesto di GIUNTURA zincato a caldo per pali da 48 mm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 18,00 | 90,00 |
| 211 / 211 019 | Fornitura di innesto di GIUNTURA zincato a caldo per pali da 60 mm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| | DISSUSASORI (SbCat 5) | | | | | | | |
| 212 / 212 | Fornitura di archetto para-pedonale tubolare in ferro zincato a caldo e | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 118'335,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 118'335,85 |
| 020 | verniciato del diametro mm 48, altezza ml 1, 20 larghezza ml 1,20 o di colori giallo, rosso ecc..con altre dimensioni A DISCREZIONE della D.L., completo di bande catarifrangenti | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 76,00 | 760,00 |
| 213 / 213 021 | Fornitura di archetto portasegnaie tubolare in ferro zincato a caldo e verniciato del diametro mm 48, altezza ml 1, 20 larghezza ml.0,70 o di colori giallo, rosso ecc., con altre dimensioni A DISCREZIONE della D.L., completo di bande catarifrangenti | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 80,00 | 800,00 |
| 214 / 214 062 | Fornitura di tasselli in acciaio dimensioni 10x160/90 marca Friulsider o Wurth o altra in scatola da 50 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 215 / 215 063 | Fornitura di tasselli in acciaio tipo Fischer Tam 8s/10 diam.12x70 o altra in scatola da 50 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 118,00 | 118,00 |
| 216 / 216 064 | Fornitura di tasselli in acciaio tipo Fischer Tam 18x110 diam.18x1200 o altra in scatola da 20 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 112,00 | 112,00 |
| 217 / 217 065 | Fornitura rotolo nastro per band-it m 30,5 larghezza 9,5 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 63,40 | 63,40 |
| 218 / 218 066 | Fornitura scatola di n. 100 graffe per nastro band-it larghezza 9,5 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 48,30 | 48,30 |
| 219 / 219 069 | Bulloni e viti in acciaio inox per fissaggio segnali stradali muniti di attacchi standard diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 220 / 220 072 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M8x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 1,60 | 1,60 |
| 221 / 221 073 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M10x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 120'351,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 120'351,65 |
| 222 / 222 074 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M12x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 2,93 | 2,93 |
| 223 / 223 075 | Fornitura di dadi zincati M8x1,25 confezione da 25 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 3,20 | 3,20 |
| 224 / 224 076 | Fornitura di dadi zincati M10x1,25 confezione da 20 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 225 / 225 077 | Fornitura di dadi zincati M12x1,25 confezione da 15 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 226 / 226 041 | Fornitura di catena di tipo generose in acciaio zincato a caldo (UNI EN ISO 1461) e verniciato ., avente diametro pari a mm. 9(Lungh. 56 mm- larg. 9 mm- h. 32 mm- peso kg. 1,60) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 1,00 | 43,00 | 43,00 |
| 227 / 227 042 | Fornitura di catena di tipo generose in acciaio galvanizzato bicolore (bianco-rosso) (UNI EN ISO 1461) ., avente diametro pari a mm.6, secondo indicazioni della D.L. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO ml. | | | | | 1,00 | 35,40 | 35,40 |
| 228 / 228 043 | Fornitura di grillo,dotato di vite M8, per l'attacco della catena al dissuasore, in acciaio inox verniciato(lungh. 48 mm.-h 32 mm.-peso kg. 0,01) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 229 / 229 045 | Fornitura di grillo, a S doppio aperto, per l'attacco della catena al dissuasore, in acciaio inox verniciato secondo indicazioni della D.L. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 9,00 | 9,00 |
| 230 / 230 046 | Fornitura di colonnine in materiale composito polimerico poliuretano da colata flessibile con memoria di forma (BLENDTEC®)dimensioni diametro 100 mm h.900 fuori terra. tipo Metalco ... e nero/rosso ha scelta della D.L., h 50 mm. con prolungamento da cementare al suolo, completo di fascia catarifrangente. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 283,40 | 283,40 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 120'762,38 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 120'762,38 |
| 231 / 231 053 | Fornitura a magazzino comunale di dissuasore di sosta fisso o removibile realizzato in fusione di ghisa a grafite sferoidale di colore grigio scuro, con base cilindrica e corpo a d ... tati da una semisfera. Altezza da terra 930 mm, diametro di base 180 mm. Completati di fascia catarifrangente.(tipo ALCOR) | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 658,00 | 658,00 |
| 232 / 232 054 | Posa in opera/Rimozione o Recupero,compreso il trasporto, di colonnine o dissuasori e loro accessori(grillo catena ecc,,) da assicurare al suolo mediante fissaggio a piastra base ... ello demolitore, secondo le indicazioni della d.l., compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 32,15 | 32,15 |
| 233 / 233 055 | Posa in opera,compreso il trasporto, di colonnine o dissuasori di qualsiasi tipo, fisse o rimovibili, su fondazione in cls a kg. 200/mc 50 x 50 x 50, questa compresa, compreso pure ... e la posa di contenitori per dissuasori ed ogni altro onere accessorio per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 74,15 | 74,15 |
| 234 / 234 058 | Fornitura di paletto rimovibile/estraibile in ferro tubolare,completo di anello sul piede atto a contenere lucchetto (non fornito), diametro di mm. 48 o 60 di altezza cm. 120, comp ... ento di lucchetto (non fornito),con verniciatura di colore bianco e fasce rosse rifrangenti (classe 2) di altezza cm.20, | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 44,30 | 44,30 |
| 235 / 235 059 | Fornitura e posa in opera di Fioriera in cemento armato simile/uguale a quelle esistenti con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la for ... io per palo da diam. 60 mm. E di tutta la necessaria bulloneria/ferramenta, rimane escluso la fornitura e posa del palo. | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | 1,00 | | | 1,00 | 723,31 | 723,31 |
| 236 / 236 080 | Fornitura di BALAUSTRADA parapetonale costituita da due tubolari a sezione quadra 25x25 mm posizionati in modo orizzontale paralleli tra loro ad una distanza di 750 mm, tra i quali è ... a senza che l'appaltatore possa vantare sovrapprezzi a qualsiasi titolo. Ad un solo Modulo dimensioni circa cm. 89xh.130 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | 1,00 | | | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 237 / 237 081 | Fornitura di BALAUSTRADA parapetonale costituita da due tubolari a sezione quadra 25x25 mm posizionati in modo orizzontale paralleli tra loro ad una distanza di 750 mm, tra i quali è ... celta senza che l'appaltatore possa vantare sovrapprezzi a qualsiasi titolo. A due Moduli dimensioni circa cm 150 xh.130 | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | 1,00 | | | 1,00 | 570,00 | 570,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 123'314,29 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 123'314,29 |
| 238 / 238 MU.04.250.0 130.a | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbatura grado Sa2; - mano di primer mono ... orpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Nei tipi: - fisso | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 194,36 | 194,36 |
| 239 / 239 MU.04.250.0 130.b | Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 93, diametro base cm 10,2, in ghisa sferoidale UNI EN 1563, verniciatura e protezione con: - sabbatura grado Sa2; - mano di primer mono ... rpo del dissuasore tramite fusione diretta o dado di fissaggio, da cementare al plinto di fondazione. Nei tipi: - mobile | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 207,59 | 207,59 |
| 240 / 240 022 | Posa in opera/rimozione di archetto para-pedonale/portasegnaie o balaustra ecc., compresi plinti, ripristini. Ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 48,40 | 484,00 |
| BULLONERIA (SbCat 4) | | | | | | | | |
| 241 / 241 023 | Fornitura di mensola a muro in profilo tubolare da mm 30, completa di piastra forata per il fissaggio, per il contenimento di un segnale | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 21,00 | 42,00 |
| 242 / 242 062 | Fornitura di tasselli in acciaio dimensioni 10x160/90 marca Friulsider o Wurth o altra in scatola da 50 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 243 / 243 063 | Fornitura di tasselli in acciaio tipo Fischer Tam 8s/10 diam.12x70 o altra in scatola da 50 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 118,00 | 118,00 |
| 244 / 244 064 | Fornitura di tasselli in acciaio tipo Fischer Tam 18x110 diam.18x1200 o altra in scatola da 20 pezzi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 112,00 | 112,00 |
| 245 / 245 065 | Fornitura rotolo nastro per band-it m 30,5 larghezza 9,5 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 63,40 | 63,40 |
| 246 / 246 066 | Fornitura scatola di n. 100 graffe per nastro band-it larghezza 9,5 mm | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1,00 | | 124'645,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1,00 | | 124'645,64 |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 48,30 | 48,30 |
| 247 / 247 069 | Bulloni e viti in acciaio inox per fissaggio segnali stradali muniti di attacchi standard diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
| 248 / 248 072 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M8x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 1,60 | 1,60 |
| 249 / 249 073 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M10x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 2,10 | 2,10 |
| 250 / 250 074 | Fornitura di barra filettata in acciaio zincato G M12x1000(lunghezza) cl 4,6 rispondente alla normativa DIN 976-1 tipo "fischer" | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 2,93 | 2,93 |
| 251 / 251 075 | Fornitura di dadi zincati M8x1,25 confezione da 25 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 3,20 | 3,20 |
| 252 / 252 076 | Fornitura di dadi zincati M10x1,25 confezione da 20 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 253 / 253 077 | Fornitura di dadi zincati M12x1,25 confezione da 15 pezzi tipo "unifix" diam. 13 mm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 254 / 254 024 | Fornitura di mensola a muro in profilo tubolare da mm 30, completa di piastra forata per il fissaggio, per il contenimento di due segnali | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 23,50 | 47,00 |
| | SEGNALI (SbCat 2) | | | | | | | |
| 255 / 255 a | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 40 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 32,20 | 161,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 124'920,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 124'920,97 |
| 256 / 256 C01.043.110. b | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 53,97 | 269,85 |
| 257 / 257 C01.043.110. c | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabi ... dice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 123,48 | 246,96 |
| 258 / 258 C01.043.020. a | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 33,67 | 336,70 |
| 259 / 259 C01.043.020. b | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Cod ... della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 57,19 | 114,38 |
| 260 / 260 C01.043.050. a | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. ... Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 60 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 48,93 | 489,30 |
| 261 / 261 C01.043.050. b | Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. ... Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 125,16 | 250,32 |
| 262 / 262 C01.043.080. b | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione ... t. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 49,63 | 992,60 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 127'621,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 127'621,08 |
| 263 / 263 C01.043.090. a | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 30,31 | 303,10 |
| 264 / 264 C01.043.090. b | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 15,00 | 57,05 | 855,75 |
| 265 / 265 C01.043.090. c | Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 135,24 | 676,20 |
| 266 / 266 C01.043.125. a | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... 9 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 35,77 | 71,54 |
| 267 / 267 C01.043.125. b | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... 9 del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 75,25 | 150,50 |
| 268 / 268 C01.043.135. a | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 40,67 | 406,70 |
| 269 / 269 C01.043.135. b | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 86,31 | 863,10 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 130'947,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 130'947,97 |
| 270 / 270 C01.043.135. c | Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-79a,b, ... del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 200,48 | 2'004,80 |
| 271 / 271 C01.043.220. a | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di ... a Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 20 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 42,28 | 84,56 |
| 272 / 272 C01.043.220. b | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di ... a Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 125 x 25 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 71,96 | 143,92 |
| 273 / 273 C01.043.220. c | Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294 Art. 134 del Regolamento di ... a Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 30 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 94,08 | 94,08 |
| 274 / 274 C01.043.240. a | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ... ella Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 110,74 | 110,74 |
| 275 / 275 C01.043.240. b | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ... ella Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 170 x 50 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 187,67 | 187,67 |
| 276 / 276 C01.043.240. c | Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nu ... ella Strada), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 130 x 30 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 81,13 | 81,13 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 133'654,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 133'654,87 |
| 277 / 277 032 | Fornitura di segnale di "Inizio e Fine Località", fig. 273 art. 131 del C.d.S, formato cm 180x70 in alluminio 25/10, finitura interamente in pellicola di classe 2 | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 188,80 | 377,60 |
| 278 / 278 033 | Fornitura di segnale di "senso unico" fig. II 348/349 art. 135 del Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, con pellicola rifrangente di classe 2. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10,completi per fissaggio a bandiera su palo mono o bifacciali dimensioni cm. 25X100 o cm.20x80 | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 98,88 | 494,40 |
| 279 / 279 C01.043.315. d | Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), parallelo 100 x 25 cm: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 48,30 | 241,50 |
| 280 / 280 034 | Fornitura di pannello segnalatore di ostacolo, di forma rettangolare, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 dimensioni cm. 20x100. Fig. 394 del Cds | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 44,77 | 89,54 |
| 281 / 281 035 | Fornitura di targa viaria bi-facciale, di forma rettangolare, con pellicola rifrangente di classe 2. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 dimensioni cm. 25X100 o cm. 20x80 completa di attacco e chiusura. | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 95,88 | 958,80 |
| 282 / 282 078 | Fornitura a magazzino Comunale di supporto in policarbonato alveolare spessore 4mm avente dimensioni di cm 60 di base x H 90 con 4 fori . Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.(POLIONDA) | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 10,00 | 22,00 | 220,00 |
| 283 / 283 082 | Fornitura di sola pellicola rifrangente di classe 1 EG stampata nei disegni, colori e forme richiesta dalla DL | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO mq. | | | | | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| 284 / 284 C01.043.040. a | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attac ... dice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm | | | | | 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,00 | | 136'236,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,00 | | 136'236,71 |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 54,67 | 109,34 |
| 285 / 285 C01.043.040. b | Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attac ... dice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 94,22 | 188,44 |
| 286 / 286 C01.043.260. a | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della St ... attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 40,67 | 81,34 |
| 287 / 287 C01.043.260. b | Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della St ... attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 86,31 | 172,62 |
| 288 / 288 C01.043.290. a | Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-296-297 Art. 134 d ... a rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 100 x 20 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 38,22 | 76,44 |
| 289 / 289 C01.058.070 | Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 200,00 | 6,67 | 1'334,00 |
| 290 / 290 C01.046.020. b | Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 39,55 | 395,50 |
| 291 / 291 H.003.008.c | FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60 Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, ver ... uminosa con fasce nere in pellicola non rifrangente opaca. In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, classe 2. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 68,98 | 137,96 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 138'732,35 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 138'732,35 |
| 292 / 292 H.003.011.c | FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90 Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, ver ... uminosa con fasce nere in pellicola non rifrangente opaca. In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, classe 2. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 130,26 | 260,52 |
| | PANNELLI INTEGRATIVI (SbCat 3) | | | | | | | |
| 293 / 293 029 | Fornitura di pannello in alluminio 25/10 formato cm 105 x 35(grande) , finitura in pellicola di classe 2 per segnale triangolare e non | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 87,57 | 175,14 |
| 294 / 294 030 | Fornitura di pannello in alluminio 25/10 formato cm 80 x 27(normale), finitura in pellicola di classe 2 per segnali triangolari e non | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 44,38 | 88,76 |
| 295 / 295 C01.043.335. a | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 53 x 18 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 14,77 | 29,54 |
| 296 / 296 C01.043.320. a | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 17 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 9,10 | 91,00 |
| 297 / 297 C01.043.320. b | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 50 x 25 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 13,86 | 27,72 |
| 298 / 298 C01.043.335. b | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 50 x 25 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 24,92 | 49,84 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 139'454,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 139'454,87 |
| 299 / 299 C01.043.335. c | Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), con sc ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 75 x 33 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 52,78 | 105,56 |
| 300 / 300 C01.043.155. a | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del ... ada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 20 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 17,71 | 88,55 |
| 301 / 301 C01.043.155. b | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del ... ada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 29,05 | 58,10 |
| 302 / 302 C01.043.155. c | Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del ... ada) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 30 cm | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 53,41 | 267,05 |
| 303 / 303 C01.043.355. a | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimet ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 13,93 | 139,30 |
| 304 / 304 C01.043.355. b | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimet ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 12,88 | 128,80 |
| 305 / 305 C01.043.355. c | Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), con scatolatura perimet ... cchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 50 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 26,81 | 53,62 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 140'295,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 140'295,85 |
| 306 / 306 C01.043.370. d | Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm: lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 85,05 | 170,10 |
| | CORDOLI E DOSSI (SbCat 6) | | | | | | | |
| 307 / 307 036 | Fornitura di paletti di posizionamento per dossi artificiali diametro mm.48 ed altezza cm.150, verniciati con smalto oleosintetico di colore nero opaco e rivestiti con strisce di pellicola autoadesiva rifrangente ad elevata risposta luminosa (classe 2) di altezza pari a cm.20 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 4,00 | 18,90 | 75,60 |
| 308 / 308 037 | Fornitura di delineatore cilindrico h=33 flessibile per cordolo in gomma gialla, conforme al CDS. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 32,00 | 160,00 |
| 309 / 309 057 | Fornitura di battiruota in plastica riciclata da 70x16x10 cm circa nero con inserto in pellicola rifrangente. COMPRESO tasselli ad espansione di ancoraggio alla pavimentazione | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 44,00 | 220,00 |
| 310 / 310 1U.05.010.02 00 | Rimozione di dossi artificiali comprese le opere per la rimozione dei tasselli di fissaggio, sigillatura dei fori con prodotti idonei di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, compreso il trasporto ai magazzini comunali o alle discariche autorizzate. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 22,51 | 112,55 |
| 311 / 311 1U.05.320.00 10 | Posa in opera di dossi artificiali comprensiva di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori per ancoraggio nella pavimentazione. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 44,41 | 222,05 |
| 312 / 312 1U.05.330.00 10 | Posa in opera di delineatori di corsia comprensivo di ogni onere per fornire l'opera eseguita a regola d'arte, con formazione fori per ancoraggio nella pavimentazione. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 31,39 | 156,95 |
| 313 / 313 C01.052.050 | Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucciolo in rilievo di larghezza 8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza 12 cm | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,00 | 56,91 | 569,10 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 141'982,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 141'982,20 |
| 314 / 314 C01.052.055. a | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... lli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: larghezza 47 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 62,05 | 248,20 |
| 315 / 315 C01.052.055. b | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... ansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 3 cm per velocità 50 km/h, lunghezza 60 cm: terminale larghezza 24 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 52,91 | 105,82 |
| 316 / 316 C01.052.060. a | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... lli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: larghezza 50 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 81,55 | 326,20 |
| 317 / 317 C01.052.060. b | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... ansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 5 cm per velocità 40 km/h, lunghezza 90 cm: terminale larghezza 27 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 62,25 | 124,50 |
| 318 / 318 C01.052.065. a | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... li ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza 50 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 164,25 | 657,00 |
| 319 / 319 C01.052.065. b | Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con ... nsione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: terminale larghezza 30 cm | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 110,19 | 220,38 |
| 320 / 320 C01.052.070 | Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 13 ... traffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 92,17 | 921,70 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 144'586,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 144'586,00 |
| | SEGNALI LUMINOSI (SbCat 7) | | | | | | | |
| 321 / 321 038 | Fornitura a magazzino comunale o altro luogo indicato dalla D.L. di impianto segnaletico denominato SUNNYLUX, composto da n. 1 impianto luminoso con singola lampada a led lampeggiante funzionante a batteria a tampone 12 V, alimentata da pannello solare integrato. Compreso altro onere e magistero. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 1'012,00 | 2'024,00 |
| 322 / 322 039 | Posa in opera di impianto segnaletico denominato SUNNYLUX (di cui all'art. Precedente) su supporto di qualsiasi tipologia compreso ogni altro onere e materiale di consumo. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 14,92 | 29,84 |
| 323 / 323 044 | Fornitura di lampada led giallo o rosso, monobatteria, lente infrangibile, compresa di staffa di fissaggio antifurto (dim. mm. 195x360x105) e batteria | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 5,00 | 32,00 | 160,00 |
| | MATERIALI SICUREZZA STRADALE (SbCat 8) | | | | | | | |
| 324 / 324 056 | Posa in opera di cabina "Softbox" o simile (dim.90x45x180 cm) in plastica ad alta visibilità atto a contenere gli strumenti AUTOVELOX o altri in dotazione alla Polizia Locale per i ... a in opera), su basamento in calcestruzzo già predisposto. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 488,06 | 976,12 |
| 325 / 325 060 | Fornitura di nastro segnaletico bianco e rosso in rotoli da ml 200 con scatola di protezione ed in materiale plastico (pvc) | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 10,00 | 15,35 | 153,50 |
| 326 / 326 MU.05.210.0 020.c | Coni segnaletici o delineatori flessibili omologati ai sensi dell'art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.- con in gomma h minima pari a 51 cm. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 17,49 | 349,80 |
| | RASTRELLIERE BICICLETTE (SbCat 9) | | | | | | | |
| 327 / 327 047 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, realizzate in tubolare tondo di diametro minimo mm.40 - staffe in acciaio diametro ... esistenti adottate dall'Amministrazione, il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per 5 posti bicicletta | | | | | 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,00 | | 148'279,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,00 | | 148'279,26 |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 220,00 | 440,00 |
| 328 / 328 048 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, realizzate in tubolare tondo di diametro minimo mm.40 - staffe in acciaio diametro ... all'Amministrazione, il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori.(Joker) Per 6 reggi ruota (posti) bicicletta | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
| 329 / 329 049 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, costituita da elementi reggi-ruota alternati alto-basso realizzati in tondino Ø 12 ... nox. Può essere mono o bifacciale e i reggi-ruota possono essere inclinati a 45°. (tipo Recoaro). Per 4 posti bicicletta | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 1'100,00 | 2'200,00 |
| 330 / 330 050 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, costituita da elementi reggi-ruota alternati alto-basso realizzati in tondino Ø 12 ... nox. Può essere mono o bifacciale e i reggi-ruota possono essere inclinati a 45°. (tipo Recoaro). Per 6 posti bicicletta | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 1'500,00 | 3'000,00 |
| 331 / 331 051 | Fornitura di rastrelliere porta-biciclette da tassellare (tasselli compresi nel prezzo) al suolo, costituite da elementi reggi-ruota realizzati in tubo Ø 38 mm opportunamente calan ... nelle diverse colorazioni RAL scelte dalla Direzione Lavori. La viteria è in acciaio inox. Modulo da 2 posti "Charleroi" | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 | 385,00 | 770,00 |
| 332 / 332 052 | Posa in opera,compreso il trasporto ed il tracciamento, mediante tassellatura o montaggio di rastrelliere porta-biciclette di qualsiasi tipo forma colore e materiale, il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Per 4/ 5/ 7 posti bicicletta | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 8,00 | 64,40 | 515,20 |
| | INERTI E LEGANTI (SbCat 11) | | | | | | | |
| 333 / 333 070 | Fornitura di schiuma poliuretano classificata B2 secondo DIN 4 102-1 PU 750 manuale tipo "Fischer PU" in confezione bomboletta/ cartuccia da ml 750. | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 30,00 | 12,80 | 384,00 |
| 334 / 334 071 | Fornitura di resina ancorante ad iniezione in vinilestere ibrido certificato tipo "fischer fis V410 C" confezione in cartuccia. | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 30,00 | 10,06 | 301,80 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 156'450,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 156'450,26 |
| | SPECCHI PARABOLICI (SbCat 12) | | | | | | | |
| 335 / 335 H.003.001.a | FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO Trattato chimicamente, completo di supporto attacco e minuterie. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino comunale. - DA CM 60 | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 122,57 | 1'225,70 |
| 336 / 336 H.003.001.b | FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO Trattato chimicamente, completo di supporto attacco e minuterie. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nel magazzino comunale. - DA CM 90 | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | 171,25 | 1'712,50 |
| | PALI (SbCat 1) | | | | | | | |
| 337 / 337 040 | Esecuzione di plinto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 50x50x50 mediante demolizione della pavimentazione esistente, scavo a sezione obbligata a mano o con mezz ... no pavimentazione esistente, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 20,00 | 42,45 | 849,00 |
| 338 / 338 061 | Fornitura di basamenti in gomma riciclata del peso di kg.28 e delle dimensioni di cm 80x40x12, resistente ai prodotti corrosivi e al ghiaccio ecc..., per supporti del diametro di mm.48, mm 60 e 90, accatastabili | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO n. | | | | | 20,00 | 44,33 | 886,60 |
| 339 / 339 C01.058.075 | Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 16,67 | 333,40 |
| 340 / 340 H.002.110.a | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 48 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 3,33 kg/ml. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 6,12 | 122,40 |
| 341 / 341 H.002.110.b | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 60 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml. | | | | | 20,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 20,00 | | 161'579,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 20,00 | | 161'579,86 |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 7,95 | 159,00 |
| 342 / 342 H.002.110.c | FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO, DIAMETRO 90 mm Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 20,00 | 13,97 | 279,40 |
| 343 / 343 H.002.400.a | POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 67,53 | 1'350,60 |
| 344 / 344 H.002.400.b | POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... 'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 76,78 | 1'535,60 |
| | SEGNALETICA ORIZZONTALE (Cat 1) FORNITURA VERNICE (SbCat 10) | | | | | | | |
| 345 / 345 067 | Fornitura a magazzino comunale di vernice spartitraffico rifrangente bianca/gialla/ nera o azzurra , con o senza perline, rispondente alle richieste della D.L., alle prescrizioni del Capitolato d'appalto e conforme alla normativa vigente. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 20,00 | 9,00 | 180,00 |
| 346 / 346 068 | Fornitura a magazzino comunale di diluente per vernice spartitraffico | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 20,00 | 7,00 | 140,00 |
| | TRACCIAMENTO E CANCELLAZIONE SEGNALETICA (SbCat 13) | | | | | | | |
| 347 / 347 079 | Fornitura e stesa di resine colorate polimeriche a base acrilica in dispersione acquosa per il trattamento di pavimentazione di pista ciclabile, da realizzare su supporto in conгло ... ende compreso ogni altro onere per dare la pavimentazione eseguita ed ultimata a perfetta regola d'arte. PISTE CICLABILI | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 10,00 | 17,90 | 179,00 |
| 348 / 348 C01.052 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 165'403,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 165'403,46 |
| 349 / 349 C01.052.005. a | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm | | | | | 2'460,31 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2'460,31 | 1,00 | 2'460,31 |
| 350 / 350 C01.052.005. b | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm | | | | | 1'584,16 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'584,16 | 1,25 | 1'980,20 |
| 351 / 351 C01.052.005. c | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 20 cm | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'000,00 | 1,68 | 1'680,00 |
| 352 / 352 C01.052.005. d | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 25 cm | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'000,00 | 2,09 | 2'090,00 |
| 353 / 353 C01.052.015. a | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq | | | | | 568,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 568,00 | 6,93 | 3'936,24 |
| 354 / 354 C01.052.015. b | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore ... per il tracciamento e la fornitura del materiale: ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'000,00 | 5,90 | 5'900,00 |
| 355 / 355 C01.052.020. a | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente ... opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto | | | | | 650,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 650,00 | 5,90 | 3'835,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 187'285,21 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 187'285,21 |
| 356 / 356 a | Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq. ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 100,00 | 17,94 | 1'794,00 |
| 357 / 357 b | Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq. ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito non superiore a 3,00 mm | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 200,00 | 14,22 | 2'844,00 |
| 358 / 358 a | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore | | | | | 2'000,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2'000,00 | 1,22 | 2'440,00 |
| 359 / 359 a | Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce inferiori a 15 cm di larghezza | | | | | 5'000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5'000,00 | 0,62 | 3'100,00 |
| 360 / 360 b | Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali | | | | | 500,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 500,00 | 5,60 | 2'800,00 |
| 361 / 361 a | Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante l'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa: per strisce inferiori a 15 cm di larghezza | | | | | 1'000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'000,00 | 0,47 | 470,00 |
| 362 / 362 b | Cancellazione della segnaletica orizzontale esistente e mediante l'applicazione con rullo di vernice nera, compresa la fornitura della stessa: per strisce superiori a 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali | | | | | 500,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 500,00 | 3,85 | 1'925,00 |
| 363 / 363 H.001.009.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A "PROFILO LISCIO" PER FONDI BITUMATI NORMALI Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impi ... iale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 | | | | | 250,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 250,00 | | 202'658,21 |

