

# ALLEGATO "C.1"

**Comune di Bondeno**  
Provincia di FE

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA FINANZIAMENTO ASSICURAZIONE

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Ospedale "F.lli Borselli" - Bondeno (FE) - Lavori di realizzazione della Casa della Salute di Bondeno - Progettazione definitiva - secondo lotto - intervento n. 762 dell'allegato C1 della - delibera RER n. 1388/2013 - CUP: E27B13000180002 - CIG: ZD0115C958A  
**COMMITTENTE:** A.U.S.L. Ferrara.  
**CANTIERE:** via Dazio 113, Bondeno (FE)

Ferrara, 30/06/2021

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Architetto Zeni Antonella)


*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Architetto - RUP Peressotti Giovanni)

### **Architetto Zeni Antonella**

Corso Isonzo, 84  
44121 Ferrara (FE)  
Tel.: 347 4508301 - Fax: -  
E-Mail: antozen@libero.it



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA

### NOTA

Le voci di elenco prezzi utilizzate nel presente documento si riferiscono ai seguenti prezzi ufficiali:

- Prezzario Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche Difesa Suolo.

In mancanza di prezzo cercato si è utilizzato e puntualmente individuato sul computo:

Camera di Commercio di Ferrara 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 F01.08.023.e	BARACCAMENTI Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, ... costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm ufficio e spogliatoi, mensa* 24 mesi	3,00	24,00			72,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	53,94	3'883,68
2 F01.08.024	MONTAGGIO BARACCAMENTItrasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ufficio e spogliatoio e mensa					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	295,87	887,61
3 F01.08.025.a	BAGNI Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acci ... edda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm bagno * 24 mesi	1,00	24,00			24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	108,44	2'602,56
4 F01.08.025.e	MONTAGGIO BAGNO trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi bagno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	295,87	295,87
5 F01.18.125.a	PONTEGGIO A TELAIO Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale e ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni facciata esterna corpo 6 *(lung.=12+3+2)*(H/peso=13,60+1,20)		17,00		14,800	251,60		
	SOMMANO mq					251,60	8,23	2'070,67
6 F01.18.125.b	PONTEGGIO A TELAIO noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite ponteggio 6 facciate esterne	9,00	251,60			2'264,40		
	SOMMANO mq					2'264,40	0,79	1'788,88
7 F01.18.125.c	PONTEGGIO A TELAIO smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere Ponteggio 06 facciate esterne					251,27		
	SOMMANO mq					251,27	2,98	748,78
8 F01.19.130.a	PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, sp ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori  corpo 03 verso ospedale		33,00	1,050	4,000	138,60		
	A R I P O R T A R E					138,60		12'278,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,60		12'278,05
9 F01.19.130.b	corpo 06 verso centrali		17,00	1,050	6,000	107,10		
	SOMMANO m2					245,70	4,86	1'194,10
	PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)							
	corpo 03 latoospedale	9,00	138,60			1'247,40		
10 F01.15.105.c	corpo 06 verso centrali	9,00	107,00			963,00		
	SOMMANO mq					2'210,40	1,55	3'426,12
	BARRIERA LATERALE ANTICADUTA Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con b ... tate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese							
	corpo 06 corte interna	10,00	25,00			250,00		
11 F01.15.105.d	SOMMANO m					250,00	2,93	732,50
	BARRIERA LATERALE ANTICADUTA montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera barriera laterale anticaduta		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	2,28	57,00
	COSTO PROVA FISSAGGIO Costo prova di estrazione per raggiungimento del fissaggio della staffa del parapetto (spese di trasferta da valutare a parte)					1,00		
12 E.03.10.13	SOMMANO cadauno					1,00	150,00	150,00
	PIATTAFORMA SEMOVENTE Piattaforma semovente con braccioteloscopico: altezza 18 m							
	corpo 06 corte interna	8,00				8,00		
	montaggio e smontaggio *(par.ug.=4+4)					8,00	58,84	470,72
14 D05.01.001.c	SOMMANO m					18,00	4,87	87,66
	MESSA A TERRA PONTEGGIO Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 16 mmq		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00		
	MESSA A TERRA PONTEGGIO Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30 x 3 mm, lunghezza 1,5 m: dimensioni 500 x 500 x 3 mm					2,00		
15 D05.02.018.a	corpo 06 esterno					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	55,30	110,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							18'506,75
	A R I P O R T A R E							18'506,75

[illegible]