CILINDRO TESATURA	
ø125ø90 C=1500	
TESATURA 16.500 daN	
122,7	A(cm²)
10	V (mm/s)
11,0	Q (l/min)



RACCORDERIA SERIE LEGGERA DIN 2353	
RACCORDERIA SERIE PESANTE DIN 2353	
RACCORDI A SVASARE 37°	☐
FLANGE SAE 3000 psi	☐
FLANGE SAE 6000 psi	☐
FLANGE DIN e/o UNI	☐
BOBINE ELETTROVALVOLE	24 V cc
COLORE FINALE	RAL9006
USARE OLIO ISO VG 22	22 Cst A 40°C

Pressione nominale	134	bar
Pressione nominale+10%	148	bar
Arresto +10%	148	bar
Allarme + 8%	145	bar
Allarme + 4%	140	bar
Allarme - 4%	129	bar
Allarme - 8%	124	bar
Arresto -10%	121	bar

ATTENZIONE !

Impianto provvisto di accumulatore/i precaricati con AZOTO. Prima di qualsiasi intervento scaricare la pressione.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
dott.ing. FABRIZIO BIANCHI
Iscrizione Albo n. 1604

Comittente	Comune di Pievepelago (Mo)	dott.ing Fabrizio Bianchi Via Dante,52 38068 ROVERETO (TN) mail csgscant@gmail.com	
Località	S. Annapelago (Mo)		
IMPIANTO	Seggiovia biposto S.Annapelago - Poggio Scorzatello	Data 15.09.2018	Disegnato/Controllato
		Scala 1 : 70	File
		Disegno.n° 13 - 04 - 021	
Rappresentazione: Stazione di rinvio	Descrizione: Centralina idraulica tesatura fune		
PROGETTO:	DISEGNO:	QUADRI:	PLANPLOT: