



Tempi di riparazione e sostituzione di elementi singoli e abbinati

Note

Descrizione del particolare		Valido per le versioni							SR						Sostituzione	LA						Sostituzione	VE								Sostituzione
									LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE=SF		MEDIO		GRAVE				
		Ber 5	DA	A	DA	A	DA	A	DA	A	DA	A	DA	A		DA	A	DA	A	DA	A										
					DA	A	DA	A	DA	A	DA	A	DA	A		DA	A	DA	A	DA	A										
92	Angolare post. sup.							✓	0,-	0,6	0,7	1,1	1,2	2,0	2,5	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,5	1,0	1,1	2,0	2,1	3,2	2,5		
84	Angolare post./sede fanale							✓	0,-	1,3	1,4	2,2	2,3	3,5	4,3 [q]	0,5	0,5	0,6	1,6	1,7	2,6	3,5	0,5	0,6	0,7	1,2	1,3	1,8	1,4		
90	Assorbitore urti ant. [a]							✓	0,-	0,8	0,9	1,3	1,4	2,1	2,7 [k]	0,5	0,5	0,6	0,9	1,0	1,5	1,8	0,-	-	-	-	-	-	-		
4	Cofano ant. [a]							✓	0,-	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,5	1,0	1,1	3,0	3,1	5,0	0,9	0,8	1,5	1,6	2,9	3,0	4,4	3,5		
170	Longherone sottoporta							✓	0,-	0,5	0,6	0,7	1,0	1,5	2,0	0,-	0,5	0,6	2,0	2,1	4,0	3,0	0,-	0,5	0,6	0,8	0,9	2,0	2,0		
43	Modanatura sottoporta							✓							0,8																
60	Ossatura vani porte con parafango post.							✓	0,-	2,4	2,5	4,0	4,1	6,4	8,0	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	11,1	1,7	3,4	3,5	6,6	6,7	10,0	8,0		
5	Parafango ant. [a]							✓	0,-	0,8	0,9	1,3	1,4	2,1	2,7	0,5	0,7	0,8	2,1	2,2	3,5	1,5	0,6	1,2	1,3	2,3	2,4	3,5	2,8		
1	Parafango post.							✓	0,-	1,7	1,8	2,8	2,9	4,5	5,7 [g h o r]	0,5	1,1	1,2	3,3	3,4	5,5	7,4	0,9	1,7	1,8	3,3	3,4	5,0	4,0		
2	Porta ant. [a]							✓	0,-	1,2	1,3	1,9	2,0	3,1	3,9	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,7	1,0	1,9	2,0	3,7	3,8	5,5	4,4		
9	Porta post. [a]							✓	0,-	1,1	1,2	1,8	1,9	2,9	3,6	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,4	0,9	1,7	1,8	3,3	3,4	5,0	4,0		
7	Portello post. [a]							✓	0,- [b]	1,0 [b]	1,1 [b]	1,6 [b]	1,7 [b]	2,6 [b]	6,1	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,4	0,8	1,5	1,6	2,9	3,0	4,4	3,6		
136	Rinforzo rivestimento post.							✓	0,-	1,3	1,4	2,2	2,3	3,5	4,3 [q]	0,5	0,9	1,0	2,7	2,8	4,5	6,0	0,7	1,4	1,5	2,7	2,8	4,1	3,2		
74	Rivestimento ant. int. [a]							✓	0,-	2,1	2,2	3,5	3,6	5,6	7,0 [s v]	0,5	0,9	1,0	2,7	2,8	4,5	2,2	0,-	-	-	-	-	-	-		
75	Rivestimento post.							✓	0,-	1,3	1,4	2,2	2,3	3,5	4,3 [q]	0,5	0,9	1,0	2,7	2,8	4,5	5,8	0,7	1,5	1,6	2,9	3,0	4,4	3,5		
3	Tetto							✓	0,- [b]	4,0 [b]	4,1 [b]	6,7 [b]	6,8 [b]	10,8 [b]	16,8 [p t]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	8,5	1,3	2,6	2,7	5,1	5,2	7,7	6,1		
41	Tetto con apertura panoramico							✓	0,- [b]	4,5 [b]	4,6 [b]	7,2 [b]	7,3 [b]	11,3 [b]	18,2	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	9,5	1,3	2,6	2,7	5,1	5,2	7,7	6,1		
83	Traversa paraurti ant. [a m]							✓	0,-	0,6	0,7	0,9	1,0	1,5	1,9 [v w]	0,5	0,5	0,7	1,8	-	-	1,4	0,-	-	-	-	-	-	-		
87	Traversa paraurti post. [a n]							✓	0,-	0,4	0,5	0,7	0,8	1,2	1,5 [h]	0,-	-	-	-	-	-	1,4	0,-	-	-	-	-	-	-		
	Abbinamento Lamierati Parafango post. (1) + Rinforzo sede fanale (100)							✓	0,-	1,7	1,8	2,8	2,9	4,5	5,7 [g h o r]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	8,3	1,0	2,0	2,1	3,8	3,9	5,7	4,6		
	Abbinamento Lamierati Rinforzo rivestimento post. (136) + Rivestimento post. (75)							✓	0,-	1,3	1,4	2,2	2,3	3,5	4,3 [q]	0,5	1,2	1,3	3,5	3,6	5,8	7,7	0,8	1,6	1,7	3,1	3,2	4,7	3,8		

[a] Particolare incernierato o imbullonato.

[b] Non comprende l'eventuale stacco-riattacco di cristalli fissati a colla.

[g] Non comprende SR window bag (ore 1,7).

[h] Comprende SR fanali post.

[k] Comprende SR proiettori.

[m] (alluminio)

[n] (m.c.)

[o] Comprende SR porta post.

[p] Comprende anche SR selleria, porte, portello post. e cristalli.

[q] Comprende allontanamento silenziatore post.

[r] Comprende mascheratura e sostegno portello post.

[s] Comprende SR radiatore, intercooler e condensatore a/c.

[t] Comprende SR window bag sx. e dx. (ore 2,0).

[u] Nel caso di particolare verniciato VE + 2,0

[v] Non comprende ricarica a/c.

[w] Comprede allontanamento condensatore a/c.

Tempo messa in dima:
 Parte anteriore.....ore 4,5*
 Parte posteriore.....ore 3,2*
 Messa in dima totale.....ore 7*
 Ancoraggio scocca con morsettiere.....ore 1,7
 * Comprede il tempo di ancoraggio con morsettiere