



Tempi di riparazione e sostituzione di elementi singoli e abbinati

Note

Descrizione del particolare		Valido per le versioni							SR						Sostituzione	LA						Sostituzione	VE						Sostituzione		
								Suv 5	LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE=SF		MEDIO		GRAVE				
									DA	A	DA	A	DA	A		DA	A	DA	A	DA	A		DA	A	DA	A	DA	A		DA	A
4	Cofano ant. [a]							✓	0,-	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	0,8			1,6	1,7	3,2	3,3	4,8	3,8	
170	Longherone sottoporta							✓	0,-	-	0,1	0,5	0,6	1,5	1,5	0,-	0,5	0,6	2,0	2,1	4,0	3,0	0,-	0,5	0,6	0,8	0,9	2,0	2,0		
5	Parafango ant. [a]							✓	0,-	0,9	1,0	1,5	1,6	2,3	2,9	0,5	0,9	1,0	2,7	2,8	4,5	1,5	0,6	1,3	1,4	2,5	2,6	3,8	3,0		
1	Parafango post.							✓	0,- [c]	2,4 [c]	2,5 [c]	4,0 [c]	4,1 [c]	6,4 [c]	10,0 [m]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	13,4 [m]	1,4	2,8	2,9	5,4	5,5	8,1	6,5		
2	Porta ant. [a]							✓	0,-	1,1	1,2	1,9	2,0	3,0	3,7	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,0	0,8	1,7	1,8	3,3	3,4	5,0	4,0		
9	Porta post. [a]							✓	0,-	1,2	1,3	2,0	2,1	3,1	3,9	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,0	0,8	1,7	1,8	3,3	3,4	5,0	4,0		
7	Portello post. [a]							✓	0,- [c]	0,7 [c]	0,8 [c]	1,2 [c]	1,3 [c]	1,9 [c]	4,5	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,0	0,5	1,1	1,2	2,1	2,2	3,1	2,5		
74	Rivestimento ant. int.							✓	0,-	2,6	2,7	4,4	4,5	7,0	8,7 [h]	0,5	0,7	0,8	2,1	2,2	3,5	5,0	0,9	1,8	1,9	3,6	3,7	5,4	4,3		
76	Rivestimento post. compl.							✓	0,-	1,0	1,1	1,6	1,7	2,6	3,2	0,5	1,0	1,1	3,0	3,1	5,0	6,4	0,6	1,2	1,3	2,4	2,5	3,6	2,9		
8	Sottoporta [b]							✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5		
3	Tetto							✓	0,- [c]	2,0 [c]	2,1 [c]	3,3 [c]	3,4 [c]	5,3 [c]	15,4 [v]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	11,1	1,6	3,2	3,3	6,1	6,2	9,3	7,4		
83	Traversa paraurti ant. [a]							✓							2,4							1,4									
87	Traversa paraurti post. [a]							✓							1,6							1,4									

[a] Particolare incernierato o imbullonato.

[b] parziale

[c] Non comprende l'eventuale stacco-riattacco di cristalli fissati a colla.

[h] Comprende SR parafranghi ant. .

[m] Comprende la sost. dei rinforzi. Per eventuali sost. parziali i tempi andranno stabiliti di volta in volta .

[v] Comprende anche SR selleria, rivestimento pavimento, porte e cristalli .

Tempo messa in dima:
 Parte anteriore.....ore 4,5*
 Parte posteriore.....ore 3,2*
 Messa in dima totale.....ore 7*
 Ancoraggio scocca con morsettiere.....ore 1,7
 * Comprende il tempo di ancoraggio con morsettiere