

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli										Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche										Note
Descrizione del particolare	Valido per le versioni							SR	VE	Descrizione del particolare	SR per le Versioni									
				Ber. 5p.	Van 5p.	Ber. 5p. cross	100 HP				Ber 5 4x4						B		B-M	D
Accessori										Sospensioni										<div>[d] Fissato a colla.</div> <div>[e] Con orientamento.</div> <div>[f] Comprende SR paraurti ant.</div> <div>[m] Nel caso di particolare verniciato.</div>
Griglia paraurti ant.				✓	✓	✓	✓	✓	0,2		Ammortizzatore ant.	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	
Maniglia porta ant.				✓	✓	✓	✓	✓	0,4	-										
Maniglia porta post.				✓	✓	✓	✓	✓	0,4	-										
Paraurti ant.						✓	✓	✓	1,0	2,2 [m]										
Paraurti ant.					✓				1,0	-										
Paraurti ant.				✓					1,0	2,2 [m]										
Paraurti post.						✓	✓	✓	1,3	2,2 [m]										
Paraurti post.					✓				1,3	-										
Paraurti post.				✓					1,3	2,2 [m]										
Cristalli																				
Fisso parafrang. post. [d]					✓	✓	✓	✓	2,0	-										
Fisso parafrang. post. [d]				✓					2,0	-										
Lunotto [d]					✓	✓	✓	✓	3,3	-										
Lunotto [d]				✓					3,3	-										
Parabrezza [d]					✓	✓	✓	✓	4,3	-										
Parabrezza [d]				✓					4,3	-										
Fanaleria																				
Fanale post. parte inf.						✓		✓	0,2											
Fanale post. parte sup.						✓		✓	0,2											
Proiettore compl. [e]					✓	✓	✓	✓	1,3 [f]	-										
Proiettore compl. [e]				✓					1,3 [f]											