

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli										Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche										Note		
Descrizione del particolare	Valido per le versioni							SR	VE	Descrizione del particolare	SR per le Versioni								B	D		
							Ber 3				Ber 5											
Accessori										Organi motore										[d] Fissato a colla. [e] Con orientamento. [f] Nel caso di particolare verniciato VE 0,5 . [h] Comprende SR paraurti ant. [k] Esclusa scomposizione. [r] Comprende SR paraurti post. [x] Il tempo costruttore di SR è 1,7.		
Maniglia porta ant.										Alternatore												
Maniglia porta post.										Motorino avviamento												
Paraurti ant.										Pompa acqua												
Paraurti ant.										Radiatore												
Paraurti post.										Serpatoio carburante												
Retrovisore est.										Sospensioni												
Cristalli										Ammortizzatore ant.												
Alzacristallo porta ant.										Ammortizzatore post.												
Fisso parafrango post. [d]										Barra stabilizzatrice ant.												
Lunotto [d]										Sterzo												
Lunotto [d]										Volante												
Parabrezza [d]																						
Parabrezza [d]																						
Scendente porta ant.																						
Fanaleria																						
Fanale post.																						
Fanale post.																						
Proiettore [e]																						
Proiettore [e]																						