










Tempi di sostituzione di elementi contigui

| Posizione elementi | | Valido per le versioni | | | | | | | Descrizione dell'aggregato | | Sostituzione | | |
|--------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|--|----------------------------|--|---------------|------|------|
| | | Fur 3 | Fur 4 | Fur 5 | Com 5 | Mnv 5 | | | | | SR | LA | VE |
| ANT. | 1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 104.371 | Parafango ant. (5) + Sede proiettore sx. (79) + Sede proiettore dx. (79) + Traversa ant. sup. (78) | 6,1 [r] | 4,0 | 7,2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ANT. | 2 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 104.374 | Cofano ant. (4) + Parafango ant. (5) + Sede proiettore sx. (79) + Sede proiettore dx. (79) + Traversa ant. sup. (78) | 6,6 [r] | 4,6 | 10,7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ANT. | 3 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 205.432 | Parafango ant. sx. (5) + Parafango ant. dx. (5) + Sede proiettore sx. (79) + Sede proiettore dx. (79) + Traversa ant. sup. (78) | 6,5 [r] | 4,8 | 10,2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ANT. | 4 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 207.970 | Cofano ant. (4) + Parafango ant. sx. (5) + Parafango ant. dx. (5) + Sede proiettore sx. (79) + Sede proiettore dx. (79) + Traversa ant. sup. (78) | 6,8 [r] | 5,4 | 13,7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LAT. | 1 |  | | | | ✓ | | | 104.004 | Parafango ant. (5) + Porta ant. (2) | 5,1 | 1,9 | 8,2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| POST. | 1 |  | ✓ | | | | | | 104.026 | Parafango post. (1) + Rivestimento post. (75) | 7,0 | 14,1 | 8,8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| POST. | 2 |  | ✓ | | | | | | 104.171 | Parafango post. (1) + Portello post. (7) + Rivestimento post. (75) | 13,0 | 15,1 | 13,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| POST. | 3 |  | ✓ | | | | | | 104.214 | Parafango post. sx. (1) + Parafango post. dx. (1) + Rivestimento post. (75) | 9,7 | 22,9 | 14,6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| POST. | 4 |  | ✓ | | | | | | 104.172 | Parafango post. sx. (1) + Parafango post. dx. (1) + Portello post. (7) + Rivestimento post. (75) | 14,6 | 23,9 | 19,3 |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 208.512 | Ossatura vano porta carico lat. scorrevole con parafango post. sx. (242) + Ossatura vano porta carico lat. scorrevole con parafango post. dx. (242) + Portello post. (7) + Rivestimento post. (75) [o] | 19,3 [q s] | 23,0 | 14,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |

Note: [o] Tempi solo con parafango post. [q] Comprende allontanamento silenziatore post. [r] Comprende SR radiatore, intercooler e condensatore a/c. [s] Comprende SR porta carico lat. scorrevole.

Le presenti informazioni ed i contenuti (dati, grafica, immagini, testi, organizzazione delle informazioni, fotografie, etc) sono di proprietà della BADA S.r.l., e sono tutelati dalla legge sul diritto di autore e dalle altre norme a protezione della proprietà intellettuale ed industriale.