

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli											Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche											Note
Descrizione del particolare	Valido per le versioni								SR	VE	Descrizione del particolare	SR per le Versioni								<div>[c] Fissato a colla.</div> <div>[d] Con orientamento.</div> <div>[e] A bracci oscillanti staccati .</div>		
			1	2	3	4	5	6									1.9 DS	2.5 DS	2.5 TD			
Accessori											Organi motore											
Paraurti ant.											-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8				
Paraurti post. centr. inf.											-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7				
Paraurti post. centr. sup.											-	-	-	-	-	1,5	6,2	7,9				
Paraurti post. lat.											-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0				
Cristalli											-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8				
Fisso porta carico post.											-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7				
Parabrezza [c]											Sospensioni											
Fanaleria											-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0				
Fanale post.											-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9				
Fanalino ant.											-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2				
Proiettore [d]											-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2				
											-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2				
											-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2				
											Sterzo											
											-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9				
											-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6				
											-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3				
											-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3				