

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli										Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche										Note									
Descrizione del particolare	Valido per le versioni							SR	VE	Descrizione del particolare	SR per le Versioni								D										
			L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2				L3H3																		
Accessori										Organi motore										<div>[b] Fissato a colla.</div> <div>[c] Con orientamento.</div> <div>[d] Nel caso di particolare verniciato VE 0,5 .</div>									
Maniglia porta ant. cabina												✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,4	-		Alternatore	-	-	-	-	-	-	-	0,8
Maniglia porta carico lat. scorrevole												✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,4	-		Coppa olio	-	-	-	-	-	-	-	1,7
Paraurti ant.												✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,6	-		Motorino avviamento	-	-	-	-	-	-	-	0,7
Paraurti post. centr.												✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,0	-		Pompa acqua	-	-	-	-	-	-	-	7,9
Paraurti post. lat.												✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,5	-		Radiatore	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Retrovisore est.												✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,6	-		Serbatoio carburante	-	-	-	-	-	-	-	1,8
																			-		Silenziatore post.	-	-	-	-	-	-	-	0,7
Cristalli										Sospensioni																			
Parabrezza [b]												✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,5	-		Ammortizzatore ant.	-	-	-	-	-	-	-	1,3
Fanaleria										Sterzo																			
Fanale post.												✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,4	-		Scatola sterzo	-	-	-	-	-	-	-	1,3
Proiettore [c]												✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,2	-		Volante	-	-	-	-	-	-	-	0,3