



Tempi di riparazione e sostituzione di elementi singoli e abbinati

Note

Descrizione del particolare		Valido per le versioni						SR						Sostituzione	LA						Sostituzione	VE						Sostituzione	
								LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE=SF		MEDIO		GRAVE			
		Ber. 5	DA	A	DA	A	DA	A	DA	A	DA	A	DA		A	DA	A	DA	A	DA		A	DA	A					
117	Angolare post. inf.							✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	 0,3	 0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5
4	Cofano ant. [a]							✓	0,-	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,5	1,0	1,1	3,0	3,1	5,0	0,9	0,8	1,6	1,7	3,1	3,2	4,7	3,7
89	Montante centr. [h]							✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5
60	Ossatura vani porte con parafango post.							✓	0,-	2,4	2,5	4,0	4,1	6,4	8,0	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	11,1	1,7	3,4	3,5	6,6	6,7	10,0	8,0
5	Parafango ant. [a]							✓	0,-	0,9	1,0	1,5	1,6	2,3	2,9	0,5	0,6	0,7	1,8	1,9	3,0	1,9	0,6	1,2	1,3	2,3	2,4	3,5	2,8
1	Parafango post.							✓	0,-	1,2	1,3	2,0	2,1	3,2	4,0	0,5	1,1	1,2	3,3	3,4	5,0	7,3	1,2	2,4	2,5	4,6	4,7	6,9	5,5
17	Parafango post. compl.							✓	0,-	1,8	1,9	3,0	3,1	4,8	6,0 [o p t x]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	8,1	1,2	2,4	2,5	4,7	4,8	7,1	5,7
2	Porta ant. [a]							✓	0,-	1,4	1,5	2,4	2,5	3,8	4,8	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,4	0,9	1,9	2,0	3,6	3,7	5,4	4,3
9	Porta post. [a]							✓	0,-	1,2	1,3	2,1	2,2	3,3	4,1	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,1	0,9	1,8	1,9	3,4	3,5	5,1	4,1
7	Portello post. [a]							✓	0,- [c]	0,8 [c]	0,9 [c]	1,3 [c]	1,4 [c]	2,1 [c]	5,0 [u]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,2	0,7	1,4	1,5	2,8	2,9	4,2	3,4
74	Rivestimento ant. int. [a]							✓	0,-	1,6	1,7	2,7	2,8	4,3	5,3 [s]	0,5	0,6	0,7	1,8	1,9	3,0	2,2	0,-	-	-	-	-	-	-
95	Rivestimento post. inf.							✓	0,-	1,2	1,3	2,0	2,1	3,2	4,0 [g]	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5
88	Rivestimento post. sup.							✓	0,-	1,2	1,3	2,0	2,1	3,2	4,0 [w]	0,5	0,8	0,9	2,4	2,5	4,1	5,4	0,5	1,0	1,1	2,0	2,1	3,0	2,4
135	Sede fanale post.							✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5
8	Sottoporta [b]							✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0 [q]	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5
3	Tetto							✓	0,- [c]	3,4 [c]	3,5 [c]	5,6 [c]	5,7 [c]	9,0 [c]	14,6 [r v y]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	8,8	1,4	2,7	2,8	5,3	5,4	8,0	6,4
41	Tetto con apertura panoramico							✓	0,- [c]	3,9 [c]	4,0 [c]	6,1 [c]	6,2 [c]	9,5 [c]	16,0	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	9,8	1,4	2,7	2,8	5,3	5,4	8,0	6,4
77	Traversa ant. inf.							✓	0,-	0,7	0,8	1,1	1,2	2,0	2,5	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,3	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5
83	Traversa paraurti ant. [a]							✓	0,-	0,7	0,8	1,1	1,2	1,7	2,2	0,5	0,6	0,7	1,8	1,9	3,0	1,4	0,-	-	-	-	-	-	-
87	Traversa paraurti post. [a]							✓	0,-	0,8	0,9	1,3	1,4	2,1	2,6 [p]	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	1,4	0,6	1,1	1,2	2,1	2,2	3,2	2,6

[a] Particolare incernierato o imbullonato.

[b] parziale (I tempi non comprendono la sostituzione completa, ma circa 40 cm di taglio nella zona centrale)

[c] Non comprende l'eventuale stacco-riattacco di cristalli fissati a colla.

[g] Comprende SR silenziatore post.

[h] (parziale) (I tempi non comprendono la sostituzione completa, ma circa 40 cm di taglio nella zona centrale)

[o] Non comprende SR window bag (ore 1,7).

[p] Comprende SR fanali post.

[q] Rilevamento proprietario.

[r] Non comprende SR windows bag (2,0 ore).

[s] Comprende allontanamento radiatore .

[t] Comprende SR porta post.

[u] Comprende SR fanale stop supplementare.

[v] Comprende anche SR selleria, porte, portello post. e cristalli .

[w] Comprende allontanamento silenziatore post.

[x] Comprende mascheratura e sostegno portello post.

[y] Non comprende SR side-bag.

Tempo messa in dima:
 Parte anteriore.....ore 4,5*
 Parte posteriore.....ore 3,2*
 Messa in dima totale.....ore 7*
 Ancoraggio scocca con morsettiere.....ore 1,7
 * Comprende il tempo di ancoraggio con morsettiere