

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli										Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche										Note					
Descrizione del particolare	Valido per le versioni								SR	VE	Descrizione del particolare	SR per le Versioni													
							Ber 5	Van 5										0.9	1.2		1.3				
Accessori																									
Griglia paraurti ant.								✓	✓	0,2															[c] Fissato a colla.
Maniglia porta ant.								✓	✓	0,4	-														[d] Con orientamento.
Maniglia porta post.								✓	✓	0,4	-														[e] Nel caso di particolare verniciato VE 0,5 .
Paraurti ant.									✓	1,3															[g] Comprende SR paraurti ant.
Paraurti ant.								✓		1,3															[h] Esclusa scomposizione.
Paraurti post.									✓	1,5	2,2														
Paraurti post.								✓		1,5	2,2														
Paraurti post. parte sup.								✓		1,5	1,5														
Retrovisore est.								✓	✓	0,7	-														
Cristalli																									
Fisso parafrangente post. [c]									✓	2,0	-														
Fisso parafrangente post. [c]								✓		2,0	-														
Lunotto [c]									✓	3,6	-														
Lunotto [c]								✓		3,6	-														
Parabrezza [c]									✓	4,4	-														
Parabrezza [c]								✓		4,4	-														
Scendente porta ant.								✓	✓	0,6															
Fanaleria																									
Fanale post.									✓	0,5	-														
Fanale post.								✓		0,5	-														
Proiettore [d]									✓	1,6	-														
Proiettore [d]								✓		1,6	-														