

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli										Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche										Note
Descrizione del particolare	Valido per le versioni							SR	VE	Descrizione del particolare	SR per le Versioni								1.5	
							Ber 5													
Accessori										Organi motore										[a] Particolare incernierato o imbullonato. [b] Non comprende l'eventuale stacco-riattacco di cristalli fissati a colla. [c] Fissato a colla. [d] Con orientamento. [e] Nel caso di particolare verniciato VE 0,5 . [p] Comprende SR paraurti ant.. [u] Il tempo costruttore di SR è 1,9.
Maniglia porta ant.							✓	0,7	-	Elettroventola	-	-	-	-	-	-	-	0,6		
Maniglia porta post.							✓	0,4	-	Radiatore	-	-	-	-	-	-	-	1,6		
										Serbatoio carburante	-	-	-	-	-	-	-	0,7		
Sospensioni										Sospensioni										
Paraurti ant.							✓	1,9	2,4	Ammortizzatore ant.	-	-	-	-	-	-	-	1,3		
Paraurti post.							✓	1,4	1,9	Ammortizzatore post.	-	-	-	-	-	-	-	1,0		
Retrovisore est.							✓	0,7	-	Assale post.	-	-	-	-	-	-	-	2,7		
Serratura cofano ant.							✓	0,9	-	Barra stabilizzatrice ant.	-	-	-	-	-	-	-	1,6		
Cristalli										Barra stabilizzatrice post.										1,3
Alzacristallo porta ant.							✓	0,6	-	Sterzo										
Fisso parafango ant. [a]							✓	1,8		Blocco comandi luci	-	-	-	-	-	-	-	0,3		
Fisso parafango post. [b]							✓	1,4		Blocco comandi tergicristalli	-	-	-	-	-	-	-	0,3		
Lunotto inf.							✓	2,2		Scatola sterzo compl.	-	-	-	-	-	-	-	2,1		
Lunotto sup. [c]							✓	3,9		Volante	-	-	-	-	-	-	-	0,4		
Parabrezza [c]							✓	4,6	-											
Scendente porta ant.							✓	0,6	-											
Fanaleria																				
Fanale post.							✓	0,5	-											
Proiettore [d]							✓	1,8	-											