

Tempi di stacco e riattacco per accessori, fanaleria e cristalli										Tempi di stacco e riattacco per parti meccaniche ed elettriche										Note								
Descrizione del particolare	Valido per le versioni							SR	VE	Descrizione del particolare	SR per le Versioni								[ c ] Fissato a colla. [ d ] Con orientamento.									
							Com 5				Fur 5							B		B-G								
Accessori										Organi motore																		
Maniglia porta ant.										Alternatore										-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Paraurti ant.										Motorino avviamento										-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	
Paraurti post.										Pompa acqua										-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	
Retrovisore est.										Radiatore										-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
										Serbatoio carburante										-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	
Cristalli										Sospensioni																		
Alzacristallo porta ant.										Ammortizzatore ant.										-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	
Fisso parafango post. [c]										Ammortizzatore post.										-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	
Lunotto [c]										Assale ant.										-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	
Motorino tergilunotto																												
Parabrezza [c]										Sterzo																		
Scendente porta ant.										Commutatore avviamento										-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	
Fanaleria										Devioguidasgancio										-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	
Fanale post.										Scatola sterzo										-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	
Fanalino ant.										Volante										-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	
Proiettore [d]																												

[c] Fissato a colla.  
[d] Con orientamento.