



Tempi di riparazione e sostituzione di elementi singoli e abbinati

Note

Descrizione del particolare		Valido per le versioni							SR						Sostituzione	LA						Sostituzione	VE						Sostituzione		
		Mnv 5	Fur 3	Fur 4	Fur 5	Mnv 5 Maxi	Fur 4 Maxi	Fur 5 Maxi	LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE		MEDIO		GRAVE			LIEVE=SF		MEDIO		GRAVE				
									DA	A	DA	A	DA	A		DA	A	DA	A	DA	A		DA	A	DA	A	DA	A			
84	Angolare post./sede fanale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,6	0,7	1,1	1,2	2,0	2,5	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0		0,5		1,0	1,1	2,0	2,1	3,2	2,5
	Assale ant.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							3,0																
4	Cofano ant. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	0,6	1,0	2,7	2,8	4,5	0,8	0,8	1,5	1,6	2,9	3,0	4,4	3,5		
	Griglia sottoparabrezza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							0,4																
	Modanatura portello post.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							0,2																
71	Ossatura vano porta cabina [f]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,0	0,5	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	1,5		
5	Parafango ant. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,5	0,6	0,8	0,9	1,3	1,6	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,4	1,0	0,6	1,3	1,4	2,5	2,6	3,7	3,0		
1	Parafango post.		✓						0,-	1,7	1,8	2,8	2,9	4,5	5,0	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	9,8	1,4	2,8	2,9	5,3	5,4	8,0	6,4		
46	Parafango post. sx.			✓				✓	0,-	1,7	1,8	2,8	2,9	4,5	5,0	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	9,8	1,4	2,8	2,9	5,3	5,4	8,0	6,4		
52	Porta ant. cabina [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	1,0	1,1	1,7	1,8	2,8	3,5	0,5	1,1	1,3	3,6	3,7	6,0	1,1	1,1	2,2	2,3	4,3	4,4	6,5	5,2		
22	Porta carico lat. scorrevole [a]	✓		✓	✓	✓	✓	✓	0,-	1,0	1,1	1,6	1,7	2,6	3,3	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,1	1,1	2,2	2,3	4,3	4,4	6,5	5,2		
18	Porta carico post. dx. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,- [b]	0,3 [b]	0,4 [b]	0,5 [b]	0,6 [b]	0,8 [b]	2,5	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	0,8	0,5	1,1	1,2	2,1	2,2	3,1	2,5		
14	Porta carico post. sx. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,- [b]	0,6 [b]	0,7 [b]	1,1 [b]	1,2 [b]	1,7 [b]	3,6	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	0,8	0,7	1,3	1,4	2,6	2,7	3,9	3,1		
7	Portello post. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,- [b]	1,2 [b]	1,3 [b]	2,1 [b]	2,2 [b]	3,3 [b]	7,0	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	1,2	1,0	2,0	2,1	3,9	4,0	5,9	4,7		
75	Rivestimento post.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	1,1	1,2	1,9	2,0	3,0	3,8 [r]	0,5	0,8	0,9	2,4	2,5	4,0	5,3	0,6	1,3	1,4	2,5	2,6	3,7	3,0		
79	Sede proiettore [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	1,2	1,3	2,0	2,1	3,2	4,0	0,-	-	-	-	-	-	3,0	0,3	0,7	0,8	1,4	1,5	2,1	1,7		
	Serratura cofano ant.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							0,3																
	Spoiler paraurti ant.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							0,4																
3	Tetto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,- [b]	3,4 [b]	3,5 [b]	5,7 [b]	5,8 [b]	9,1 [b]	14,8 [q]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	13,5	2,2	4,4	4,5	8,4	8,5	12,7	10,1		
78	Traversa ant. sup. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,6	0,7	1,0	1,1	1,6	2,0	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	0,7	0,4	0,9	1,0	1,7	1,8	2,6	2,1		
197	Traversa inf. paraurti ant. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,7	0,8	1,1	1,2	1,8	2,3	0,5	0,6	0,7	1,8	1,9	3,0	1,4									
83	Traversa paraurti ant. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,7	0,8	1,1	1,2	1,8	2,3	0,5	0,6	0,7	1,8	1,9	3,0	1,4									
87	Traversa paraurti post. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,5	0,6	0,8	0,9	1,3	1,6	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	1,4	0,5	0,6	0,7	1,1	1,2	1,6	1,3		
198	Traversa sup. paraurti ant. [a]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	0,7	0,8	1,1	1,2	1,8	2,3	0,5	0,6	0,7	1,8	1,9	3,0	1,4									
	Abbinamento Lamierati Parafango post. parte inf. (226) + Parafango post. parte sup. (218)	✓		✓	✓	✓	✓	✓	0,- [b]	1,7 [b]	1,8 [b]	2,8 [b]	2,9 [b]	4,5 [b]	6,7 [m t]	0,5	1,2	1,3	3,6	3,7	6,0	9,8	1,0	1,9	2,0	3,7	3,8	5,6	4,5		
	Abbinamento Lamierati Sede proiettore (79) + Traversa ant. sup. (78)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	1,8	1,9	3,1	3,2	4,9	6,1 [s]	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	2,5	0,8	1,6	1,7	3,2	3,3	4,8	3,8		
	Abbinamento Lamierati Sede proiettore sx. (79) + Sede proiettore dx. (79) + Traversa ant. sup. (78)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,-	1,8	1,9	3,1	3,2	4,9	6,1 [s]	0,5	0,5	0,6	1,5	1,6	2,5	3,2	0,9	1,8	1,9	3,5	3,6	5,2	4,2		

[a] Particolare incernierato o imbullonato.

[b] Non comprende l'eventuale stacco-riattacco di cristalli fissati a colla.

[f] (parziale) (I tempi non comprendono la sostituzione completa, ma circa 40 cm di taglio nella zona centrale)

[m] Comprende SR fanali post.

[q] Comprende anche SR selleria, porte, portello post. e cristalli.

[r] Comprende allontanamento silenziatore post.

[s] Comprende SR radiatore, intercooler e condensatore a/c.

[t] Comprende SR porta carico lat. scorrevole.

Tempo messa in dima:
 Parte anteriore.....ore 4,5*
 Parte posteriore.....ore 3,2*
 Messa in dima totale.....ore 7*
 Ancoraggio scocca con morsettiere.....ore 1,7
 * Comprende il tempo di ancoraggio con morsettiere