CORCIOLANI SYSTEMS
industria prefabbricati

SOLAI • PANNELLI • INTONACI
STRUTTURE e COMPONENTI
MANUFATTI e MATERIALI PER L'EDILIZIA

via Gramsci, 11/B/A - 47100 MODENA
tel. 059/313711 (2 linee r.a.) - telefax 059/61 0826
R. Imp. di MODENA e Cod. Fisc. 00159560366
Reg. Soc. Trib. Modena N. 23642

COMMITTENTE: [illegible]

DISEGNO: [illegible]

DATA: 28/2/91

LAVORO: [illegible]

STRUTTURA: 2° SOLAIO TRAVI E PIGNATE

ARMATURE ESEGUITE CON ACCIAIO	GETTI ESEGUITI CON CLS DI CEM.
P.S.S. Fe B 44 K n° P. 3000	R.B.K. ≥ 300 KG/CM²
GETTI INTEGRATIVI DA ESEGUIRE CON CLS DI CEM.	CONTROLLO
R.B.K.≥ KG/CM²	

Gli schemi di montaggio deve essere sottoposti a verifica e approvazione della Direzione dei Lavori.

I calcoli di esecuzione della ventilizia non comportano sua responsabilità ma hanno valore puramente indicativo. Gli stessi devono essere controllati dall'Acquirente, dal Progettista delle strutture e dalla Direzione dei Lavori che devono assicurarsi che siano state rispettate le condizioni di carico e quelle di vincolo. La Ventilizia non assume alcuna responsabilità accessoria per l'eventuale assistenza che ne possa derivare anche a titolo gratuito ed di favore.

Il tutto con Committente le puntellature in fase di montaggio e getto nonché il rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni.

Peso di completamento Ls. [illegible] Kg/Mq. [illegible]

Peso totale a getto ultimato Kg/Mq. [illegible]

REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO REGISTRO DEL CIRCONDARIO DI MODENA
SEZ. [illegible] IN DATA 21 MARZO 91 NUMERO [illegible]
REGISTRO DI CAR. 25 VOLUME [illegible] RICEVUTO LIRE [illegible]
(Legge 5-11-1971 n. 1086)
per l'avvenuto presentazione
posto con N° D'ord. di
7804/167
15 FEB 1991
L'INCARICATO

ORIGINALE

SCALA 0 5 10 20

NORMATIVA DA PORSI AD INTERASSE NON SUPERIORE AL ML.
IN FASE DI MONTAGGIO E GETTO È DA TOGLIERE SOLO A MATURAZIONE AVVENUTA.

SCALA 1:20

SOLAIO TIPO BAUSTA

INTERASSE i = CM. 55
SOVR. TOT. (ACC.+PERM.) = KG/MQ. 800+P.P.
ALTEZZA H. = CM. 12+4

PART. 1 SEZ. TIPO — SPEZZONI O CAVALLOTTI COME IN PIANTA — i CM. 55

PART. 2 CORDOLO PERIMETR. — SPEZZONI COME IN PIANTA — 4 Ø 8 ST. Ø 6

PART. 3 CORDOLO DI IRRIGID. — 4 Ø 8 ST. Ø 6 — 25

PART. 4 TRAVE A SPESSORE

PART. 5 ARCHITRAVE

PART. 6

SOLAIO TIPO BAUSTA

INTERASSE i = CM. 67 bina 47
SOVR. TOT. (ACC.+PERM.) = KG/MQ. 800+P.P. e 450+P.P.
ALTEZZA H. = CM. 28+7

PART. 1 SEZ. TIPO — SPEZZONI O CAVALLOTTI COME IN PIANTA — 8 — 42

PART. 2 CORDOLO PERIMETR. — SPEZZONI COME IN PIANTA — 28 — 4 Ø 8 ST. Ø 6

PART. 3 CORDOLO DI IRRIGID. — 4 Ø 8 ST. Ø 6 — 25

PART. 4 TRAVE A SPESSORE

PART. 5 ARCHITRAVE

PART. 6

SOLAIO TIPO BAUSTA

INTERASSE i = CM. 55
SOVR. TOT. (ACC.+PERM.) = KG/MQ. 800+P.P. e 1100+P.P.
ALTEZZA H. = CM. 28+7

PART. 1 SEZ. TIPO — SPEZZONI O CAVALLOTTI COME IN PIANTA — i CM. 55

PART. 2 CORDOLO PERIMETR. — SPEZZONI COME IN PIANTA — 28 — 4 Ø 8 ST. Ø 6

PART. 3 CORDOLO DI IRRIGID. — 4 Ø 8 ST. Ø 6 — 25

PART. 4 TRAVE A SPESSORE

PART. 5 ARCHITRAVE

PART. 6