



**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA,  
MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE SEDUTE E GLI EVENTI  
ISTITUZIONALI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA 2**

**ALLEGATO 3.2 AL CAPITOLATO TECNICO  
APPARATI E IMPIANTI**

<b>AULA ASSEMBLEARE</b>			
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QU.</b>	<b>Licenze software</b>
	<b>Conference System</b>		
DCNM-MMD2	Unità delegato DICENTIS Full Function. Touch screen capacitivo da 7". Votazione, selezione dei canali di interpretariato e funzione doppio delegato attivabili attraverso licenze software da acquistare separatamente. Lettore di cards NFC. Microfono e cavo non inclusi.	84	
DCNM-MICL	DICENTIS - Microfono da 48 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con unità Multimediale e unità Wireless. Colore nero. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.	84	
DCNM-APS2	Audio Powering Switch Versione 2. Compatibile con le precedenti versioni della serie Multimedia. Controlla ed indirizza il sistema audio. Include un soppressore di feedback acustico, cancellazione dell'eco e due equalizzatori. Fornisce alimentazione alle unità DCN multimedia quando connesse in loop through. Ethernet switch integrato. 2 ingressi audio e 2 uscite audio. Acquistabile solo da partner certificati	11	
DCNM-PS2	Powering Switch Versione 2. Estensione del DCNM-APS2. Fornisce alimentazione supplementare alle unità DCN multimedia quando connesse in loop through. Ethernet switch integrato. Acquistabile solo da partner certificati	6	
ACD-MFC-ISO	Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare Classic 1kB ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-LSID per ogni delegato che utilizzerà la card.	2	
DCNM-LSYS	System Server Software - Licenza Software per piattaforma software d base da installare su PC di terze parti (necessario per i tutti i moduli software). - Controlla l'intero sistema DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference. - Altri moduli software possono essere aggiunti per estendere le funzionalità. Sistema operativo: Windows 2012 Server (sufficiente la versione Essential). Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	
DCNM-LMPM	Preparazione & Gestione del Meeting - Licenza software per preparare e gestire i meetings. - Può essere utilizzata solo in combinazione con DCNM-LSYS. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conferenc	1	
DCNM-LVPM	Votazione - Licenza software per la gestione e preparazione della Votazione. Le sessioni di votazione possono essere preparate anticipatamente e possono essere comodamente selezionate. L'autorizzazione di votazione può essere definita individualmente per i partecipanti. Memorizzazione sicura e accesso facilitato ai dati di votazione per l'analisi post-votazione o post-riunione. Accesso di terzi ai dati attraverso API di sistema. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	

DCNM-LIPM	Traduzione Simultanea - Licenza per preparazione e gestione della traduzione simultanea quando si utilizzano le unità interprete DCNM- IDESKxxx. Da usare in abbinamento alla licenza DCNM-LSSL (licenza per singola unità delegato).	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LMS	Media Sharing - Licenza software per condividere il display del PC presentatore su tutte le unità multimediali - Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNM-LSYS. Solo per DICENTIS Multimedia	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LPD	Database Partecipanti - Licenza software per definire i nomi dei partecipanti ed assegnare la postazione. - Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNM-LSYS e DCNM-LMPM. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	canone annuale di manutenzione
CEDAT 85	SOFTWARE MG Box - Fornitura software per gestione regia, registrazione audio/video e d'Aula (presenze, OdG, dibattito, votazioni, tempi parola, ecc.)		canone annuale di manutenzione
DCNM-LCC	Camera Control - Licenza software per interfacciare il sistema a telecamere IP conformi allo standard Onvif. Controllo camera automatico per visualizzare il delegato attivo durante il meeting. Dalla versione 2.2 per DICENTIS Conference/Multimedia è compatibile con telecamere Sony SRG-300SE/301SE, SRG-360SHE, Panasonic: AW-HE50, AW-HE120, AW-HE60, AW-HE130, AW-HE40, AW-HE40/AW- HE65/AW-HE70, AW-UE70, AW-HE40/AW-HE65/AW-HE70 + AW-SFU01 e Lumens VC-A50P. Su DICENTIS wireless permette solo il controllo delle telecamere Bosch. Per DICENTIS Multimedia, DICENTIS Conference e DICENTIS Wireless.	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LSID	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DVT, DCNM-DSL, DCNM-DE, DCNM-WDE. Permette l'accesso del delegato attraverso user ID e Password o via NFC Card.	82	
DCNM-LSSL	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DE. Permette la selezione dei canali di interpretariato. Già in dotazione con l'unità DCNM-DSL	82	canone annuale di manutenzione
DCNM-LSVT	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DE, DCNM-WDE. Permette la votazione semplice. Già in dotazione con l'unità DCNM-DVT. Nota Bene: in caso uso con doppio delegato, prevedere 2 x DCNM-LSVT per ogni unità delegato.	82	canone annuale di manutenzione
DCNM-LDANTE	Dante Stream - Licenza software per abilitare uno stream DANTE (IN o OUT). In caso sia necessario uno streaming IN ed uno OUT (anche della stessa lingua) serviranno 2 Licenze DCNM-LDANTE	4	canone annuale di manutenzione
	<b>PANNELLI LUMINOSI + PROIETTORI</b>		

	DEXON DIMAX3232 Matrix Switcher Encl. 7U Input boards 1 - 8 / Output boards 1 - 8 Input channels 4 - 32 / Output channels 4 - 32 Interfaces 1 x DVI, 2 x LAN, 4 x USB, 1 x RS232C	1	
	DEXON DIMAX 4xHDMI 4K 4xAudio input	4	
	DEXON 4x SDI, 4x audio inputs	1	
	DEXON DIMAX 4xHDMI 4K 4xAudio output	5	
	DEXON DIMAX 4xHDBaseT 4K 4xAudio output	1	
	DEXON DIMAX 4x3G/SDI PIP2 Output Board	1	
	tvONE Distributore HDMI 1-4	1	
	DEXON Cat6 transmit. DVI/HDMI to HDBaseT	1	
	DEXON Cat6 receiver HDBaseT to DVI/HDMI	9	
	CT DaisyNET II TRX - Transceiver for HDBaseT Bus system Input	2	
	TV ONE CORIOmatrix Mini Chassis - 2xDVIU input integrati	1	
	tvONE Matrix input card 4xHD-SDI	1	
	tvONE Matrix output card 2xDVI-I	1	
	tvONE Matrix input card 4xHD-SDI	1	
	tvONE Matrix output card 2xDVI-I	1	
	Epiphan Pearl 2 base	1	
	Epiphan Pearl 2 base	1	
	DEXON DIMAX 4xHDMI 4K 4xAudio output	1	
	CUE controlCUE-two	1	
	CUE TouchCUE-7	1	
	CUE RelayCue-8	1	
	CUE appCUE iOS, Android and Windows	1	
	CT DaisyNET II TRX	2	
	CT Receiver HDMI - HDBase-T	4	
	TV ONE Multiwindow C2-6204	1	
	GEFEN Multiview Seamless Switcher	1	
	tvONE Format converter 3G/HDSI - HDMI	4	
	BARCO PGWU-62L INCL STD LENS - Proiettore DLP Present a singolo chip Laser Fosforo, WUXGA, 6.000 ANSI lumen. Incl 1.22-1.53:1 Std Lens	4	
	CT SCHERMO Motor. 230X144HC - Bordi Neri ed Extra Drop	2	
	CT SCHERMO Motor. 340x216HC bordi neri	2	
	Android Display 10.1" (item 887520 17.123), in versione Power aver Ethernet	1	
	Base da Tavolo per Android Display (item 99201000.200)	1	
	<b>Installato 2020</b>		

	<p>ClearOne Collaborate Live 600 codec - Codec di videoconferenza Full-HD con MCU da 4 porte inclusa - Risoluzioni video: 1080p in trasmissione e in ricezione - Ingressi Video: 2 USB 3.0, 2 HDMI - Uscite Video: 1 HDMI, 1 Display port - Licenza Spontania Room Pro - 3 mesi: stanza di videocomunicazione e collaborazione in Cloud con 25 partecipanti attivi e licenza Gateway H.323 - Ingressi audio: audio bilanciato, USB, Line-In - Uscite Audio: audio bilanciato, Line-Out, HDMI - Consente di effettuare una presentazione Wireless</p> <p>Consente la condivisione di files tramite USB, HDMI, Wireless - Standard video: H.264 High Profile, H.264, H.263+/++, H.263, H.261; Standard Audio: MPEG-4 AAC-LD (64 e 128 bits), G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.711, G.723.1, G.728, G.729, AMR (3G)</p> <p>Supporto protocollo H.460 (firewall traversal) - Supporto cifratura AES H.235 - Comprende Complete Care 24 mesi: due anni di garanzia e aggiornamenti inclusi</p>	1	
	<b>Installato 2022</b>		
	DEXON DIMAX3232 Matrix Switcher 7U*	1	
	20D4IN-HA4 DEXON 4xHDMI 4K 4xAudio input board	3	
	DEXON 4x SDI 4x audio input board	1	
	DEXON Output 4x HDMI PIP2 *	5	
	Output 4xHDBaseT 4K 4xAudio *	1	
	DEXON Output 4x3G/SDI PIP2 *	1	
	<b>ALTRO MATERIALE</b>		
	Netgear - SWITCH PROSAFE 8P 10 100 1000 MBPS METAL CASE	20	
	Adattatore USB 3.0 Gigabit Ethernet Surface - Tipo di connettore Compatibile con USB 2.0 Connettore USB presa tipo A standard Presa Ethernet RJ-45 (femmina)	50	
	Server Bosch/Bulè -T3620/I7/8GB/1TB/P400/W10PRO/1Y NBD	1	
DELL-S2218H	DELL 22 MONITOR - S2218H - 54.6CM(21.5 ) BLACK ITL	1	
30C5003DIX	Lenovo Workstation - TS P330 TW I7-8700K 2X8GB 512SSD DVDRW W10Pro	2	
	THINKVISION TS T22I 21.5 1920X1080 VGA DP HDMI	7	
SRG-300SEC	Telecamera sony 3G-SDI/IP, SRG-300SEC	1	
	Staffa a parete per telecamere	1	
24VC-A50P	Telecamera Lumens VC-A50P 1920x1080p 60 fps, 20x optical zoom, 128 prese! positions, Video output HD: Ethernet, 3G-SDI, HDMI. Camera Contro! RS-232 / RS- 422 / Ethernet, PoE. Black.	2	
24VC-AC08	Lumens VC-AC08 Staffa parete VC-Ax/Gx	2	
SF300-24P	Cisco SF300-24P Commutatore di Rete gestita L3 Supporto Power Over Ethernet (Poe)	4	

	BACHMANN 912.0055 CONI Power Strip Presa Multipla Serie CONI da 3 moduli con 1 presa Universale e 2 moduli vuoti	1	
	BACHMANN 338.0203 CONI Frame Colore Grigio Argento configurabile con una presa multipla da 3 moduli	1	
	BACHMANN 917.045 Modulo VGA + Audio Modulo VGA + Audio	1	
	BACHMANN 917.000 Modulo vuoto Modulo vuoto forato per due prese tipo keystone	1	
	BACHMANN 918.041 Modulo HDMI 2.0 Modulo HDMI tipo Keystone	1	
	BACHMANN 940.083 Modulo RJ45 Modulo Cat6 Schermato	1	
	BACHMANN 375.003 Cavo Cavo di Alimentazione 3,0 m.	1	
	Armadio Rack 19" 600x600 42 Unità Nero	2	
	Multipresa 9 Posti da Rack 19" con Interruttore 1 HE	6	
	Kit Set 50 Viti 50 Dadi e 50 Rondelle per Montaggio	2	
	Extender HDMI Full HD 3D IR su cavo Cat.5E/6/6A/7 60m Autoregolato	2	
	MSI - INFINITE I7-8700 16GB 2TB-256SSD GTX1060 WIN10HOME	1	
	THINKSTATION NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDR5 MINI DP * 4 GRAPHICS CARD WITH HP BRACKET	2	
	THINKSTATION NVIDIA QUADRO P400 2GB GDDR5 MINI DP * 3 GRAPHICS CARD WITH HP BRACKET	2	
	WINDOWS SVR STD 2016 64BIT ITA 1PK DSP OEI DVD 16C	2	
	Blackmagic Intensity Pro 4K	3	
	Sony MDR-ZX110 - Cuffie, Frequenza 12 Hz-22 kHz, 1000 mW, Nero	1	
	TPLink TG3468 Scheda di Rete PCI Express 10/100/1000 Mbps, 32bit, Tecnologia WakeonLAN	5	
	Shuttle Android Mini-PC NS02E PoE (A53) 8 x 1.5GHz 2GB Android 5.1 (0.78kg) - EAN 4016139294100	1	
	Fujitsu E22 Touch Monitor	1	
	scheda di acquisizione video PCIe per formati video NTSC/PAL, HD, Ultra HD, Analogica e HDMI	3	
	<b>Installato 2022</b>		
CA-BOX - CEDAT 85	CABOLO BOX (1 sala,1 direzione)	2	Rinnovare da agosto2024
	<b>CABINA LINGUAGGIO DEI SEGNI</b>		

NBN-50022-V3	DINION IP 5000, 1080p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,7" progressive scan, con obiettivo varifocal 3,8 - 13 mm, IR corrected, sensibilità 0,25/0,05 Lux, WDR 76dB, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, iDefog, Motion +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o PoE	1	
NPD-5001-POE	Midspan singola porta 15,4W, POE, AC	1	
	Amzdeal Set 3 Pannelli nonTessuto Fondale 3M x 1,6M Pieghevole, Verde / Nero / Bianco, Kit di Fondo con Borsa per il Trasporto e 3 pezzi Clip in per Ritratto, Fotografia del Prodotto e Ripresa Video	1	
	Benq - 28 LED BLACK GLOSSY 1920X1080 3000 1 300 AL	1	
	Faretto -Andoer Led Dimmerabile Luce Led per Riprese Video per Canon Nikon Sony DSLR Fotocamera e Videocamera 32006000K	1	
	Manfrotto MKCOMPACTACNBK Treppiede con Borsa, Testa Ibrida per Fotografia e Video, 5 Sezioni in Alluminio, Nero	1	
210-ADSH	Monitor - DELL ULTRASHARP 27 MULTIMEDIA MONITOR U2715H, codice: 210-ADSH	1	
	<b>CABINA TRADUZIONI</b>		
DCNM-IDESK	Unità Interprete DICENTIS. Conforme allo standard ISO 20109. Fino a 100 canali di interpretariato. Vertical user interface per un utilizzo intuitivo. Ampio display da 7" per un chiaro feedback sulle funzionalità attive e disponibili. Lettore NFC per accesso tramite card con richiamo dei preset personali. 3 pulsanti con funzioni assegnabili. Connessione IP OMNEO tramite cavo CAT5. Tutti i canali audio possono essere condivisi (come flussi DANTE) con apparati DANTE di terze parti. 3 prese cuffia (2 laterali ed una sul fondo). Richiede versione software DICENTIS 3.0 o superiore. Cuffia HDP-HQ da ordinare separatamente. Microfono da ordinare separatamente.	4	
DCN-MICS	Microfono da 31 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con tutte le unità DCN Next Generation con l'eccezione delle unità delegato già dotate di microfono fisso. Colore argento. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.	4	
HDP-HQ	Cuffia di alta qualità per basi interprete e ricevitori IR. Leggera ed ergonomica. Grazie ai padiglioni lavabili, garantisce la massima igiene per interpreti e partecipanti.	4	

Codice	Descrizione	QU.	Licenze software
	<b>Conference System</b>		
DCNM-DE	Unità delegato DICENTIS Full Function. Touch screen capacitivo da 4,3". Votazione, selezione dei canali di interpretariato e funzione doppio delegato attivabili attraverso licenze software da acquistare separatamente. Lettore di cards NFC. Microfono e cavo non inclusi.	39	
DCNM-MMD2	Unità delegato DICENTIS Full Function. Touch screen capacitivo da 7". Votazione, selezione dei canali di interpretariato e funzione doppio delegato attivabili attraverso licenze software da acquistare separatamente. Lettore di cards NFC. Microfono e cavo non inclusi.	1	
DCNM-MICL	DICENTIS - Microfono da 48 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con unità Multimediale e unità Wireless. Colore nero. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.	40	
DCNM-APS2	Audio Powering Switch Versione 2. Compatibile con le precedenti versioni della serie Multimedia. Controlla ed indirizza il sistema audio. Include un soppressore di feedback acustico, cancellazione dell'eco e due equalizzatori. Fornisce alimentazione alle unità DCN multimedia quando connesse in loop through. Ethernet switch integrato. 2 ingressi audio e 2 uscite audio. Acquistabile solo da partner certificati	1	
DCNM-PS2	Powering Switch Versione 2. Estensione del DCNM-APS2. Fornisce alimentazione supplementare alle unità DCN multimedia quando connesse in loop through. Ethernet switch integrato. Acquistabile solo da partner certificati	1	
ACD-MFC-ISO	Card NFC - Set di 50 pezzi di cards Mifare Classic 1kB ISO. E' necessario prevedere una licenza DCNM-LSID per ogni delegato che utilizzerà la card.	1	
DCNM-LSYS	System Server Software - Licenza Software per piattaforma software d base da installare su PC di terze parti (necessario per i tutti i moduli software). - Controlla l'intero sistema DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference. - Altri moduli software possono essere aggiunt per estendere le funzionalità. Sistema operativo: Windows 2012 Serve (sufficiente la versione Essential). Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LMPM	Preparazione & Gestione del Meeting - Licenza software per preparare e gestire i meetings. - Può essere utilizzata solo in combinazione con DCNM-LSYS. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conferenc	1	canone annuale di manutenzione



DCNM-LVPM	Votazione - Licenza software per la gestione e preparazione della votazione. Le sessioni di votazione possono essere preparate anticipatamente e possono essere comodamente selezionate. L'autorizzazione di votazione può essere definita individualmente per i partecipanti. Memorizzazione sicura e accesso facilitato ai dati di votazione per l'analisi post-votazione o post-riunione. Accesso di terzi ai dati attraverso API di sistema. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LPD	Database Partecipanti - Licenza software per definire i nomi dei partecipanti ed assegnare la postazione. - Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNM-LSYS e DCNM-LMPM. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	canone annuale di manutenzione
CEDAT 85	SOFTWARE MG Box - Fornitura software per gestione regia, registrazione audio/video e d'Aula (presenze, OdG, dibattito, votazioni, tempi parola, ecc.)	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LCC	Camera Control - Licenza software per interfacciare il sistema a telecamere IP conformi allo standard Onvif. Controllo camera automatico per visualizzare il delegato attivo durante il meeting. Dalla versione 2.2 è compatibile con telecamere Sony SRG-300SE/301SE, SRG-360SHE e Panasonic: AW-HE50, AW-HE120, AW-HE60, AW-HE130, AW-HE40, AW-HE40/AW-HE65/AW-HE70, AW-UE70, AW-HE40/AW-HE65/AW-HE70 + AW-SFU01. Per DICENTIS Multimedia, DICENTIS Conference e DICENTIS Wireless	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LSID	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DVT, DCNM-DSL, DCNM-DE, DCNM-WDE. Permette l'accesso del delegato attraverso user ID e Password o via NFC Card.	41	canone annuale di manutenzione
DCNM-LSVT	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DE, DCNM-WDE. Permette la votazione semplice. Già in dotazione con l'unità DCNM-DVT. Nota Bene: in caso uso con doppio delegato, prevedere 2 x DCNM-LSVT per ogni unità delegato.	41	canone annuale di manutenzione
PLM-8M8	Matrice/Mix Plena Matrix. Matrice/Mix Plena Matrix. 4 canali mic/line, 3 canali BGM, un ingresso call station / wall panel. Porta Ethernet. Software di controllo PC ed App per Ipad include. 1 unità rack	1	
LA1-UW24-D1	Colonna sonora in legno da 24W, potenza max 36W, colore nero, per musica e parlato	4	
	<b>PANNELLI LUMINOSI + PROIETTORI</b>		
	CT DaisyNET II TRX - Transceiver for HDBaseT Bus system Input	2	
	CT Receiver HDMI - HDBase-T	4	
	CT SCHERMO MOTORIZ. 250X140CM Home Cinema 16:9 - Bordi Neri ed Extra Drop	1	
	EIKI DLP PROJECTOR EK-402UA 1-Chip DLP Risoluzione: WUXGALuminosità: 4.700 Lumen - Ottica manuale: 1.39-2.09: 1	1	

	CUE controlCUE-versatile	1	
	CT matrice 8X8 HDMI HDBaseT 4K HDCP 2.2	1	
	LG 60UK6200 Smart TV UHD 4K da 60", Active HDR, HDR10 pro e HLG	2	
24VC-A50P	Lumens VC-A50P 1920x1080p 60 fps, 20x optical zoom, 128 prese! positions, Video output HD: Ethernet, 3G-SDI, HDMI. Camera Control! RS-232 / RS- 422 / Ethernet, PoE. Black.	1	
	Android Display 10.1" (item 887520 17.123), in versione Power aver Ethernet	1	
	Base da Tavolo per Android Display (item 99201000.200)	1	
	Supporto universale per TV LED/LCD 37-70"	2	
	Perlegear, Staffa Tv Girevole Ed Estendibilemodello Vesa Massimo 600x400mmadatta per Tv tra 32" e 70" sostiene Fino a 60kg Disposta di Cavo Hdmi	2	
	CT Trasmitter HDMI - HDBase-T	1	
	CT Receiver HDMI - HDBase-T	2	
	Epiphan Pearl-2	1	
	<b>ATRO MATERIALE</b>		
30BH0003I	Server Bosch/Bulè- TS P320 TW I7-7700 1X16GB 1TB DVDRW WIN10 PRO	1	
	Monitor- THINKVISION TS T22I 21.5 1920X1080 VGA DP HDMI	2	
	BACHMANN 912.0055 CONI Power Strip Presa Multipla Serie CONI da 3 moduli con 1 presa Universale e 2 moduli vuoti	2	
	BACHMANN 338.0203 CONI Frame Colore Grigio Argento configurabile con una presa multipla da 3 moduli	4	
	BACHMANN 918.041 Modulo HDMI 2.0 Modulo HDMI tipo Keystone	2	
	BACHMANN 940.083 Modulo RJ45 Modulo Cat6 Schermato	2	
	BACHMANN 375.003 Cavo Cavo di Alimentazione 3,0 m.	2	
30C5003DIX	Lenovo Workstation - TS P330 TW I7-8700K 2X8GB 512SSD DVDRW W10Pro	2	
	WINDOWS SVR STD 2016 64BIT ITA 1PK DSP OEI DVD 16C	1	
	<b>Installato 2020</b>		

	<p>ClearOne Collaborate Live 600 codec - Codec di videoconferenza Full-HD con MCU da 4 porte inclusa - Risoluzioni video: 1080p in trasmissione e in ricezione - Ingressi Video: 2 USB 3.0, 2 HDMI - Uscite Video: 1 HDMI, 1 Display port - Licenza Spontania Room Pro - 3 mesi: stanza di videocomunicazione e collaborazione in Cloud con 25 partecipanti attivi e licenza Gateway H.323 - Ingressi audio: audio bilanciato, USB, Line-In - Uscite Audio: audio bilanciato, Line-Out, HDMI - Consente di effettuare una presentazione Wireless</p> <p>Consente la condivisione di files tramite USB, HDMI, Wireless - Standard video: H.264 High Profile, H.264, H.263+/++, H.263, H.261; Standard Audio: MPEG-4 AAC-LD (64 e 128 bits), G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.711, G.723.1, G.728, G.729, AMR (3G)</p> <p>Supporto protocollo H.460 (firewall traversal) - Supporto cifratura AES H.235 - Comprende Complete Care 24 mesi: due anni di garanzia e aggiornamenti inclusi</p>	1	
--	---	---	--

<b>SALA POLIVALENTE GUIDO FANTI</b>			
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QU.</b>	<b>Licenze software</b>
	<b>Conference System</b>		
DCNM-MMD2	Unità Multimediale per conferenze con touchscreen capacitivo da 7". Microfono da ordinare separatamente. Versione 2 con lettore NFC. Acquistabile solo da partner certificati	6	
DCNM-MICL	DICENTIS - Microfono da 48 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con unità Multimediale e unità Wireless. Colore nero. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.	6	
DCNM-APS2	Audio Powering Switch Versione 2. Compatibile con le precedenti versioni della serie Multimedia. Controlla ed indirizza il sistema audio. Include un soppressore di feedback acustico, cancellazione dell'eco e due equalizzatori. Fornisce alimentazione alle unità DCN multimedia quando connesse in loop through. Ethernet switch integrato. 2 ingressi audio e 2 uscite audio. Acquistabile solo da partner certificati	1	

DCNM-IDESK	Unità Interprete DICENTIS. Conforme allo standard ISO 20109. Fino a 100 canali di interpretariato. Vertical user interface per un utilizzo intuitivo. Ampio display da 7" per un chiaro feedback sulle funzionalità attive e disponibili. Lettore NFC per accesso tramite card con richiamo dei preset personali. 3 pulsanti con funzioni assegnabili. Connessione IP OMNEO tramite cavo CAT5. Tutti i canali audio possono essere condivisi (come flussi DANTE) con apparati DANTE di terze parti. 3 prese cuffia (2 laterali ed una sul fondo). Richiede versione software DICENTIS 3.0 o superiore. Cuffia HDP-HQ da ordinare separatamente Microfono da ordinare separatamente.	4	
DCNM-MICS	DICENTIS - Microfono da 31 cm con stelo flessibile, immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con unità Multimediale e unità Wireless. Colore nero. Prodotto ordinabile solo a multipli di 2.	4	
HDP-HQ	Cuffia di alta qualità per basi interprete e ricevitori IR. Leggera ed ergonomica. Grazie ai padiglioni lavabili, garantisce la massima igiene per interpreti e partecipanti.	4	
DCNM-LSYS	System Server Software - Licenza Software per piattaforma software di base da installare su PC di terze parti (necessario per tutti i moduli software). - Controlla l'intero sistema DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference. - Altri moduli software possono essere aggiunti per estendere le funzionalità. Sistema operativo: Windows 2012 Server (sufficiente la versione Essential). Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LMPM	Preparazione & Gestione del Meeting - Licenza software per preparare e gestire i meetings. - Può essere utilizzata solo in combinazione con DCNM-LSYS. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LIPM	Traduzione Simultanea - Licenza per preparazione e gestione della traduzione simultanea quando si utilizzano le unità interprete DCNM- IDESKxxx. Da usare in abbinamento alla licenza DCNM-LSSL (licenza per singola unità delegato).	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LMS	Media Sharing - Licenza software per condividere il display del PC presentatore su tutte le unità multimediali - Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNM-LSYS. Solo per DICENTIS Multimedia	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LPD	Database Partecipanti - Licenza software per definire i nomi dei partecipanti ed assegnare la postazione. - Può essere utilizzato solo in combinazione con DCNM-LSYS e DCNM-LMPM. Solo per DICENTIS Multimedia e DICENTIS Conference	1	canone annuale di manutenzione

DCNM-LCC	Camera Control - Licenza software per interfacciare il sistema a telecamere IP conformi allo standard Onvif. Controllo camera automatico per visualizzare il delegato attivo durante il meeting. Dalla versione 2.2 per DICENTIS Conference/Multimedia è compatibile con telecamere Sony SRG-300SE/301SE, SRG-360SHE, Panasonic: AW-HE50, AW-HE120, AW-HE60, AW-HE130, AW-HE40, AW-HE40/AW- HE65/AW-HE70, AW-UE70, AW-HE40/AW-HE65/AW-HE70 + AW-SFU01 e Lumens VC-A50P. Su DICENTIS wireless permette solo il controllo delle telecamere Bosch. Per DICENTIS Multimedia, DICENTIS Conference e DICENTIS Wireless.	1	canone annuale di manutenzione
DCNM-LSSL	Licenza software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DE. Permette la selezione dei canali di interpretariato. Già in dotazione con l'unità DCNM-DSL	7	canone annuale di manutenzione
CEDAT 85	SOFTWARE MG Box - Fornitura software per gestione regia, registrazione audio/video e d'Aula (presenze, OdG, dibattito, votazioni, tempi parola, ecc.)	1	canone annuale di manutenzione
INT-TX08	Trasmettitore digitale Integrus a 8 canali; ingressi digitali DCN-NG in fibra per connessione diretta senza conversioni D/A - A/D con i dispositivi DCN-NG; ingressi analogici per connessione diretta con sorgenti esterne, vano per alloggiamento scheda LBB3422/20, 6 uscite per connessione con radiatori LBB451x/00 tramite cavo RG59. NON utilizzabile con DCN-CCUB	1	
LBB4511/00	Radiatore a media potenza Integrus. Uscita IR: 8 W rms 16 W pp. Copertura: 1.280 metri quadrati con 4 canali.	2	
LBB3443/00	Cuffia leggera stereo, cavo da 1,3 m con jack da 3,5 mm. Colore antracite.	##	
LBB3414/00	Staffa di montaggio a parete dei radiatori LBB 4511/00 e LBB 4512/00.	2	
LBB4540/08	Ricevitore digitale Integrus tascabile a 8 canali audio. Batterie non incluse	##	
LBB4550/10	Pacco batterie NIMH (ricaricabili) tensione 2,4 V 1100 mAh per ricevitori Integrus LBB4540/xx con sensore di temperatura. Confezione da 10 pezzi.	17	
LBB4560/50	Valigia per ricarica batterie. Alloggia fino a 56 ricevitori Integrus. Funzione di alimentazione elettrica per utilizzo in qualsiasi paese.	3	
DCNM-LDANTE	nte Stream - Licenza software per abilitare uno stream DANTE (IN o OUT). In caso sia necessario uno streaming IN ed uno OUT (anche della stessa lingua) serviranno 2 Licenze DCNM-LDANTE	6	

MW1-HTX-F	kit radiomicrofoni con trasmettitore a mano e835 (da Bosch Microfono a mano unidirezionale con trasmissione UHF True Diversity frequenza 722÷746 MHz, tecnologia PLL, risposta in frequenza 50Hz-15KHz, adattatore per asta, 193 canali selezionabili, batterie alcaline, indicazione frequenza e stato batteria, sei capsule colorate, completo di valigia.	2	
MW1-RX-F5	Ricevitore per radiomicrofono sistema UHF true diversity frequenza 722÷746 MHz, tecnologia PLL, Noise Squelch, uscita audio bilanciata XLR e sbilanciata jack 6.3mm, 193 canali selezionabili da menù, indicatore LCD per frequenza, antenna A/B, mute, stato batteria. Montabile a rack 19". Come MW1-RX-F1 ma con range di frequenze 852-876 Mhz.	2	
PLM-8M8	Matrice/Mix Plena Matrix. Matrice/Mix Plena Matrix. 4 canali mic/line, 3 canali BGM, un ingresso call station / wall panel. Porta Ethernet. Software di controllo PC ed App per Ipad include. 1 unità rack	1	
PLE-2MA240-EU	Amplificatore mixer 240 W, 2 zone di chiamata con priorità, 6 ingressi	1	
LA1-UM20E-1	Colonna sonora in alluminio, potenza 20W (max 30W) 100V-8 Ohm, Colonna sonora in alluminio, potenza 20W (max 30W) 100V-8 Ohm, 4 altoparlanti incorporati, elevata direttività, SPL a 20W/1W (a 1kHz,1m) 105dB/92 dB, staffa regolabile per montaggio a parete, gamma frequenze da 240Hz a 16 kHz, selezione potenza 20-10-5-2,5W. Alloggiamento per scheda di supervisione opzionale. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. IP65. Certificato EN54-24. 1438/CPD/0203	4	
	<b>PANNELLI LUMINOSI + PROIETTORI</b>		
	CT Receiver HDMI - HDBase-T	3	
	tvONE Distributore HDMI 1-4	1	
	CT Motor. 230X144HC Bordi Neri ed Extra Drop	2	
	CT DaisyNET II TRX - Transceiver for HDBaseT Bus system Input	6	
	Epiphan Pearl 2 base	1	
	CUE controlCUE-versatile	1	
	CUE appCUE iOS, Android and Windows	1	
	tvONE Format converter 3G/HDSDI - HDMI	2	
	BARCO PGWU-62L INCL STD LENS - Proiettore DLP Present a singolo chip Laser Fosforo, WUXGA, 6.000 ANSI lumen. Incl 1.22-1.53:1 Std Lens	2	
	CT SCHERMO Motor. 340x216HC bordi neri	2	
	DEXON DIMAX Intelligent 8x4 Matrix	1	
24VC-A50P	Lumens VC-A50P 1920x1080p 60 fps, 20x optical zoom, 128 prese! positions, Video output HD: Ethernet, 3G-SDI, HDMI. Camera Contro! RS-232 / RS- 422 / Ethernet, PoE. Black.	2	
24VC-AC08	Lumens VC-AC08 Staffa parete VC-Ax/Gx	2	

	Android Display 10.1" (item 887520 17.123), in versione Power aver Ethernet	1	
	Base da Tavolo per Android Display (item 99201000.200)	1	
	<b>CAVI ED ACCESSORI - PANNELLI LUMINOSI + PROIETTORI</b>		
65PLM-8M8	BOSCH PLM-8M8 - Amplificatore classe D 4 x 125 W. Uscite low Z e 100V. 4 ingressi indipendenti e gestione tramite Software di controllo PLM-8M8.	1	
	<b>ATRO MATERIALE</b>		
30BH0003I	Server Bosch/Bulè- TS P320 TW I7-7700 1X16GB 1TB DVDRW WIN10 PRO	1	
61A9MAT1IT	Monitor- THINKVISION TS T22I 21.5 1920X1080 VGA DP HDMI	2	
	BACHMANN 33-902.011 DESK Power Strip Presa Multipla con 2 prese SCHUKO e 2 moduli vuoti	4	
	BACHMANN 917.045 Modulo VGA + Audio Modulo VGA + Audio	4	
	BACHMANN 917.000 Modulo vuoto Modulo vuoto forato per due prese tipo keystone	4	
	BACHMANN 918.041 Modulo HDMI 2.0 Modulo HDMI tipo Keystone	4	
	BACHMANN 940.083 Modulo RJ45 Modulo Cat6 Schermato	4	
	BACHMANN 375.003 Cavo Cavo di Alimentazione 3,0 m.	4	
30C5003DIX	Lenovo Workstation - TS P330 TW I7-8700K 2X8GB 512SSD DVDRW W10Pro	2	
	WINDOWS SVR STD 2016 64BIT ITA 1PK DSP OEI DVD 16C	1	
	<b>Installato 2020</b>		
	<p>ClearOne Collaborate Live 600 codec - Codec di videoconferenza Full-HD con MCU da 4 porte inclusa - Risoluzioni video: 1080p in trasmissione e in ricezione - Ingressi Video: 2 USB 3.0, 2 HDMI - Uscite Video: 1 HDMI, 1 Display port - Licenza Spontania Room Pro - 3 mesi: stanza di videocomunicazione e collaborazione in Cloud con 25 partecipanti attivi e licenza Gateway H.323 - Ingressi audio: audio bilanciato, USB, Line-In - Uscite Audio: audio bilanciato, Line-Out, HDMI - Consente di effettuare una presentazione Wireless</p> <p>Consente la condivisione di files tramite USB, HDMI, Wireless - Standard video: H.264 High Profile, H.264, H.263+/++, H.263, H.261; Standard Audio: MPEG-4 AAC-LD (64 e 128 bits), G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.711, G.723.1, G.728, G.729, AMR (3G)</p> <p>Supporto protocollo H.460 (firewall traversal) - Supporto cifratura AES H.235 - Comprende Complete Care 24 mesi: due anni di garanzia e aggiornamenti inclusi</p>	1	

## SALA STAMPA

Codice	Descrizione	QU.	Licenze software
	<b>Conference System</b>		
LB2-UC30-D	coppia Premium Sound Altoparlante a cassa, 30W, nero	2	
PLM-8M8	Matrice/Mix Plena Matrix. Matrice/Mix Plena Matrix. 4 canali mic/line, 3 canali BGM, un ingresso call station / wall panel. Porta Ethernet. Software di controllo PC ed App per Ipad incluse. 1 unità rack	1	
	<b>ATRO MATERIALE</b>		
	TV Samsung MU 6125 UE65MU6125KXZT	1	
	supporto a pavimento TV regolabile portata 40 Kg altezza regolabile 1200-1800 mm	1	

<b>SALA DIDATTICA ALBERTO MANZI</b>			
Codice	Descrizione	QU.	Licenze software
	<b>Conference System</b>		
LB2-UC30-D1	coppia Premium Sound Altoparlante a cassa, 30W, nero	2	
	<b>PANNELLI LUMINOSI + PROIETTORI</b>		
	video proiettore LCD 4000Lm 1280x1200 (Epson VIDEOPROIETTORE EB-2250U)	1	
	SUPPORTO PER MONTAGGIO A SOFFITTO PIASTRA	1	
	Schermo Motorizzato CINEDOMUS 250x190 Ligra	1	

<b>SALA A</b>			
Codice	Descrizione	QU	Licenze software
	LG 75TR3BF-B.AEUQ, 190,5 cm (75"), LED, 3840 x 2160 Pixel, 330 cd/m <sup>2</sup> , 4K Ultra HD, 16:9	2	
	Supporto da Muro LCD/LED 52-110"	2	
SG110-16HP	Cisco Small Business SG110-16HP Non gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero Supporto Power over Ethernet (PoE) - Switch di rete (Non-gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Supporto Power over Ethernet (PoE))	1	
DCNM-WAP	DICENTIS Wireless - Access Point. Dotato di un ingresso audio ed una uscita audio analogiche, permette la gestione e programmazione di tutto il sistema attraverso un Web Browser wireless. Seamless frequency switching nelle bande da 2.4 GHz a 5 GHz. Criptatura WPA2 su standard IEEE802.11n. Non necessita di unità centrale	1	
LBC1259/01	Stand universale in alluminio da terra per altoparlanti, wireless access point, radiatori Integrus.	1	



DCNM-WD	DICENTIS Wireless - Unità delegato wireless senza touch screen ed NFC. Batteria e microfono da ordinare separatamente.	15	
DCNM-MICL	DICENTIS - Microfono con stelo flessibile lungo 48 cm (solo lo stelo). Immune alle interferenze da GSM. Utilizzabile con le unità DICENTIS cablate e wireless. Lunghezza del microfono incluso il connettore: 55,71 cm. Colore nero.	15	
PLM-8M8	Matrice/Mix Plena Matrix. 4 canali mic/line, 3 canali BGM, un ingresso call station / wall panel. Porta Ethernet. Software di controllo PC ed App per Ipad incluse. 1 unità rack	1	
PLE-1MA120-EU	Amplificatore mixer 120 W, 4 ingressi mic/line, selettore a 3 ingressi per CD, tape e aux, ingresso 100V; uscita linea (generale o solo musica), uscita altoparlanti a 100V-8ohm, regolazione toni, priorità, ducking, segnalazione a 2 toni. Controllo remoto del selettore a 3 ingressi tramite pannello da incasso PLE-WP3S2Z-EU (fino a 4 in cascata). Dip switches funzione accessibili sul pannello posteriore, insert, vani porta etichette e pins segna posizione. Staffe per montaggio a rack incluse.	1	
LB2-UC30-D1	Altoparlante a cassa a 2 vie in ABS, colore antracite, potenza 30W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 90 dB, SPLmax 105 dB, range di frequenza 100-18500 Hz. Grado di protezione IP65. Resistente a cloro, sale e corrosione. Staffa regolabile con viti antifurto inclusa.	4	
	Android 10.1" SoC, 5 point pcap. RK3288, A17 1.6Ghz, 2GB Sdram, 8GB eMMC flash, 500cd/m2, 1280x800, Android 6/8, USB, LAN, HDMI, WIFI, BT, VESA 75, pogo connector, PoE	1	
	Staffa pieghevole per APPC-10 DSK	1	
	controlCUE-versatile Modulo interfaccia, con rete wired, composto da 8 porte universali, 1 ricevitore ir, 2 porte rs-232	1	
	appCUE Licenza universale per utilizzare qualsiasi tablet o Smartphone sia Apple che Android, o un PC come pannello di controllo CUE. Programmazione e grafica realizzate direttamente da software CVC.	1	
DCNM-LCC	Camera Control - Licenza software per interfacciare il sistema a telecamere IP conformi allo standard Onvif. Richiede DCNM-LSYS. Controllo camera automatico per visualizzare il delegato attivo durante il meeting. Per la lista delle telecamere compatibili, fare riferimento alla tabella di compatibilità nella sezione Marketing -> Congress -> Tools & Video. Licenza utilizzabile con sistemi DICENTIS cablati e Wireless.	1	canone annuale di manutenzione
	CORIO Matrix Mini Chassis per CORIO Matrix Mini. Già installato 1 modulo di Input con 2 ingressi DVI. Fino a 5 slot di espansione. Pannello frontale nero e alimentatore singolo. Controlli tramite IP & RS-232.	1	

	CM-DVIU-X-2IN Modulo input 2x DVI-U (DVI, HDMI, RGB/YUV, CV, YC)	2	
	Modulo output 2x DVI-I (DVI/VGA/HDMI). Con Scaling	2	
	Cross Coverter. Input: HDMI Output HDMI Risoluzioni di uscita PC fino a 1920x1200 HDTV 1080p Audio integrato	2	
24VC-A50P	Lumens VC-A50P 1920x1080p 60 fps, 20x optical zoom, 128 preset positions, Video output HD: Ethernet, 3G-SDI, HDMI. Camera Control RS-232 / RS-422 / Ethernet, PoE. Black	2	
	staffa da parete	2	
	DaisyNET II Transceiver su HDBaseT.	1	
	Ricevitore HD@T Lite con PoC.	1	
	Wyrestorm - Extender HDBaseT 4K UHD/FullHD 70 m, HDMI, POH, RS232, IR	4	
	ClearOne Collaborate Live 600 codec - Codec di videoconferenza Full-HD con MCU da 4 porte inclusa - Risoluzioni video: 1080p in trasmissione e in ricezione - Ingressi Video: 2 USB 3.0, 2 HDMI - Uscite Video: 1 HDMI, 1 Display port - Licenza Spontania Room Pro - 3 mesi: stanza di videocomunicazione e collaborazione in Cloud con 25 partecipanti attivi e licenza Gateway H.323 - Ingressi audio: audio bilanciato, USB, Line-In - Uscite Audio: audio bilanciato, Line-Out, HDMI - Consente di effettuare una presentazione Wireless Consente la condivisione di files tramite USB, HDMI, Wireless - Standard video: H.264 High Profile, H.264, H.263+/++, H.263, H.261; Standard Audio: MPEG-4 AAC-LD (64 e 128 bits), G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.711, G.723.1, G.728, G.729, AMR (3G) Supporto protocollo H.460 (firewall traversal) - Supporto cifratura AES H.235 - Comprende Complete Care 24 mesi: due anni di garanzia e aggiornamenti inclusi	1	
	Pearl Nano	1	
	Disco SSD 1 TB	1	
	CT matrice 8X8 HDMI HDBaseT 4K Ex sala Assemblea	1	

SALA D			
Codice	Descrizione	QU.	Licenze software

CCSD-CURD	Unità di controllo centrale del sistema CCS 1000D. Versione completa di registratore mp3 interno o su chiave USB (chiave non inclusa), antilarsen digitale (DAFS) e 4 uscite audio supplementari assegnabili singolarmente. Controlla fino a 80 unità delegato e fino a 6 telecamere dome via IP (vedere tabella di compatibilità nella sezione Marketing -> Congress -> Tools & Video). Dotata di porta IP e Web server , permette la gestione completa attraverso PC o Tablet (Android, IOS o Windows). Tasti touch sul pannello frontale per il controllo delle funzioni principali. Plug & Play. Diverse modalità di gestione del sistema. Funzionalità "Possible To Speak" esclusiva BOSCH	1	
DCNM-WD	Unità delegato / presidente CCS 1000D con microfono da 48 cm a stelo flessibile ed altoparlante incorporato. Microfono con indicatore ad anello rosso luminoso. Base con led bianco "Possible To Speak. Immune alle interferenze dei telefoni cellulari. Presa jack per cuffie. Cavo 2m incluso	3	
	TASCAM SD20M - registratore allo stato solido	1	