



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER LA MOBILITÀ DEI DISABILI

Allegato 5

ELENCO PRODOTTI

INDICE

Lotto 1 - Carrozine leggere per adulti (sedute superiori a 36 cm).....	3
Lotto 2 - Carrozine leggere per minori (sedute inferiori o uguali a 36 cm)	4
Lotto 3 - Carrozine pieghevoli standard.....	5
Lotto 4 – Tricicli a pedale.....	7
Lotto 5 – Tricicli a propulsione manuale	8
Lotto 6 - Scooter elettrici.....	8
Lotto 7 - Uniciclo.....	9
Lotto 8 - Sistema ausiliario di propulsione	10
Lotto 9 - Moltiplicatore di spinta elettrico	11
Lotto 10 - Kit di motorizzazione universale	11
Lotto 11 - Ausili per l'infanzia	12
Lotto 12 - Tavoli inclinabili per statica.....	13

LOTTO 1 - CARROZZINE LEGGERE PER ADULTI (SEDUTE SUPERIORI A 36 CM)

§1.1 Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera

Codice nomenclatore 12.22.03.006

CND Y122106

Caratteristiche minime del prodotto

- telaio pieghevole
- struttura in lega leggera ad alta resistenza
- larghezza della seduta superiore a cm. 36, da fornire in almeno tre misure differenti fino a cm 45 con range di tolleranza $\pm 5\%$; le misure offerte dovranno essere previste in tutte le profondità disponibili a catalogo
- schienale in tela (lavabile), tensionabile e regolabile in altezza
- due ruote fisse grandi (24") ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta
- due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore (disponibili in almeno due diverse misure) con forcella regolabile in inclinazione
- appoggiamambe girevoli lateralmente ed estraibili
- appoggiapiedi unico o separato, regolabile in altezza
- braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili
- fianchetti proteggibiti
- peso massimo in configurazione standard uguale o inferiore a Kg 16
- portata della carrozzina maggiore o uguale a 120 kg
- ruotina anti-ribaltamento
- ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte)
- dotata di sistema frenante
- le carrozzine dovranno resistere a più sanificazioni, manuali o meccanizzate, al fine di consentirne il riutilizzo

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Intermedio

Campionatura richiesta: 1 pezzo

Accessori da garantire su richiesta

12.22.91.709	Prolunga dello schienale
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.042	Cinturini fermapiede (coppia)
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
	Corrimani gommati per autospinta facilitata
	Prolunghe delle leve dei freni
	Copriraggi

§1.2 Tavolino con incavo avvolgente

Codice nomenclatore 12.22.91.715

CND Y1224

Caratteristiche minime del prodotto

Tavolino avvolgente in materiale plastico rigido disponibile, con bordo leggermente rialzato, sia scorrevole su guide telescopiche che ribaltabile

Campionatura richiesta: 1 pezzo

§1.3 Tavolino con incavo avvolgente imbottito

Codice nomenclatore 12.22.91.715

CND Y1224

Caratteristiche minime del prodotto

Tavolino avvolgente imbottito sia scorrevole su guide telescopiche che ribaltabile

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 2 - CARROZZINE LEGGERE PER MINORI (SEDUTE INFERIORI O UGUALI A 36 CM)

§2.1 Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera

Codice nomenclatore 12.22.03.006

CND Y122106

Caratteristiche minime del prodotto

- telaio pieghevole
- struttura in lega leggera ad alta resistenza
- larghezza della seduta inferiore o uguale a cm. 36, da fornire in almeno tre misure differenti (es. 20, 28, 36)
- schienale in tela, tensionabile e regolabile in altezza
- due ruote fisse grandi (22") ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta
- due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione
- appoggiamambe girevoli lateralmente ed estraibili
- appoggiapiedi unico o separato, regolabile in altezza
- braccioli regolabili in altezza, estraibili o ribaltabili
- fianchetti proteggibiti
- peso massimo in configurazione standard uguale o inferiore a Kg 16
- ruotina anti-ribaltamento
- dotata di sistema frenante
- le carrozzine dovranno resistere a più sanificazioni, manuali o meccanizzate, al fine di consentirne il riutilizzo

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Intermedio

Campionatura richiesta: 1 pezzo

Accessori da garantire su richiesta

18.09.91.003	Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile
18.09.91.006	Regolazione laterale del divaricatore
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita

Procedura aperta per la fornitura di Ausili per la mobilità dei disabili

18.09.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione
18.09.91.039	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione
12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile in altezza
12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (coppia)
	Pedana elevabile a richiesta (destra o sinistra a richiesta)
18.09.91.042	Cinturini fermapiEDE (coppia)
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
	Corrimani gommati per autospinta facilitata
	Prolunghe delle leve dei freni
	Copriraggi

§2.2 Tavolino con incavo avvolgente

Codice nomenclatore 12.22.91.715

CND Y1224

Caratteristiche minime del prodotto

Tavolino avvolgente in materiale plastico rigido con bordo leggermente rialzato, sia scorrevole su guide telescopiche che ribaltabile

Campionatura richiesta: 1 pezzo

§2.3 Tavolino con incavo avvolgente imbottito

Codice nomenclatore 12.22.91.715

CND Y1224

Caratteristiche minime del prodotto

Tavolino avvolgente imbottito sia scorrevole su guide telescopiche che ribaltabile

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 3 - CARROZZINE PIEGHEVOLI STANDARD

§3.1 Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole

Codice nomenclatore 12.22.03.003

CND Y122106

Caratteristiche minime del prodotto

- telaio pieghevole in acciaio verniciato, anticorrosione
- larghezza della seduta superiore a cm. 36, da fornire in almeno tre misure differenti fino a cm 46 con range di tolleranza $\pm 5\%$
- schienale in tela
- due ruote fisse grandi (24"") provviste di anello corrimani di spinta
- due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore
- appoggiagambe ribaltabile ed estraibile
- appoggiapiedi, separati regolabili in altezza
- spondine proteggibiti
- braccioli con fianchetti proteggibiti, ribaltabili e/o estraibili
- portata uguale o maggiore a 110 kg

Procedura aperta per la fornitura di Ausili per la mobilità dei disabili

- dotata di sistema frenante
- le carrozzine dovranno resistere a più sanificazioni, manuali o meccanizzate, al fine di consentirne il riutilizzo

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Fornitura

Campionatura richiesta: 1 pezzo

Accessori da garantire su richiesta

18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione
18.09.91.042	Cinturini fermapiede (coppia)
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)

§3.2 Carrozzina da transito con telaio pieghevole

Codice nomenclatore 12.22.18.003

CND Y122103

Caratteristiche minime del prodotto

- telaio pieghevole in acciaio verniciato, anticorrosione
- larghezza della seduta superiore a cm. 36, da fornire in almeno quattro misure differenti fino a cm 45 con range di tolleranza $\pm 5\%$; le misure offerte dovranno essere previste in tutte le profondità disponibili a catalogo
- schienale in tela
- due ruote fisse medie in posizione posteriore
- due ruote piccole o medie piroettanti in posizione anteriore
- appoggiamambe girevole lateralmente ed estraibile
- appoggiapiedi ribaltabile e regolabile in altezza
- braccioli con fianchetti proteggibili, ribaltabili e/o estraibili
- dotata di freno di stazionamento
- portata della carrozzina maggiore o uguale a 100 kg
- le carrozzine dovranno resistere a più sanificazioni, manuali o meccanizzate, al fine di consentirne il riutilizzo

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Fornitura

Campionatura richiesta: 1 pezzo

Accessori da garantire su richiesta

18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione
18.09.91.042	Cinturini fermapiede (coppia)
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)

Procedura aperta per la fornitura di Ausili per la mobilità dei disabili

12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)
	Asta porta flebo

§3.3 Tavolino con incavo avvolgente

Codice nomenclatore 12.22.91.715

Caratteristiche minime del prodotto

Tavolino avvolgente in materiale plastico rigido con bordo leggermente rialzato, sia scorrevole su guide telescopiche che ribaltabile

Campionatura richiesta: 1 pezzo

§3.4 Tavolino con incavo avvolgente imbottito

Codice nomenclatore 12.22.91.715

Caratteristiche minime del prodotto

Tavolino avvolgente imbottito sia scorrevole su guide telescopiche che ribaltabile

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 4 – TRICICLI A PEDALE

§4.1 Triciclo a pedale con differenziale

Codice nomenclatore 12.18.06.006

CND Y121806

Caratteristiche minime del prodotto

Il corpo è sostenuto da una sella e gli arti inferiori agiscono su una coppia di pedali che trasmette il moto alla coppia di ruote posteriori posizionate all'estremità di un asse di supporto che assicura stabilità senza la necessità che la persona mantenga l'equilibrio.

Costituiti:

- telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, disponibile in almeno due diverse misure di cui una per ruote da 20" e una per ruote da 24"
- ruota anteriore con funzione direttrice azionata dal manubrio
- pedaliera che agisce tramite meccanismo di trasmissione sulla coppia di ruote posteriori
- differenziale
- freni azionabili dall'utente durante il moto con sistema di stazionamento
- sella predisposta per l'inserimento della spalliera di contenimento
- fanaleria e catarifrangenti
- specchietto retrovisore

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Fornitura

Campionatura richiesta: 1 pezzo

Accessori da garantire su richiesta

12.18.91.003	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio
12.18.91.006	Spalliera concava avvolgente a cinghia

12.18.91.009	Staffa con impronta piede e allacciatura
12.18.91.012	Sostegno per caviglia regolabile
12.18.91.015	Sostegno per avambraccio con cinturini ferma polso
12.18.91.018	Cambio a più velocità
12.18.91.021	Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)
12.18.91.024	Trasmissione a scatto fisso

LOTTO 5 – TRICICLI A PROPULSIONE MANUALE

§5.1 Triciclo a propulsione manuale

Codice nomenclatore 12.18.09.003

CND 121809

Caratteristiche minime del prodotto

Costituiti:

- telaio in acciaio (cromato o verniciato) od in lega, disponibile in almeno una misura di ruota da 24"
- ruota anteriore con funzione direttrice e di propulsione
- comandi dei freni direttamente sulle manopole di spinta
- freni azionabili dall'utente durante il moto con sistema di stazionamento
- sella predisposta per l'inserimento della spalliera di contenimento
- fanaleria e catarifrangenti
- fascia reggi gambe e cinturino fermapiedi.
- specchietto retrovisore

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Fornitura

Campionatura richiesta: 1 pezzo

Accessori da garantire su richiesta

12.18.91.003	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio
12.18.91.006	Spalliera concava avvolgente a cinghia
12.18.91.009	Staffa con impronta piede e allacciatura
12.18.91.012	Sostegno per caviglia regolabile
12.18.91.015	Sostegno per avambraccio con cinturini fermapolso
12.18.91.018	Cambio a più velocità
12.18.91.024	Trasmissione a scatto fisso

LOTTO 6 - SCOOTER ELETTRICI

§6.1 Scooter elettronico a quattro ruote

Codice nomenclatore 12.23.03.006

CND Y122124

Caratteristiche minime del prodotto

- telaio in acciaio, anticorrosione
- batteria/e sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili
- sedile imbottito, scorrevole, girevole a 360° e regolabile in altezza
- dotato di cintura di sicurezza
- braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- rivestimento in ecopelle

Procedura aperta per la fornitura di Ausili per la mobilità dei disabili

- schienale reclinabile con poggiatesta
- comandi di guida azionabili indifferentemente con mano destra o sinistra
- freno elettromagnetico azionabile al rilascio dell'acceleratore
- freno di emergenza/stazionamento a leva posto in prossimità del manubrio (in caso di malfunzionamento del freno elettromagnetico)
- sul cruscotto dovrà essere presente un indicatore a led dello stato del livello di carica delle batterie ed il regolatore di velocità
- manubrio regolabile in inclinazione con impugnatura ergonomica
- fanaleria a led e catarifrangenti
- specchietto retrovisore
- possibilità di sblocco del riduttore (ruote libere)
- segnalatore acustico, indicatori di direzione e chiave di sicurezza posti sul manubrio
- autonomia 25 km in condizioni ottimali di percorso
- possibilità di limitare la massima velocità ai limiti previsti dalla legge (attualmente previsto 6km/h)
- portata ≥ 120 kg
- lunghezza totale ≥ 100 cm
- larghezza totale ≥ 50 cm ≤ 65 cm
- pendenze superabili $> 20\%$
- diametro ruote ≥ 30 cm
- carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
- dispositivo antiribaltamento
- cestino portaoggetti, portastampelle, e protezione anteriore e posteriore e cappottina parapigioggia (quale elemento qualitativo)
- motore con potenza massima (picco) ≥ 600 W

§6.2 Batteria sostitutiva

Caratteristiche minime del prodotto

- Batteria di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità almeno pari rispetto a quella fornita di serie
- Se l'alimentazione del prodotto offerta è fornita da due o più batterie, il prodotto da offrire va inteso nel gruppo di batterie necessarie al funzionamento del prodotto fornito.
- Ritiro dell'esauito

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Fornitura

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 7 - UNICICLO

§7.1 Uniciclo

Codice nomenclatore 12.24.09.003

CND Y122409

Caratteristiche minime del prodotto

- telaio in acciaio inox o acciaio verniciato, anticorrosione
- ruota anteriore da 24" con copertura ad alta pressione
- kit di fissaggio sia per carrozzina rigida che pieghevole, con possibilità di regolazione in larghezza ed inclinazione

- cavalletto regolabile
- fanalino anteriore
- segnalatore acustico
- dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-byke) (almeno 8 rapporti)
- manubrio regolabile in altezza
- sistema frenante
- specchietto retrovisore

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Plus

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 8 - SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE

§8.1 Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali

Codice nomenclatore 12.24.09.006

CND Y122409

Caratteristiche minime del prodotto

- coppia di ruote motorizzate sul mozzo o con motore esterno di traino da 24", sostitutive delle originali
- dispositivo di aggancio alla carrozzina
- 2 accumulatori a seccobatteria/e sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili
- carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
- comando di guida a joystick
- personalizzazione dei programmi di guida
- autonomia \geq 18 km
- velocità massima 6 km/ora
- potenza del sistema tale da permettere il superamento di pendenze del 20%
- estrazione rapida delle ruote
- deve consentire la chiusura della carrozzina anche con il dispositivo installato
- frenata assistita in discesa
- routine antiribaltamento
- le batterie devono essere trasportabili in aereo
- il peso complessivo del sistema deve essere \leq 25 kg
- portata kg 120

§8.2 Batteria sostitutiva

Caratteristiche minime del prodotto

- Batteria di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità almeno pari rispetto a quella fornita di serie
- Se l'alimentazione del prodotto offerta è fornita da due o più batterie, il prodotto da offrire va inteso nel gruppo di batterie necessarie al funzionamento del prodotto fornito.
- Ritiro dell'esaurito

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Intermedio

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 9 - MOLTIPLICATORE DI SPINTA ELETTRICO

§9.1 Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)

Codice nomenclatore 12.24.09.009

CND Y122409

Caratteristiche minime del prodotto

- coppia di ruote motorizzate da 24" con sensori per il rilevamento della spinta
- dispositivo di aggancio alla carrozzina
- batteria/e sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili
- carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
- autonomia \geq 12 km
- velocità massima 6 km/ora
- estrazione rapida delle ruote
- deve consentire la chiusura della carrozzina anche con il dispositivo installato
- frenata assistita in discesa
- routine antiribaltamento
- dotata di kit di conversione per le ruote posteriori
- il peso complessivo del sistema deve essere \leq 12 kg

§9.2 Batteria sostitutiva

Caratteristiche minime del prodotto

- Batteria di ricambio compatibile con il prodotto fornito, di qualità almeno pari rispetto a quella fornita di serie
- Se l'alimentazione del prodotto offerta è fornita da due o più batterie, il prodotto da offrire va inteso nel gruppo di batterie necessarie al funzionamento del prodotto fornito.
- Ritiro dell'esaurito

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Intermedio

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 10 - KIT DI MOTORIZZAZIONE UNIVERSALE

§10.1 Kit di motorizzazione universale per carrozzine

Codice nomenclatore 12.24.09.015

CND Y122409

Caratteristiche minime del prodotto

- batteria/e sigillate senza manutenzione ricaricabili ed asportabili da almeno 36 V
- telaio in acciaio inox o alluminio
- autonomia \geq 25 km
- velocità massima 6 km/ora
- portata \geq 120 kg
- pendenze superabili almeno 6% per lunghi tratti e almeno il 15% per brevi tratti
- carica batteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all'interruzione automatica
- ruota pneumatica
- retromarcia
- cavalletto

- parafango
- display LCD
- sistemi di aggancio completo alla carrozzina, utilizzabile in autonomia
- freno a disco
- il peso complessivo del sistema deve essere ≤ 15 kg esclusa la batteria
- manubrio regolabile in altezza e inclinazione
- specchietto retrovisore
- fanaleria e catarifrangenti
- borsa per il trasporto

Accessori da garantire su richiesta

Ruotina anti-ribaltamento
Manubrio adattato con comandi da tetraplegico

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Intermedio

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 11 - AUSILI PER L'INFANZIA

§11.1 Passeggino riducibile

Codice nomenclatore 12.27.07.006

CND Y122703

Caratteristiche minime del prodotto

- Telaio pieghevole in alluminio o lega leggera
- Meccanismo di chiusura a ombrello (facilmente chiudibile con una sola mano)
- Manubrio ergonomico, regolabile in altezza
- Ruote per esterno con freno di stazionamento
- ruote anteriori piroettanti
- poggiatesta regolabile in altezza
- regolazione in profondità della seduta
- cintura di contenimento
- imbottitura per seduta e schienale
- imbottitura laterali per telaio
- disponibile in almeno 3 misure (con una larghezza seduta minima di 24 cm $\pm 5\%$)
- almeno uno dei passeggini offerti dovrà avere portata 50 kg $\pm 5\%$
- peso massimo del passeggino 18 kg ($\pm 5\%$) per la misura con portata da 50 kg

Accessori da garantire su richiesta

12.27.91.003	Basculamento del sistema di seduta
12.27.91.006	Regolazione manuale dell'inclinazione degli appoggiatesta (coppia)
12.27.91.009	Regolazione dell'inclinazione degli appoggiatesta (coppia)
12.27.91.012	Imbragatura pelvica, imbottita
12.27.91.015	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile
12.27.91.018	Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)
12.27.91.021	Cinturini fermatesta (coppia)
12.27.91.024	Appoggiatesta imbottito
12.27.91.027	Appoggio anteriore per le mani

Procedura aperta per la fornitura di Ausili per la mobilità dei disabili

12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente
	Prolunga dello schienale

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Plus

Campionatura richiesta: 1 pezzo

§11.2 Seggiolone a configurazione fissa

Codice nomenclatore 18.09.21.003

CND Y180918

Caratteristiche minime del prodotto

<ul style="list-style-type: none"> - base di sostegno per interno in legno o lega leggera o acciaio verniciato - quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento - supporto per il tronco imbottito - sedile morbido ed imbottito e rivestito in materiale lavabile - braccioli imbottiti e regolabili in altezza - appoggiagambe regolabile in altezza con appoggiapiedi; - tavolino con incavo avvolgente - elementi di contenimento imbottiti per il bacino - cinghia pelvica - cinghie a bretellaggio - disponibili in almeno 3 larghezze di seduta con una larghezza minima di 20 cm - dovranno essere incluse tutte le profondità di seduta disponibili sul catalogo del prodotto offerto - portata minima di 30 kg per almeno una delle larghezze di seggiolone offerta
--

Accessori da garantire su richiesta

12.27.91.012	Imbragatura pelvica, imbottita
12.27.91.015	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile
12.27.91.018	Pelotte toracali regolabili in altezza ed in senso trasversale (coppia)
12.27.91.021	Cinturini fermapiedi (coppia)
12.27.91.024	Appoggiatesta imbottito
12.27.91.027	Appoggio anteriore per le mani
12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Plus

Campionatura richiesta: 1 pezzo

LOTTO 12 - TAVOLI INCLINABILI PER STATICA

§12.1 Stabilizzatore per statica eretta a posizionamento autonomo

Codice nomenclatore 04.48.21.012

CND Y037809

Caratteristiche minime del prodotto

<ul style="list-style-type: none"> - Struttura con elementi avvolgenti facilmente regolabili in altezza, profondità e larghezza - pedana antiribaltamento con almeno due ruote per piccoli spostamenti - tavolo di appoggio per arti superiori - fermatalloni regolabili ed estraibili - supporti per ginocchia imbottiti e regolabili in altezza e profondità e larghezza

Procedura aperta per la fornitura di Ausili per la mobilità dei disabili

- regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione
- dispositivo di sicurezza manuale per il ritorno in posizione di partenza
- sostegno mobile ai glutei
- sensore di arresto
- portata di almeno 120 kg
- per utilizzatori con statura da 140 a 180 cm

Accessori da garantire su richiesta

	Cinturini fermapiedi
	Contenimenti per il bacino
	Contenimenti per il bacino e il tronco
	Appoggiatesta (solo in abbinamento con il contenimento per il bacino)
	Spinta laterale al bacino

Tipo di servizio di personalizzazione richiesto: Intermedio

Campionatura richiesta: 1 pezzo